




NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

GaAs MMIC SMT PASSIVE FREQUENCY DOUBLER, 1.3 - 4.0 GHz INPUT

Typical Applications

The HMC158C8 is suitable for:

- Wireless Local Loop
- LMDS, VSAT, and Point-to-Point Radios
- UNII & HiperLAN
- Test Equipment


Features

Conversion Loss: 15 dB

Fo, 3Fo, 4Fo Isolation: 40 dB

Input Drive Level: 10 to 20 dBm

Functional Diagram



General Description


The HMC158C8 is a miniature frequency doubler MMIC in a non-hermetic ceramic surface mount non-hermetic package. Suppression of undesired fundamental and higher order harmonics is 40 dB typical with respect to input signal level. The doubler uses the same diode/balun technology used in Hittite MMIC mixers, features small size and requires no DC bias.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$, As a Function of Drive Level


Parameter	Input = +10 dBm			Input = +15 dBm			Input = +20 dBm			Units
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Frequency Range, Input	1.7 - 4.0			1.7 - 3.5			1.3 - 4.0			GHz
Frequency Range, Output	3.4 - 8.0			3.4 - 7.0			2.6 - 8.0			GHz
Conversion Loss		18	22		15	18		15	18	dB
FO Isolation (with respect to input level)				37	45					dB
3FO Isolation (with respect to input level)				40	50					dB
4FO Isolation (with respect to input level)				32	40					dB

GaAs MMIC SMT PASSIVE FREQUENCY DOUBLER, 1.3 - 4.0 GHz INPUT

Conversion Gain vs. Drive Level




Isolation @ +15 dBm Drive Level*




*With respect to input level

Input Return Loss vs. Drive Level



Output Return Loss vs. Drive Level





**GaAs MMIC SMT PASSIVE FREQUENCY
DOUBLER, 1.3 - 4.0 GHz INPUT**


Absolute Maximum Ratings

Input Drive	+27 dBm
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

Outline Drawing




NOTES:

1. PACKAGE BODY MATERIAL: WHITE ALUMINA 92%
2. LEAD, PACKAGE BOTTOM MATERIAL: COPPER
3. PLATING: ELECTROLYTIC GOLD 100 - 200 MICROINCHES OVER ELECTROLYTIC NICKEL 100 TO 200 MICROINCHES.
4. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
5. PACKAGE LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS DO NOT INCLUDE LID SEAL PROTRUSION .005 PER SIDE.
6. ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB PF GROUND.

**GaAs MMIC SMT PASSIVE FREQUENCY
DOUBLER, 1.3 - 4.0 GHz INPUT**

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB 107196 ^[1]

Item	Description
J1, J2	PCB Mount SMA Connector
U1	HMC158C8, Doubler
PCB [2]	107165 Eval Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А