

For more Information
please call

1-800-Belden1



Description:

19 AWG Solid .034" silver-coated copper conductor, polyethylene insulation, double silver-coated copper braid shield (95% coverage), non-contaminating PVC jacket.

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG:

# Coax	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (mm)
1	19	Solid	SCC - Silver-coated Copper	0.8636

Insulation

Insulation Material:

Insulation Material	Dia. (mm)
PE - Polyethylene	2.9718

Outer Shield

Outer Shield Material:

Layer #	Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
1	Braid	Silver-coated Copper	95
2	Braid	Silver-coated Copper	95

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

Outer Jacket Material
PVCNC - Polyvinyl Chloride Non-Contaminating

Overall Cabling

Overall Nominal Diameter: 5.385 mm

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range:	-40°C To +60°C
UL Temperature Rating:	60°C (UL AWM Style 1354)
Bulk Cable Weight:	53.575 Kg/Km
Max. Recommended Pulling Tension:	386.993 N
Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis:	57.150 mm

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification:	CMX
CEC/C(UL) Specification:	CMX
AWM Specification:	UL Style 1354 (30 V 60°C)
EU CE Mark:	No
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2002/95/EC (RoHS):	Yes
EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):	10/01/2005

EU Directive 2002/96/EC (WEEE):	Yes
EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable):	Yes
MIL Order #39 (China RoHS):	Yes
Military Specification:	MIL-DTL-17H, M17/167-00001
RG Type:	223/U

Flame Test

UL Flame Test:	VW-1
----------------	------

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)

50

Nom. Inductance:

Inductance (µH/m)

0.252637

Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/m)

101.055

Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)

66

Nominal Delay:

Delay (ns/m)

5.05274

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)

28.8728

Nominal Outer Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)

8.2025

Nom. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100m)
1	1.3124
10	3.9372
50	9.1868
100	13.4521
200	19.686
400	28.8728
700	39.372
900	45.2778
1000	47.5745

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage

30 V RMS (UL AWM Style 1354)

Max. Operating Voltage - Non-UL:

Voltage

1400 V RMS

Notes (Overall)

Notes: Non-SWR swept version of RG-223

Related Documents:

No related documents are available for this product

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
9273 010U1000	305 MT	17.690 KG	BLACK		M17/167-00001 COAX
9273 010U500	152 MT	9.072 KG	BLACK		M17/167-00001 COAX
9273 010100	30 MT	1.996 KG	BLACK		M17/167-00001 COAX
9273 0101000	305 MT	16.783 KG	BLACK	C	M17/167-00001 COAX
9273 010500	152 MT	8.391 KG	BLACK		M17/167-00001 COAX

Notes:
C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 2 Revision Date: 01-13-2010

© 2011 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А