

Master cable ring - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)

Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 15-pos., 12 x 0.50 mm² and 3 x 1.00 mm², length: 50 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	9.07 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

General

Rated voltage	300 V
---------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (for fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (for flexible installation)

Master cable data/connection data

Length of cable	50 m
Cable type	Master cable suitable for flexible cable conduit
Signal line cross section	12x 0.5 mm ²
AWG signal line	20
Conductor structure signal line	64x 0.10 mm
Power supply cross section	3x 1 mm ²
AWG power supply	17
Conductor structure, voltage supply	128x 0.10 mm
External diameter	10.5 mm
Max. bending cycles	1500000

Master cable ring - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Technical data

Master cable data/connection data

Bending radius	105 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s

Cable

Cable type	PUR/PVC black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LiYY11Y-HF
UL AWM style	20549
Conductor cross section	12x 0.5 mm ² (signal line)
	3x 1 mm ² (power line)
AWG signal line	20
AWG power supply	17
Conductor structure signal line	28x 0.15 mm
Conductor structure, voltage supply	56x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.5 mm ±0.1 mm (signal line)
	2.1 mm ±0.1 mm (power line)
Thickness, insulation	≥ 0.15 mm (Inner sheath)
	≥ 0.76 mm (Outer cable sheath)
Overall twist	Wires twisted in layers
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	9.4 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	7.5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	1500000
Bending radius	94 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s
Cable weight	150.9 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2000 V
Special properties	Silicone-free
Flame resistance	DIN EN 50265
Resistance to oil	As per VDE 0472 Part 803

Master cable ring - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Technical data

Cable

Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Master cable ring - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Approvals

Approvals submitted

Approval details



Accessories

Accessories

Stripping tool

Stripping tool - WIREFOX-D 13 - 1212162



Stripping tool, for stripping installation lines of Ø 8 - 13 mm , e.g. NYM 3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5 mm², single line stripping 0.2 mm² - 4 mm² , with longitudinal cut blade and sliding knife

Stripping tool - WIREFOX-D 40 - 1212161



Stripping tool, for stripping cables of 4.5 mm - 40 mm-Ø, insulation thickness of up to 4.5 mm, pivoting blade for round, lengthwise, and spiral cuts

Stripping tool - WIREFOX 4 - 1212156




Stripping tool, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) from 0.1 - 4 mm², self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm² stranded/1.5 mm² solid, replaceable stripping blade

Drawings

Master cable ring - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Cable cross section



PUR/PVC black [PUR]

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А