

Connector hood - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://phoenixcontact.com/download>)



Connector hood, Application: Sensor/actuator box, Connection method: M8 socket, Number of slots: 8, Coding: A - standard, Slot assignment: single, Status indication: No; Master cable connection: Pluggable screw connection 180°



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 967321
Weight per Piece (excluding packing)	44.2 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

Technical data

General

Rated voltage	120 V
Current carrying capacity per I/O signal	2 A
Total rated current	8 A
Number of slots	8
Sensor/actuator connection system	M8 socket

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C

Master cable data/connection data

Connection method	Pluggable screw connection
Conductor cross section min. (signal)	0.14 mm²

Connector hood - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

Technical data

Master cable data/connection data

Conductor cross section max. (signal)	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG min. (signal)	26
Conductor cross section AWG max. (signal)	16
Stripping length (signal)	7 mm
Conductor cross section min. (energy)	0.14 mm ²
Conductor cross section max. (energy)	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG min. (energy)	26
Conductor cross section AWG max. (energy)	16
External cable diameter min.	7 mm
External cable diameter max.	12 mm
Stripping length	60 mm (Master cable)
Tightening torque, cover screw	1 Nm
Tightening torque, union nut	2.5 Nm

Insulation material

Housing material	PBT
Material of contact, master cable side	CU alloy
Material of contact surface, master cable side	Gold-plated
Material of the contact carrier on the master cable side	PA

Pin assignment

Slot/position = Wire color or connection	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
----------------------------------	-----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
------------	----------

Connector hood - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Connector hood - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

Approvals

UL Recognized 	
Nominal voltage UN	24 V

cUL Recognized 	
Nominal voltage UN	24 V

EAC

cULus Recognized 

Accessories

Accessories

Cable by the meter

Master cable ring - SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517592



Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 10-pos., 8 x 0.34 mm² and 2 x 0.75 mm², length: 50 m

Labeled terminal marker

Zack Marker strip, flat - ZBF10 CUS - 0825031



Zack Marker strip, flat, can be ordered: Strip, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 10 mm, Lettering field: 5.15 x 10 mm

Connector hood - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

Accessories

Screwdriver tools

Tool - SAC BIT HOOD-W 24 - 1212486



Nut for assembling pressure nuts with 24 mm wrench size, for 4 mm hexagonal drive

Philips screwdriver - SZK PZ2 VDE - 1206463



Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 2 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Terminal marking

Zack Marker strip, flat - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, for terminal block width: 10 mm, Lettering field: 5.15 x 10 mm

Torque tool

Torque screwdriver - TSD 25 SAC - 1212315



Torque screwdriver, with preset torque of 2.5 Nm and 4 mm hexagonal drive for the pressure nut of the connector hood

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А