

RJ45 10 Base-T Jack with Magnetic Module

ARJ11A

RoHS/RoHS II Compliant



16.26 x 13.84 x 21.59mm

FEATURES:

- Available with or without LED
- Suitable CAT 5 & 6 cable and UTP
- Comply IEEE 802.3ab
- LAN Magnetic with RJ4
- Suitable for RoHS compliant reflow

APPLICATIONS:

- 10Base-T LAN
- NIC, LoM and PC

STANDARD SPECIFICATIONS at 25°C

Operating temperature range: 0°C to +70°C Storage temperature range: -40°C to +125°C

Part Number	Turns Ratio TX/RX (±5%)	EMI fingers	LED (L/R)	Insertion Loss (dB Max)	
				1-10MHz	
ARJ11A-MASA-KT-2	1CT:1.41/1CT:1	No	---	-1	
ARJ11A-MASA-MU-2	1CT:1CT/1CT:1CT	No	---	-1	
ARJ11A-MBSC-A-B-FMU2	1CT:1CT/1CT:1CT	No	G/Y	-1	
ARJ11A-MASD-MU-2	1CT:1CT/1CT:1CT	No	---	-1	
ARJ11A-MASE-MU2	1CT:1CT/1CT:1CT	No	---	-1	
ARJ11A-MASF-LT2	1CT:1/1CT:1	No	---	-1	
ARJ11A-MASG-LT2	1CT:1/1CT:1	No	---	-1	
ARJ11A-MASH-KU2	1.414:1CT/1CT:1CT	No	---	-1.15	
ARJ11A-MCSI-B-A-EKU2	1CT:1.41CT/1CT:1CT	Yes	Y/G	-1	
ARJ11A-MASJ-MU2	1CT:1CT/1CT:1CT	No	---	-1	
ARJ11A-MASK-PU2	1:2CT/1CT:1CT	No	---	-1.15	
ARJ11A-MASL-QU2	1:1.414CT/1CT:1CT	No	---	-1.15	
ARJ11A-MASM-RT2	1CT:2.5/1CT:1	No	---	-1	
ARJ11A-MDSN-MU2	1CT:1CT/1CT:1CT	Yes	---	-1	
ARJ11A-MDSO-MU2	1CT:1CT/1CT:1CT	Yes	---	-1	

Part Number	Attenuation TX/RX (dBMIN)				Return Loss TX & RX @100Ω±15Ω (dB MIN)		Crosstalk (dB MIN)	CMR (dB MIN)	Hipot (Vrms) 0.5mA, 2sec
	20MHz	25MHz	30MHz	40MHz	1-10 MHz	5- 10MHz	1-10MHz	30MHz	1500
ARJ11A-MASA-KT-2	-7/-5	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-13.5	-30	-30	1500
ARJ11A-MASA-MU-2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-13.5	-30	-30	1500
ARJ11A-MBSC-A-B-FMU2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-14	-30	-30	1500
ARJ11A-MASD-MU-2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-15	-30	-30	1500
ARJ11A-MASE-MU2	—	—	-30/-20	—	-15	—	-30	—	1500
ARJ11A-MASF-LT2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-13.5	-30	—	1500
ARJ11A-MASG-LT2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-15	-30	—	1500
ARJ11A-MASH-KU2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-17 Typ	-30	-30	1500
ARJ11A-MCSI-B-A-EKU2	—	—	-30/-18	—	-15	—	-30	—	1500
ARJ11A-MASJ-MU2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	—	-17 Typ	-30	-30	1500
ARJ11A-MASK-PU2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	-13.5	—	-30	-30	1500
ARJ11A-MASL-QU2	-5/-4.2	-18/-11	-28/-16	-33/-26	-13.5	—	-30	-30	1500
ARJ11A-MASM-RT2	—	—	—	—	—	-15	—	-25	1500
ARJ11A-MDSN-MU2	-7/-6	-19/-14	-30/-20	-32/-31	—	-17	-30	—	1500
ARJ11A-MDSO-MU2	—	—	-30/-18	—	-15	—	-30	—	1500

CMR: Common Mode Rejection

Contact Abracon for more custom configurations. See options to build a custom configuration

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 03.06.13

ARJ11A

16.26 x 13.84 x 21.59mm



RJ45 10 Base-T Jack with Magnetic Module

ARJ11A


RoHS/RoHS II Compliant




16.26 x 13.84 x 21.59mm

SCHEMATICS


SA




SB




SC




SD




SE





SF



SG



SH



RJ45 10 Base-T Jack with Magnetic Module

ARJ11A


RoHS/RoHS II Compliant




16.26 x 13.84 x 21.59mm

SCHEMATICS - continued


SI




SJ




SK




SL




SM



SN



SO



RJ45 10 Base-T Jack with Magnetic Module

ARJ11A


RoHS/RoHS II Compliant




16.26 x 13.84 x 21.59mm

LED POLARITY


E




F




G




H



I



J



$V_{in}=2.1V_{dc}$ TYP.

2.5Vdc MAX.



RJ45 10 Base-T Jack with Magnetic Module

ARJ11A

RoHS/RoHS II Compliant





16.26 x 13.84 x 21.59mm


PACKING: 60pcs/tray

Packaging material: PET

Outer carton unit 1320 pcs/ 22 Trays/box



REFLOW PROFILE:




Peak temperature(Tp) : 250± 10°C

Peak temperature(Tp) time : 5sec max

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 03.06.13

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А