



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

**Interface**

According to IEC 61169-35  
Mechanically compatible with RPC-3.50 and SMA

**Documents**

Application note AN001 "Calibration Services"

**Documentation**

This Part is delivered with:

- **USB Stick**  
with S2p data file of the reference measurement values. Calibration Certificate as PDF file.
- **Calibration Certificate**  
Details see "Declaration of calibration" options.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF\_35/09;14/6.2

**Material and plating**

**Connector parts**

Center conductor - plug  
Center conductor - jack  
Outer conductor  
Coupling nut  
Dielectric  
Substrate

**Material**

CuBe  
CuBe  
Stainless steel  
Stainless steel  
PEEK  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**Plating**

Gold, min. 1.27 µm, over nickel  
Gold, min. 1.27 µm, over nickel  
Passivated  
Passivated

**Electrical data**

Frequency range DC to 40 GHz  
DC Resistance 50 Ω  
Power handling ≤ 0.5 W

**Electrical data (typical)**

Return loss ≥ 32 dB, DC to 4 GHz  
≥ 20 dB, 4 GHz to 40 GHz  
Attenuation 40 dB ± 0.4 dB, DC to 4 GHz  
40 dB ± 0.8 dB, 4 GHz to 40 GHz

**Mechanical data**

Mating cycles ≥ 500  
Maximum torque 1.70 Nm  
Recommended torque 0.90 Nm  
Gauge 0.00 mm to 0.03 mm

**Electrical verification standard**

This Attenuator is designed as an electrical verification standard. Reference measurement values (calibration results) for transmission and reflection are included. Connected to a calibrated VNA the actual measured transmission and reflection values can be compared to the reference measurement values and the quality of the VNA calibration can be evaluated.

**Environmental data**

Operating temperature range<sup>1</sup> +20 °C to +26 °C  
Rated temperature range of use<sup>2</sup> 0 °C to +50 °C  
Storage temperature range - 40 °C to +85 °C

RoHS compliant

<sup>1</sup> Temperature range over which the reference measurement values are applicable.

<sup>2</sup> This range is underneath and above the operating temperature range, within the attenuator is fully functional and could be used without damage.

RPC-2.92 Attenuator  
Plug/Jack

**02AS122-K40S3**

**Declaration of calibration options**

**Factory Calibration**

Standard delivery for this verification standard includes a Factory Calibration. The Calibration Certificate issued reports individual calibration results. Reflection results are traceable to national / international standards. A S2p data file with the reference measurement values is included.

**Accredited Calibration**

Not available.

*For further, more detailed information see application note AN001 on the Rosenberger homepage.*

**Calibration interval**

Recommendation 12 months

**Packing**

Standard 1 pce in box  
Weight 7.7 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Kerstin Herzog	18.05.06	Markus Müller	12.10.16	h00	16-1390	Marion Striegler	11.10.16

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG  
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany  
www.rosenberger.de

Tel. : +49 8684 18-0  
Email : info@rosenberger.de

Page  
3 / 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А