

General Specifications

Toggles

Rockers

Pushbuttons

Illuminated PB

Programmable

Keylocks

Rotaries

Slides

Tactiles

Tilt

Touch

Indicators

Accessories

Supplement

Electrical Capacity (Resistive Load)

Power Level (silver):	3VA maximum @ 28V DC maximum (Applicable Range 10mA ~ 125mA @ 0.1V ~ 28V)
Logic Level (gold):	0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum (Applicable Range 0.1mA ~ 0.1A @ 20mV ~ 28V)
	Note: See Supplement for further explanation of operating range.

Other Ratings

Contact Resistance:	100 milliohms maximum
Insulation Resistance:	100 megohms minimum @ 100V DC
Dielectric Strength:	250V AC minimum for 1 minute minimum between contacts & between contacts & case
Mechanical Life:	500,000 operations minimum
Electrical Life:	500,000 operations minimum
Nominal Operating Force:	1.60N
Total Travel:	.008" (0.2mm)

Materials & Finishes

Actuator:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Case:	Stainless steel
Base:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Movable Contacts:	Stainless steel with silver or gold plating
Stationary Contacts:	Brass with silver or gold plating
Terminals:	Brass with silver or gold plating

Environmental Data

Operating Temperature Range:	-20°C through +70°C (-4°F through +158°F)
Humidity:	90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)
Vibration:	10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock:	100G (981m/s ²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

Processing

Soldering:	Reflow Soldering Recommended. See Profile A in Supplement section. Manual Soldering: See Profile A in Supplement section.
Cleaning:	These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

Standards & Certifications

Flammability Standards:	UL94V-0 actuator and base These switches are designed for use in a low-voltage, low-current circuit. When used as intended, the results do not produce hazardous energy.
--------------------------------	--

Distinctive Characteristics

.244" (6.2mm) square body allows compact mounting.

Heat resistant resin body meets lead-free solder processing requirements and UL flammability rating of 94V-0.

Stick-tube and tape-reel packaging allow rapid automated placement of devices.


Gold plated contacts available for very low voltage/current applications offer advantages of little or no oxidization or sulfurization and stable contact resistance.

Gull-winged terminals ensure mechanical stability during soldering and simplified solder joint inspection.


Insert molded terminals lock out flux, solvents, and other contaminants and allow automated soldering.

Tape-reel packaging meets EIA-481-D Standard.


Coplanarity: all considered surfaces must lie between two parallel planes that are a maximum distance apart of .0039" (0.10mm). (Additional coplanarity details in Terms and Acronyms in the Supplement section.)



Actual Size



TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE




DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

HP0315AFKP4-R



POLE & CIRCUIT





Pole	Model	Actuator Position () = Momentary		Switch Throw & Schematic	Note: Terminal numbers are not actually on the switch.
		Normal	Down		
SP	HP0315A	OFF	(ON)	SPST 	

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS

Gull-winged



HP0315AFKP4



PACKAGING


S Stick-Tube

Switches must be ordered in 100-piece increments when stick-tube packaging is selected.



R Tape-Reel


Switches must be ordered in 1,000-piece increments when tape-reel packaging is selected.



Packaging meets EIA-481-D Standard.


Stick-Tube Dimensions

Each stick-tube contains 100 switches



Tape-Reel Dimensions



Each tape-reel of 1,100 pockets contains 1,000 switches.
Minimum Leader Length: 15.748" (400mm). Minimum Trailer Length: 6.299" (160mm).



KEYBOARD MATRIX

Common Bus Matrix



These single pole, single throw switches can be used in a keyboard matrix and, using strapped terminals, achieve a common bus electrical configuration on a single-sided PC board.



Red = PCB Trace Black = Switch Circuit

X-Y Matrix

These single pole, single throw switches can be arranged on a single-sided PC board matrix with strapped terminals to achieve an X-Y type electrical interconnection.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А