


AT-CUT CRYSTAL UNIT (SMD · Ceramic Package)

RoHS compliant / Pb free

CS325S


3,000pcs/reel




■ FEATURES

- Ultra-lightweight microminiature AT Crystal units SMD type
- Frequency range : 12.0 ~ 54.0MHz
- External dimensions (mm)
L : 3.3 x W : 2.6 x H : 0.7
- Applications
Small mobile devices / Consumer products

■ DIMENSION [mm]



■ SOLDER PAD LAYOUT [mm]




■ STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	CS325S	Conditions
Nominal Frequency	f_0	12.0MHz ~ 54.0MHz (Fundamental)	Please contact us for frequencies available
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	±30ppm	at 25°C
Frequency Tolerance over Operating Temperature Range	$\Delta f/f_0$	±30ppm	-10°C ~ +60°C
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-40°C ~ +85°C	
Storage Temperature Range	T_{STR}	-55°C ~ +125°C	
Motional (series) resistance	R_1	Refer to the following table	at 25°C
Load capacitance	C_L	10.0pF ~ ∞	Please specify your requirement
Shunt capacitance	C_0	5.0pF Max.	
Level of drive	DL	100 μW Max.	
Insulation Resistance	I_R	500MΩ Min.	DC100V ± 15V
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	±5ppm Max.	25°C ± 3°C

■ MOTIONAL (SERIES) RESISTANCE (R1)

Freq. Range (MHz)	12.0 ≤ f_0 < 16.0	16.0 ≤ f_0 < 20.0	20.0 ≤ f_0 < 30.0	30.0 ≤ f_0 < 54.0
R_1	150 Ω Max.	120 Ω Max.	80 Ω Max.	50 Ω Max.

■ PART NUMBERING SYSTEM



*Please contact us for specifications available.

■ Part Marking [standard]



C : Manufacture's ID Code

y : The last digit of production year

m : Production month (See Table.1)


: Production Lot No.

f : The first 4 digits of Frequency including the decimal point


Table.1

Month	Jan	Feb	...	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	...	9	X	Y	Z


■ Reflow profile



■ Packing



Conforming to JIS C 0806 TB1208NEIAJ and RC-1009B TE1208N



Conforming to JIS C 0806 R12R and EIAJ RC-1009B R15

Q'ty/reel	a	b	c	d (φ)	e	f	g	h	j	k	l	m (φ)	n (φ)
3,000	8.0	3.5	4.0	1.1	3.5	0.25	0.75	5°	2.8	-	11.4	180	60

Rev.1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А