

# Chip EMIFIL® LC Combined Type

## NFE31P Series (1206 Size)

### Dimension



### IL of Main Items



### Equivalent Circuit



### Packaging

| Code | Packaging          | Minimum Quantity |
|------|--------------------|------------------|
| L    | 180mm Plastic Tape | 2000             |
| K    | 330mm Plastic Tape | 8000             |
| B    | Bulk(Bag)          | 500              |

### Rated Value (□: packaging code)

| Part Number     | Capacitance    | Rated Current | Rated Voltage | Insulation Resistance (min.) | Operating Temperature Range | Number of Circuit |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| NFE31PT220R1E9□ | 22pF+30%-30%   | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |
| NFE31PT470C1E9□ | 47pF+50%-20%   | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |
| NFE31PT101C1E9□ | 100pF+80%-20%  | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |
| NFE31PT221D1E9□ | 220pF+50%-20%  | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |
| NFE31PT471F1E9□ | 470pF+50%-20%  | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |
| NFE31PT152Z1E9□ | 1500pF+50%-20% | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |
| NFE31PT222Z1E9□ | 2200pF+50%-50% | 6A            | 25Vdc         | 1000M ohm                    | -40°C to +85°C              | 1                 |

### ⚠ Caution/Notice

#### ⚠ Caution (Rating)

Do not use products beyond the rated current and rated voltage as this may create excessive heat and deteriorate the insulation resistance .

#### Notice

Solderability of Tin plating termination chip might be deteriorated when low temperature soldering profile where peak solder temperature is below the Tin melting point is used. Please confirm the solderability of Tin plating termination chip before use.

● This data sheet is applied for CHIP EMIFIL® used for General Electronics equipment for your design.

**⚠ Note:**

## 1. Export Control

〈For customers outside Japan〉

Murata products should not be used or sold for use in the development, production, stockpiling or utilization of any conventional weapons or mass-destructive weapons (nuclear weapons, chemical or biological weapons, or missiles), or any other weapons.

〈For customers in Japan〉

For products which are controlled items subject to the "Foreign Exchange and Foreign Trade Law" of Japan, the export license specified by the law is required for export.

## 2. Please contact our sales representatives or product engineers before using the products in this data sheet for the applications listed below, which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly damage to a third party's life, body or property, or when one of our products is intended for use in applications other than those specified in this data sheet.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ① Aircraft equipment        | ② Aerospace equipment   |
| ③ Undersea equipment        | ④ Power plant equipment   |
| ⑤ Medical equipment         | ⑥ Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.)  |
| ⑦ Traffic signal equipment  | ⑧ Disaster prevention / crime prevention equipment  |
| ⑨ Data-processing equipment | ⑩ Application of similar complexity and/or reliability requirements to the applications listed in the above |

## 3. They are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering. If there are any questions, please contact our sales representatives or product engineers.

## 4. This data sheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering. Especially, please read rating and ⚠CAUTION (for storage, operating, rating, soldering, mounting and handling) in them to prevent smoking and/or burning, etc.

5. You are able to read a detailed specification in the website of Search Engine (<http://search.murata.co.jp/>) or catalog library (<http://www.murata.com/catalog/>) before to require our product specification or to transact the approval sheet for product specification.

## 6. Please note that unless otherwise specified, we shall assume no responsibility whatsoever for any conflict or dispute that may occur in connection with the effect of our and/or a third party's intellectual property rights and other related rights in consideration of your use of our products and/or information described or contained in our data sheets. In this connection, no representation shall be made to the effect that any third parties are authorized to use the right mentioned above under licenses without our consent.

## 7. No ozone depleting substances (ODS) under the Montreal Protocol are used in our manufacturing process.

● This data sheet is applied for CHIP EMIFIL® used for General Electronics equipment for your design.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А