


# Ultrafast Recovery Rectifier

DURF3060CT, 2x 15A, 600V, ITO-220AB, Common Cathode

DURF3060CT




## Description

Littelfuse DUR series Ultrafast Recovery Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing low  $T_{rr}$ , high-temperature, low-leakage and low forward voltage drop products. It is suitable for output rectifier, free-wheeling or boost diode in high-frequency power switching application such as switch mode power supply and DC-DC converters.

## Features

- Ultra-fast switching
  - Low reverse leakage current
  - High surge current capability
  - Low forward voltage drop
  - Common Cathode
- configuration in electrically isolated ITO-220AB package
- Pb-free E3 means 2nd level interconnect is Pb-free and the terminal finish material is tin(Sn) (IPC/JEDEC J-STD-609A.01)

## Circuit Diagram



## Applications

- Output rectifiers in switch mode power supplies (SMPS) and DC to DC converters
- Free-wheeling diode or boost diode in converters and motor control circuits
- Anti-parallel diode for high frequency switching devices such as IGBT
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Inductive heating and melting
- Ultrasonic cleaners and welders

## Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	Conditions	Max.	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	600	V
Average Rectified Forward Current	$I_{FAV}$	Rated $V_r$ @ $T_c = 105^\circ\text{C}$ , rectangular wave form	15 ( Per Leg)	A
			30 ( Total Device)	
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current ( Per Leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half sine pulse	110	A

## Electrical Characteristics


Characteristics	Symbol	Conditions	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage Drop ( Per Leg) <sup>1</sup>	$V_{F1}$	@15A, Pulse, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1.71	2.03	V
	$V_{F2}$	@15A, Pulse, $T_j = 125^\circ\text{C}$	1.59	-	V
Reverse Current (Per Leg) <sup>1</sup>	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{Rated } V_R, T_j = 25^\circ\text{C}$	0.54	100	$\mu\text{A}$
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{Rated } V_R, T_j = 125^\circ\text{C}$	277	1500	$\mu\text{A}$
Reverse Recovery Time	$t_{rr1}$	$I_F = 500\text{mA}, I_R = 1\text{A}, \text{ and } I_{rm} = 250\text{mA}$	-	50	ns

Footnote 1: Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%


**Thermal-Mechanical Specifications**

Characteristics	Symbol	Conditions	Specification	Unit
Junction Temperature	$T_J$	-	-55 to +150	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$	-	-55 to +150	°C
Typical Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	DC operation	1.6	°C/W
Approximate Weight	wt	-	2.0	g
Case Style	-	ITO-220AB	-	-


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**




**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**



**Figure 3: Typical Junction Capacitance**



**Part Numbering and Marking System**



- \*xxxxx is YYWWL
- DUR = Device Type
  - F = Package type
  - 30 = Forward Current (30A)
  - 60 = Reverse Voltage (600V)
  - CT = Configuration
  - LF = Littelfuse
  - YY = Year
  - WW = Week
  - L = Lot Number

# Ultrafast Recovery Rectifier

## DURF3060CT, 2x 15A, 600V, ITO-220AB, Common Cathode



Expertise Applied | Answers Delivered

### Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DURF3060CT	DURF3060CT	50pcs /Tube	1000

### Dimensions-Package ITO-220AB



Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.10	1.30	1.50
A2	2.80	3.00	3.20
A3	2.50	2.70	2.90
b	0.50	0.60	0.75
b1	1.10	1.20	1.35
b2	1.50	1.60	1.75
b3	1.20	1.30	1.45
b4	1.60	1.70	1.85
c	0.55	0.60	0.75
D	14.80	15.00	15.20
E	9.96	10.16	10.36
e		2.55	
e1		5.10	
H1	6.50	6.70	6.90
L	12.70	13.20	13.70
L1	1.60	1.80	2.00
L2	0.80	1.00	1.20
L3	0.60	0.80	1.00
øP1	3.30	3.50	3.70
øP2	2.99	3.19	3.39
Q	2.50	2.70	2.90
θ1		5°	
θ2		4°	
θ3		10°	
θ4		5°	
θ5		5°	

### Tube Specification ITO-220AB



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А