

Axial Lead Fuse, 6.3x32 mm, low resistance, up to 30 A

new



UL 248-14 · 250 V · Time-Lag T

See below:
[Approvals and Compliances](#)

Description

- Up to 30 A, low resistance
- Ceramic Tube

Applications

- Single-phase high current applications up to 30 A


References

[Packaging Details](#)

Weblinks

[pdf data sheet](#), [html datasheet](#), [General Product Information](#), [Packaging details](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Rated Voltage	250V
Rated current	12 - 30A
Breaking Capacity	500A
Characteristic	Time-Lag T
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 85 °C
Climatic Category	40/085/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Tube	Ceramics
Material: Endcaps	Nickel-Plated Brass
Material: Axial Leads	Tin-Plated Copper
Material: Filler	Sand
Unit Weight	3.9 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	 Type, Rated current, Rated Voltage, Certification marks

Soldering Methods	Wave Soldering Profile
Solderability	235 °C / 2 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Ta, method 1
Resistance to Soldering Heat	260 °C / 5 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Tb, method 1A

Approvals and Compliances


Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in [Details about Approvals](#)

SCHURTER products are designed for use in industrial environments. They have approvals from independent testing bodies according to national and international standards. Products with specific characteristics and requirements such as required in the automotive sector according to IATF 16949, medical technology according to ISO 13485 or in the aerospace industry can be offered exclusively with customer-specific, individual agreements by SCHURTER.

Approvals



The approval mark is used by the testing authorities to certify compliance with the safety requirements placed on electronic products.

Approval Reference Type: SUT 6.3x32 Pigtail

Approval Logo	Certificates	Certification Body	Description
	UL Approvals	UL	UL File Number: E184831

Product standards

Product standards that are referenced

Organization	Design	Standard	Description
	Designed according to	UL 248-14	Low voltage fuses - Part 14: Additional fuses
	Designed according to	CSA22.2 No. 248.14	Low-Voltage Fuses - Part 14: Supplemental Fuses





Application standards

Application standards where the product can be used

Organization	Design	Standard	Description
	Designed for applications acc.	IEC/UL 62368-1	IEC 62368-1 includes the basic requirements for safety of audio, video, information technology and office equipment.


Compliances

The product complies with following Guide Lines

Identification	Details	Initiator	Description
	CE declaration of conformity	SCHURTER AG	The CE marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the harmonisation of Community legislation on its affixing in accordance with EU Regulation 765/2008.
	RoHS	SCHURTER AG	Directive RoHS 2011/65/EU, Amendment (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	The law SJ / T 11363-2006 (China RoHS) has been in force since 1 March 2007. It is similar to the EU directive RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force.

Dimension [mm]

6.3 mm




$I_n \leq 30 A$: $\varnothing A = 1.0$ mm
 $I_n \geq 40 A$: $\varnothing A = 1.2$ mm

Pre-Arcing Time

Rated Current I_n	$1.0 \times I_n$ min.	$1.35 \times I_n$ max.	$2.0 \times I_n$ min.	$2.0 \times I_n$ max.
12 A - 30 A	4 h	60 min	5 s	60 s

Time-Current-Curves



All Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 I _n typ. [mV]	Cold Resistance typ. [mΩ]	Melting I²t 10.0 I _n typ. [A²s]	Order Number
12	250	1)	78	5.6	72	● 8020.0603.PT
15	250	1)	81	4.7	152	● 8020.0604.PT
20	250	1)	87	3.6	750	● 8020.0605.PT
25	250	1)	62	2.1	1010	● 8020.0606.PT
30	250	1)	64	1.8	2050	● 8020.0607.PT

Availability for all products can be searched real-time: <https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

1) 500 A @ 250 VAC, 10 kA @ 125 VAC

Packaging Unit

Bulk (100 pcs.)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А