



BOURNS®

Features

- Formerly J.W. Miller® model
- Current rating up to 22.7 A
- Toroidal core
- RoHS compliant*

Applications

- Input/output of DC/DC converters
- Industrial electronics
- Power supplies for:
 - Portable communications equipment
 - Camcorders
 - LCD TVs
 - Car radios

PM2110 Series - High Current SMD Power Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance 1 kHz		DCR Max. (mΩ)	I _{dc} (A)	Dim. A Max. mm/(in.)
	(μH)	Tol. (%)			
PM2110-1R0M-RC	1.0	±20	2	22.7	14.48 / (0.57)
PM2110-1R2M-RC	1.2	±20	2	20.3	14.48 / (0.57)
PM2110-1R5M-RC	1.5	±20	2	20.3	14.48 / (0.57)
PM2110-1R8M-RC	1.8	±20	3	18.5	14.48 / (0.57)
PM2110-2R2M-RC	2.2	±20	3	17.2	14.48 / (0.57)
PM2110-2R7M-RC	2.7	±20	4	16.0	14.48 / (0.57)
PM2110-3R3M-RC	3.3	±20	4	16.0	14.48 / (0.57)
PM2110-3R9M-RC	3.9	±20	4	15.1	14.48 / (0.57)
PM2110-4R7M-RC	4.7	±20	4	14.4	14.48 / (0.57)
PM2110-5R6M-RC	5.6	±20	5	13.7	14.48 / (0.57)
PM2110-6R8M-RC	6.8	±20	5	13.1	14.48 / (0.57)
PM2110-8R2M-RC	8.2	±20	6	12.6	14.48 / (0.57)
PM2110-100K-RC	10	±10	7	11.7	14.48 / (0.57)
PM2110-120K-RC	12	±10	7	11.3	14.48 / (0.57)
PM2110-150K-RC	15	±10	8	10.7	14.48 / (0.57)
PM2110-180K-RC	18	±10	9	10.2	14.48 / (0.57)
PM2110-220K-RC	22	±10	10	9.7	14.48 / (0.57)
PM2110-270K-RC	27	±10	14	8.2	13.72 / (0.54)
PM2110-330K-RC	33	±10	19	7.0	13.21 / (0.52)
PM2110-390K-RC	39	±10	20	6.8	15.75 / (0.62)
PM2110-470K-RC	47	±10	22	6.5	15.75 / (0.62)
PM2110-560K-RC	56	±10	24	6.2	15.75 / (0.62)
PM2110-680K-RC	68	±10	27	5.9	15.75 / (0.62)
PM2110-820K-RC	82	±10	29	5.6	15.75 / (0.62)
PM2110-101K-RC	100	±10	32	5.4	15.75 / (0.62)
PM2110-121K-RC	120	±10	35	5.1	15.75 / (0.62)
PM2110-151K-RC	150	±10	49	4.3	14.99 / (0.59)
PM2110-181K-RC	180	±10	66	3.7	13.46 / (0.53)
PM2110-221K-RC	220	±10	74	3.5	15.24 / (0.60)
PM2110-271K-RC	270	±10	82	3.4	15.24 / (0.60)
PM2110-331K-RC	330	±10	90	3.2	15.24 / (0.60)
PM2110-391K-RC	390	±10	98	3.1	15.24 / (0.60)
PM2110-471K-RC	470	±10	133	2.6	14.48 / (0.57)
PM2110-561K-RC	560	±10	146	2.5	14.48 / (0.57)
PM2110-681K-RC	680	±10	202	2.1	13.72 / (0.54)
PM2110-821K-RC	820	±10	221	2.0	15.24 / (0.60)
PM2110-102K-RC	1000	±10	244	1.9	15.24 / (0.60)

Electrical Schematic



Typical Part Marking




General Specifications

Test Voltage 0.1 V
 Reflow Soldering 245 °C; 5 seconds
 Operating Temperature
 -55 °C to +105 °C
 (Temperature rise included)
 Storage Temperature ... -55 °C to +105 °C
 Resistance to Soldering Heat
 260 °C, 10 sec. max.


Materials

Core Iron
 Wire Enameled copper
 Adhesive Epoxy resin
 Terminal Sn/Ag/Cu
 Rated Current
 See "Inductance vs. Current" table
 Temperature Rise
 30 °C typical at I_{dc}
 Packaging 77 pcs. per box

Product Dimensions



Recommended Pad Layout



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PM2110 Series - High Current SMD Power Inductors

BOURNS®

Inductance vs. Current

L (μH)	Idc (A) to decrease L by 10 %	Idc (A) to decrease L by 20 %	Idc (A) to decrease L by 30 %	Idc (A) to decrease L by 40 %	Idc (A) to decrease L by 50 %
1	17.0	22.7	37.0	50.0	66.0
1.2	13.5	21.2	30.0	40.0	53.0
1.5	13.2	21.0	29.9	39.8	52.8
1.8	11.1	17.9	25.0	33.5	44.5
2.2	9.50	15.4	21.9	28.6	38.1
2.7	8.30	13.5	18.8	25.1	33.5
3.3	8.30	13.4	18.8	25.0	33.4
3.9	7.40	11.9	16.6	22.4	29.8
4.7	6.70	10.7	15.0	20.1	26.8
5.6	6.10	9.70	13.6	18.2	24.4
6.8	5.55	8.90	12.5	16.7	22.3
8.2	5.15	8.25	11.5	15.5	20.6
10	4.45	7.05	9.95	13.4	17.8
12	4.15	6.70	9.35	12.6	16.7
15	3.70	5.95	8.30	11.2	14.9
18	3.35	5.35	7.50	10.1	13.4
22	2.80	4.84	6.80	9.15	12.1
27	2.65	4.17	5.97	8.02	10.7
33	2.40	3.80	5.35	7.25	9.55
39	2.20	3.53	5.00	6.70	8.90
47	2.05	3.25	4.54	6.05	8.10
56	1.85	2.98	4.15	5.55	7.50
68	1.67	2.67	3.75	5.02	6.70
82	1.51	2.43	3.40	4.45	6.08
100	1.39	2.23	3.11	4.18	5.58
120	1.26	2.02	2.82	3.78	5.05
150	1.13	1.81	2.54	3.40	4.54
180	1.03	1.64	2.30	3.08	4.12
220	0.93	1.45	2.08	2.79	3.70
270	0.83	1.34	1.86	2.51	3.35
330	0.76	1.21	1.70	2.28	3.04
390	0.69	1.11	1.56	2.07	2.79
470	0.64	1.02	1.42	1.91	2.55
560	0.58	0.93	1.30	1.74	2.33
680	0.53	0.84	1.17	1.58	2.11
820	0.48	0.77	1.07	1.44	1.93
1000	0.43	0.69	0.97	1.30	1.74

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А