


THC / THS SERIES



Description


The THC/THS Series is a solid-state relay and timer combined into one compact, easy-to-use control. When mounted to a metal surface, the THC/THS Series may be used to directly control lamp or heater loads of up to 20A steady, 200A inrush. Its single shot function can perform dispensing and pulse shaping operations. The initiate switch can be a momentary or maintained type of switch. Time delays can be selected from 0.1 - 600 seconds in 4 ranges. The THC/THS Series is used for coin vending applications where fast initiate response is required.

Operation (Single Shot)

Input voltage must be applied before and during timing. Upon momentary or maintained closure of the initiate switch (leading edge triggered), the output energizes for a measured interval of time. At the end of the delay, the output de-energizes. Opening or reclosing the initiate switch during timing has no effect on the time delay. The output will energize if the initiate switch is closed when input voltage is applied.

Reset: Reset occurs when the time delay is complete and the initiate switch opens. Loss of input voltage resets the time delay and output.

Wiring Diagram



V = Voltage
S1 = Initiate Switch
L = Timed Load
UTL = Optional Untimed Load

RT is used when external adjustment is ordered.

Features & Benefits


FEATURES	BENEFITS
Analog circuitry	Repeat accuracy +/- 2%, Factory calibration +/- 5%
Compact, low cost design	Allows flexibility for OEM applications and reduces labor and component costs
High load currents up to 20A, 200A inrush	Allows direct operation of motors, lamps, and heaters directly without a contactor
Totally solid state and encapsulated	No moving parts to arc and wear out over time and encapsulated to protect against shock, vibration, and humidity
Metalized mounting surface	Facilitates heat transfer in high current applications


Ordering Information


MODEL	INPUT VOLTAGE	ADJUSTMENT	TIME DELAY	OUTPUT RATING
THC421C	120VAC	External	0.1 - 3s	20A
THS422B	120VAC	External	0.5 - 60s	10A
THS422C	120VAC	External	0.5 - 60s	20A


If you don't find the part you need, call us for a custom product 800-843-8848

Accessories

- 

P1004-95, P1004-95-X Versa-Pot
Panel mountable, industrial potentiometer recommended for remote time delay adjustment.
- 

P0700-7 Versa-Knob
Designed for 0.25 in. (6.35 mm) shaft of Versa-Pot. Semi-gloss industrial black finish.
- 

P1015-13 (AWG 10/12), P1015-64 (AWG 14/16) Female Quick Connect
These 0.25 in. (6.35 mm) female terminals are constructed with an insulator barrel to provide strain relief.
- 

P1015-18 Quick Connect to Screw Adapter
Screw adapter terminal designed for use with all modules with 0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals.


THC / THS SERIES

Selection Guide

RT Selection Chart				
Desired Time Delay*				RT
Seconds				
1	2	3	4	Kohms
0.1	0.5	2	5	0
0.3	6	20	60	10
0.6	12	38	120	20
0.9	18	55	180	30
1.2	24	73	240	40
1.5	30	90	300	50
1.8	36	108	360	60
2.1	42	126	420	70
2.4	48	144	480	80
2.7	54	162	540	90
3.0	60	180	600	100

* When selecting an external RT add at least 20% for tolerance of unit and the RT.

Function Diagram



Specifications

Time Delay Range	0.1 - 600s in 4 adjustable ranges or fixed		
Repeat Accuracy Tolerance (Factory Calibration)	±2% or 20ms, whichever is greater		
Reset Time	≤ 150ms		
Initiate Time	≤ 20ms		
Time Delay vs Temp. & Voltage	≤ ±10%		
Input Voltage	24, 120, or 230VAC		
Tolerance	±15%		
AC Line Frequency	50/60 Hz		
Power Consumption	≤ 2VA		
Output Type	Solid state		
Form	NO, closed during timing		
Maximum Load Currents	Output	Steady State	Inrush**
	A	6A	60A
	B	10A	100A
	C	20A	200A
Minimum Load Current	100mA		
Voltage Drop	≈ 2.5V at rated current		
OFF State Leakage Current	≈ 5mA @ 230VAC		
Protection Circuitry	Encapsulated		
Dielectric Breakdown	≥ 2000V RMS terminals to mounting surface		
Insulation Resistance	≥ 100 MΩ		
Mechanical Mounting**	Surface mount with one #10 (M5 x 0.8) screw		
Dimensions	H 50.8 mm (2.0"); W 50.8 mm (2.0"); D 38.4 mm (1.51")		
Termination	0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals		
Environmental Operating/Storage Temperature	-20° to 60°C / -40° to 85°C		
Humidity	95% relative, non-condensing		
Weight	≈ 3.9 oz (111 g)		

**Must be bolted to a metal surface using the included heat sink compound. The maximum mounting surface temperature is 90°C. Inrush: Non-repetitive for 16ms.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А