

YXG SERIES

105°C Low Impedance

•Load Life : 105°C 3000~6000 hours.

RoHS  
compliance



◆SPECIFICATIONS


| Items                                             | Characteristics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|--------|----------------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category Temperature Range                        | -40~+105℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rated Voltage Range                               | 6.3~100Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Capacitance Tolerance                             | ±20% (20℃,120Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Leakage Current(MAX)                              | I=0.01CV or 3μA whichever is greater.(After 2 minutes)<br>I=Leakage Current(μA)                      C=Capacitance(μF)                      V=Rated Voltage(Vdc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dissipation Factor(MAX)<br>(tanδ)                 | <table border="1"><tr><td>Rated Voltage<br/>(Vdc)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>tanδ</td><td>0.22</td><td>0.19</td><td>0.16</td><td>0.14</td><td>0.12</td><td>0.10</td><td>0.09</td><td>0.08</td></tr></table> (20℃,120Hz)<br><br>When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |  | Rated Voltage<br>(Vdc) | 6.3                               | 10                 | 16                                         | 25              | 35                                 | 50        | 63              | 100    | tanδ           | 0.22 | 0.19 | 0.16  | 0.14 | 0.12    | 0.10 | 0.09 | 0.08 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rated Voltage<br>(Vdc)                            | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 16   | 25   | 35   | 50   | 63   | 100  |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tanδ                                              | 0.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Endurance                                         | <p>After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.</p> <table border="1"><tr><td>Capacitance Change</td><td>Within ±25% of the initial value.</td></tr><tr><td>Dissipation Factor</td><td>Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>Leakage Current</td><td>Not more than the specified value.</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Case Size</td><td>Life Time (hrs)</td></tr><tr><td>φD≤6.3</td><td>3000</td></tr><tr><td>φD=8</td><td>4000</td></tr><tr><td>φD=10</td><td>5000</td></tr><tr><td>φD≥12.5</td><td>6000</td></tr></table> |      |      |      |      |      |      |      |  | Capacitance Change     | Within ±25% of the initial value. | Dissipation Factor | Not more than 200% of the specified value. | Leakage Current | Not more than the specified value. | Case Size | Life Time (hrs) | φD≤6.3 | 3000           | φD=8 | 4000 | φD=10 | 5000 | φD≥12.5 | 6000 |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Capacitance Change                                | Within ±25% of the initial value.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dissipation Factor                                | Not more than 200% of the specified value.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Leakage Current                                   | Not more than the specified value.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Case Size                                         | Life Time (hrs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| φD≤6.3                                            | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| φD=8                                              | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| φD=10                                             | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| φD≥12.5                                           | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Low Temperature Stability<br>Impedance Ratio(MAX) | <table border="1"><tr><td>Rated Voltage<br/>(Vdc)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> (120Hz)                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  | Rated Voltage<br>(Vdc) | 6.3                               | 10                 | 16                                         | 25              | 35                                 | 50        | 63              | 100    | Z(-25℃)/Z(20℃) | 4    | 3    | 2     | 2    | 2       | 2    | 2    | 2    | Z(-40℃)/Z(20℃) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rated Voltage<br>(Vdc)                            | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 16   | 25   | 35   | 50   | 63   | 100  |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Z(-25℃)/Z(20℃)                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Z(-40℃)/Z(20℃)                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |                        |                                   |                    |                                            |                 |                                    |           |                 |        |                |      |      |       |      |         |      |      |      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |

◆MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

| Frequency (Hz) | 120  | 1k   | 10k  | 100k≤ |
|----------------|------|------|------|-------|
| 6.8~33µF       | 0.42 | 0.70 | 0.90 | 1.00  |
| 39~270µF       | 0.50 | 0.73 | 0.92 | 1.00  |
| 330~680µF      | 0.55 | 0.77 | 0.94 | 1.00  |
| 820~1800µF     | 0.60 | 0.80 | 0.96 | 1.00  |
| 2200~18000µF   | 0.70 | 0.85 | 0.98 | 1.00  |

◆DIMENSIONS

(mm)



◆PART NUMBER

□□□ YXG □□□□□ M □□□ □□ D×L  
 Rated Voltage Series Capacitance Capacitance Tolerance Option Lead Forming Case Size

◆OPTION

|            | Code |
|------------|------|
| PET Sleeve | EFC  |

**◆STANDARD SIZE**

| Rated Voltage<br>(Vdc) | Capacitance<br>( $\mu$ F) | Size<br>$\phi$ D×L(mm) | Rated ripple current<br>(mA r.m.s./105°C, 100kHz) | Impedance<br>( $\Omega$ MAX) |               |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                        |                           |                        |                                                   | 20°C, 100kHz                 | -10°C, 100kHz |
| 6.3                    | 150                       | 5×11                   | 210                                               | 0.58                         | 2.3           |
|                        | 330                       | 6.3×11                 | 340                                               | 0.22                         | 0.87          |
|                        | 680                       | 8×11.5                 | 640                                               | 0.13                         | 0.52          |
|                        | 820                       | 10×12.5                | 865                                               | 0.080                        | 0.32          |
|                        | 1000                      | 8×16                   | 840                                               | 0.087                        | 0.35          |
|                        | 1200                      | 8×20                   | 1050                                              | 0.069                        | 0.27          |
|                        | 1200                      | 10×16                  | 1210                                              | 0.060                        | 0.24          |
|                        | 1500                      | 10×20                  | 1400                                              | 0.046                        | 0.18          |
|                        | 1800                      | 12.5×16                | 1450                                              | 0.049                        | 0.16          |
|                        | 2200                      | 10×23                  | 1650                                              | 0.042                        | 0.17          |
|                        | 2700                      | 10×28                  | 1910                                              | 0.031                        | 0.12          |
|                        | 2700                      | 16×16                  | 1940                                              | 0.042                        | 0.12          |
|                        | 3300                      | 12.5×20                | 1900                                              | 0.035                        | 0.12          |
|                        | 3900                      | 12.5×25                | 2230                                              | 0.027                        | 0.089         |
|                        | 3900                      | 18×16                  | 2210                                              | 0.043                        | 0.11          |
|                        | 4700                      | 12.5×30                | 2650                                              | 0.024                        | 0.078         |
|                        | 5600                      | 12.5×35                | 2880                                              | 0.020                        | 0.065         |
|                        | 5600                      | 16×20                  | 2530                                              | 0.027                        | 0.078         |
|                        | 6800                      | 12.5×40                | 3350                                              | 0.017                        | 0.056         |
|                        | 6800                      | 16×25                  | 2930                                              | 0.021                        | 0.060         |
|                        | 6800                      | 18×20                  | 2860                                              | 0.026                        | 0.067         |
|                        | 8200                      | 16×31.5                | 3450                                              | 0.017                        | 0.050         |
|                        | 10000                     | 16×35.5                | 3610                                              | 0.015                        | 0.044         |
|                        | 10000                     | 18×25                  | 3140                                              | 0.019                        | 0.049         |
| 10                     | 12000                     | 16×40                  | 4080                                              | 0.013                        | 0.038         |
|                        | 12000                     | 18×31.5                | 4170                                              | 0.015                        | 0.040         |
|                        | 15000                     | 18×35.5                | 4220                                              | 0.014                        | 0.038         |
|                        | 18000                     | 18×40                  | 4280                                              | 0.012                        | 0.032         |
|                        | 100                       | 5×11                   | 210                                               | 0.58                         | 2.3           |
|                        | 220                       | 6.3×11                 | 340                                               | 0.22                         | 0.87          |
|                        | 470                       | 8×11.5                 | 640                                               | 0.13                         | 0.52          |
|                        | 680                       | 8×16                   | 840                                               | 0.087                        | 0.35          |
|                        | 680                       | 10×12.5                | 865                                               | 0.080                        | 0.32          |
|                        | 1000                      | 8×20                   | 1050                                              | 0.069                        | 0.27          |
|                        | 1000                      | 10×16                  | 1210                                              | 0.060                        | 0.24          |
|                        | 1200                      | 10×20                  | 1400                                              | 0.046                        | 0.18          |
|                        | 1500                      | 10×23                  | 1650                                              | 0.042                        | 0.17          |
|                        | 1500                      | 12.5×16                | 1450                                              | 0.049                        | 0.16          |
|                        | 2200                      | 10×28                  | 1910                                              | 0.031                        | 0.12          |
|                        | 2200                      | 12.5×20                | 1900                                              | 0.035                        | 0.12          |
|                        | 2200                      | 16×16                  | 1940                                              | 0.042                        | 0.12          |
|                        | 2700                      | 18×16                  | 2210                                              | 0.043                        | 0.11          |
|                        | 3300                      | 12.5×25                | 2230                                              | 0.027                        | 0.089         |
|                        | 3900                      | 12.5×30                | 2650                                              | 0.024                        | 0.078         |
|                        | 3900                      | 16×20                  | 2530                                              | 0.027                        | 0.078         |
|                        | 4700                      | 12.5×35                | 2880                                              | 0.020                        | 0.065         |
|                        | 5600                      | 12.5×40                | 3350                                              | 0.017                        | 0.056         |
|                        | 5600                      | 16×25                  | 2930                                              | 0.021                        | 0.060         |
|                        | 5600                      | 18×20                  | 2860                                              | 0.026                        | 0.067         |
|                        | 6800                      | 16×31.5                | 3450                                              | 0.017                        | 0.050         |
|                        | 6800                      | 18×25                  | 3140                                              | 0.019                        | 0.049         |
|                        | 8200                      | 16×35.5                | 3610                                              | 0.015                        | 0.044         |
|                        | 8200                      | 18×31.5                | 4170                                              | 0.015                        | 0.040         |
|                        | 10000                     | 16×40                  | 4080                                              | 0.013                        | 0.038         |
|                        | 10000                     | 18×35.5                | 4220                                              | 0.014                        | 0.038         |
|                        | 12000                     | 18×40                  | 4280                                              | 0.012                        | 0.032         |

| Rated Voltage<br>(Vdc) | Capacitance<br>( $\mu$ F) | Size<br>$\phi$ D×L(mm) | Rated ripple current<br>(mA r.m.s./105°C, 100kHz) | Impedance<br>( $\Omega$ MAX) |               |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                        |                           |                        |                                                   | 20°C, 100kHz                 | -10°C, 100kHz |
| 16                     | 56                        | 5×11                   | 210                                               | 0.58                         | 2.3           |
|                        | 120                       | 6.3×11                 | 340                                               | 0.22                         | 0.87          |
|                        | 330                       | 8×11.5                 | 640                                               | 0.13                         | 0.52          |
|                        | 470                       | 8×16                   | 840                                               | 0.087                        | 0.35          |
|                        | 470                       | 10×12.5                | 865                                               | 0.080                        | 0.32          |
|                        | 680                       | 8×20                   | 1050                                              | 0.069                        | 0.27          |
|                        | 680                       | 10×16                  | 1210                                              | 0.060                        | 0.24          |
|                        | 1000                      | 10×20                  | 1400                                              | 0.046                        | 0.18          |
|                        | 1000                      | 12.5×16                | 1450                                              | 0.049                        | 0.16          |
|                        | 1200                      | 10×23                  | 1650                                              | 0.042                        | 0.17          |
|                        | 1500                      | 10×28                  | 1910                                              | 0.031                        | 0.12          |
|                        | 1500                      | 12.5×20                | 1900                                              | 0.035                        | 0.12          |
|                        | 1500                      | 16×16                  | 1940                                              | 0.042                        | 0.12          |
|                        | 2200                      | 12.5×25                | 2230                                              | 0.027                        | 0.089         |
|                        | 2200                      | 18×16                  | 2210                                              | 0.043                        | 0.11          |
|                        | 2700                      | 12.5×30                | 2650                                              | 0.024                        | 0.078         |
|                        | 2700                      | 16×20                  | 2530                                              | 0.027                        | 0.078         |
|                        | 3300                      | 12.5×35                | 2880                                              | 0.020                        | 0.065         |
|                        | 3900                      | 12.5×40                | 3350                                              | 0.017                        | 0.056         |
|                        | 3900                      | 16×25                  | 2930                                              | 0.021                        | 0.060         |
|                        | 3900                      | 18×20                  | 2860                                              | 0.026                        | 0.067         |
|                        | 4700                      | 16×31.5                | 3450                                              | 0.017                        | 0.050         |
|                        | 4700                      | 18×25                  | 3140                                              | 0.019                        | 0.049         |
|                        | 5600                      | 16×35.5                | 3610                                              | 0.015                        | 0.044         |
|                        | 5600                      | 18×31.5                | 4170                                              | 0.015                        | 0.040         |
| 25                     | 6800                      | 16×40                  | 4080                                              | 0.013                        | 0.038         |
|                        | 8200                      | 18×35.5                | 4220                                              | 0.014                        | 0.038         |
|                        | 10000                     | 18×40                  | 4280                                              | 0.012                        | 0.032         |
|                        | 47                        | 5×11                   | 210                                               | 0.58                         | 2.3           |
|                        | 100                       | 6.3×11                 | 340                                               | 0.22                         | 0.87          |
|                        | 220                       | 8×11.5                 | 640                                               | 0.13                         | 0.52          |
|                        | 330                       | 8×16                   | 840                                               | 0.087                        | 0.35          |
|                        | 330                       | 10×12.5                | 865                                               | 0.080                        | 0.32          |
|                        | 470                       | 8×20                   | 1050                                              | 0.069                        | 0.27          |
|                        | 470                       | 10×12.5                | 1700                                              | 0.053                        | 0.16          |
|                        | 470                       | 10×16                  | 1210                                              | 0.060                        | 0.24          |
|                        | 680                       | 10×20                  | 1400                                              | 0.046                        | 0.18          |
|                        | 680                       | 12.5×16                | 1450                                              | 0.049                        | 0.16          |
|                        | 820                       | 10×23                  | 1650                                              | 0.042                        | 0.17          |
|                        | 1000                      | 10×28                  | 1910                                              | 0.031                        | 0.12          |
|                        | 1000                      | 12.5×20                | 1900                                              | 0.035                        | 0.12          |
|                        | 1000                      | 16×16                  | 1940                                              | 0.042                        | 0.12          |
|                        | 1200                      | 18×16                  | 2210                                              | 0.043                        | 0.11          |
|                        | 1500                      | 12.5×25                | 2230                                              | 0.027                        | 0.089         |
|                        | 1800                      | 12.5×30                | 2650                                              | 0.024                        | 0.078         |
|                        | 1800                      | 16×20                  | 2530                                              | 0.027                        | 0.078         |
|                        | 2200                      | 12.5×35                | 2880                                              | 0.020                        | 0.065         |
|                        | 2200                      | 18×20                  | 2860                                              | 0.026                        | 0.067         |
|                        | 2700                      | 12.5×40                | 3350                                              | 0.017                        | 0.056         |
|                        | 2700                      | 16×25                  | 2930                                              | 0.021                        | 0.060         |
|                        | 3300                      | 16×31.5                | 3450                                              | 0.017                        | 0.050         |
|                        | 3300                      | 18×25                  | 3140                                              | 0.019                        | 0.049         |
|                        | 3900                      | 16×35.5                | 3610                                              | 0.015                        | 0.044         |
|                        | 3900                      | 18×31.5                | 4170                                              | 0.015                        | 0.040         |
|                        | 4700                      | 16×40                  | 4080                                              | 0.013                        | 0.038         |
|                        | 4700                      | 18×35.5                | 4220                                              | 0.014                        | 0.038         |
|                        | 5600                      | 18×40                  | 4280                                              | 0.012                        | 0.032         |

**◆STANDARD SIZE**

| Rated Voltage<br>(Vdc) | Capacitance<br>( $\mu$ F) | Size<br>$\phi$ D×L(mm) | Rated ripple current<br>(mA r.m.s./105°C, 100kHz) | Impedance<br>( $\Omega$ MAX) |               |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                        |                           |                        |                                                   | 20°C, 100kHz                 | -10°C, 100kHz |
| 35                     | 33                        | 5×11                   | 210                                               | 0.58                         | 2.3           |
|                        | 56                        | 6.3×11                 | 340                                               | 0.22                         | 0.87          |
|                        | 150                       | 8×11.5                 | 640                                               | 0.13                         | 0.52          |
|                        | 220                       | 8×16                   | 840                                               | 0.087                        | 0.35          |
|                        | 220                       | 10×12.5                | 865                                               | 0.080                        | 0.32          |
|                        | 270                       | 8×20                   | 1050                                              | 0.069                        | 0.27          |
|                        | 330                       | 10×16                  | 1210                                              | 0.060                        | 0.24          |
|                        | 470                       | 10×20                  | 1400                                              | 0.046                        | 0.18          |
|                        | 470                       | 12.5×16                | 1450                                              | 0.049                        | 0.16          |
|                        | 560                       | 10×23                  | 1650                                              | 0.042                        | 0.17          |
|                        | 680                       | 10×28                  | 1910                                              | 0.031                        | 0.12          |
|                        | 680                       | 12.5×20                | 1900                                              | 0.035                        | 0.12          |
|                        | 680                       | 16×16                  | 1940                                              | 0.042                        | 0.12          |
|                        | 1000                      | 12.5×25                | 2230                                              | 0.027                        | 0.089         |
|                        | 1000                      | 18×16                  | 2210                                              | 0.043                        | 0.11          |
|                        | 1200                      | 12.5×30                | 2650                                              | 0.024                        | 0.078         |
|                        | 1200                      | 16×20                  | 2530                                              | 0.027                        | 0.078         |
|                        | 1500                      | 12.5×35                | 2880                                              | 0.020                        | 0.065         |
|                        | 1800                      | 12.5×40                | 3350                                              | 0.017                        | 0.056         |
|                        | 1800                      | 16×25                  | 2930                                              | 0.021                        | 0.060         |
|                        | 1800                      | 18×20                  | 2860                                              | 0.026                        | 0.067         |
|                        | 2200                      | 16×31.5                | 3450                                              | 0.017                        | 0.050         |
|                        | 2200                      | 18×25                  | 3140                                              | 0.019                        | 0.049         |
|                        | 2700                      | 16×35.5                | 3610                                              | 0.015                        | 0.044         |
|                        | 2700                      | 18×31.5                | 4170                                              | 0.015                        | 0.040         |
|                        | 3300                      | 16×40                  | 4080                                              | 0.013                        | 0.038         |
|                        | 3300                      | 18×35.5                | 4220                                              | 0.014                        | 0.038         |
|                        | 3900                      | 18×40                  | 4280                                              | 0.012                        | 0.032         |
| 50                     | 22                        | 5×11                   | 180                                               | 0.70                         | 2.8           |
|                        | 56                        | 6.3×11                 | 295                                               | 0.30                         | 1.2           |
|                        | 100                       | 8×11.5                 | 555                                               | 0.17                         | 0.68          |
|                        | 120                       | 8×16                   | 730                                               | 0.12                         | 0.48          |
|                        | 150                       | 10×12.5                | 760                                               | 0.12                         | 0.48          |
|                        | 150                       | 10×12.5                | 1280                                              | 0.073                        | 0.22          |
|                        | 180                       | 8×20                   | 910                                               | 0.091                        | 0.36          |
|                        | 220                       | 10×16                  | 1050                                              | 0.084                        | 0.34          |
|                        | 270                       | 10×20                  | 1220                                              | 0.060                        | 0.24          |
|                        | 270                       | 12.5×16                | 1260                                              | 0.061                        | 0.20          |
|                        | 330                       | 10×23                  | 1440                                              | 0.055                        | 0.22          |
|                        | 470                       | 10×28                  | 1690                                              | 0.043                        | 0.17          |
|                        | 470                       | 12.5×20                | 1660                                              | 0.045                        | 0.15          |
|                        | 470                       | 16×16                  | 1690                                              | 0.055                        | 0.17          |
|                        | 560                       | 12.5×25                | 1950                                              | 0.034                        | 0.11          |
|                        | 560                       | 18×16                  | 1930                                              | 0.054                        | 0.15          |
|                        | 680                       | 12.5×30                | 2310                                              | 0.030                        | 0.10          |
|                        | 820                       | 12.5×35                | 2510                                              | 0.025                        | 0.083         |
|                        | 820                       | 16×20                  | 2210                                              | 0.034                        | 0.10          |
|                        | 1000                      | 12.5×40                | 2920                                              | 0.021                        | 0.069         |
|                        | 1000                      | 16×25                  | 2555                                              | 0.025                        | 0.075         |
|                        | 1000                      | 18×20                  | 2490                                              | 0.036                        | 0.097         |
|                        | 1200                      | 16×31.5                | 3010                                              | 0.022                        | 0.066         |
|                        | 1200                      | 18×25                  | 2740                                              | 0.026                        | 0.070         |
|                        | 1500                      | 16×35.5                | 3150                                              | 0.019                        | 0.057         |
|                        | 1800                      | 16×40                  | 3710                                              | 0.016                        | 0.048         |
|                        | 1800                      | 18×31.5                | 3635                                              | 0.021                        | 0.057         |
|                        | 2200                      | 18×35.5                | 3680                                              | 0.017                        | 0.046         |
|                        | 2700                      | 18×40                  | 3800                                              | 0.014                        | 0.038         |
| 63                     | 15                        | 5×11                   | 55                                                | 2.3                          | 9.3           |
|                        | 33                        | 6.3×11                 | 115                                               | 1.2                          | 5.0           |
|                        | 56                        | 8×11.5                 | 232                                               | 0.63                         | 2.8           |
|                        | 82                        | 8×16                   | 300                                               | 0.45                         | 2.1           |
|                        | 82                        | 10×12.5                | 288                                               | 0.43                         | 1.8           |
|                        | 120                       | 8×20                   | 362                                               | 0.33                         | 1.6           |
|                        | 120                       | 10×16                  | 357                                               | 0.31                         | 1.5           |
|                        | 180                       | 10×20                  | 466                                               | 0.21                         | 0.94          |
|                        | 180                       | 12.5×16                | 466                                               | 0.23                         | 1.1           |
|                        | 220                       | 10×23                  | 531                                               | 0.20                         | 0.84          |
|                        | 270                       | 10×28                  | 663                                               | 0.15                         | 0.71          |
|                        | 270                       | 12.5×20                | 690                                               | 0.16                         | 0.64          |
|                        | 270                       | 16×16                  | 795                                               | 0.14                         | 0.66          |
|                        | 330                       | 12.5×25                | 784                                               | 0.12                         | 0.45          |
|                        | 390                       | 18×16                  | 920                                               | 0.12                         | 0.50          |
|                        | 470                       | 12.5×30                | 905                                               | 0.10                         | 0.42          |
|                        | 470                       | 16×20                  | 1040                                              | 0.091                        | 0.38          |
|                        | 560                       | 12.5×35                | 1050                                              | 0.083                        | 0.35          |
|                        | 560                       | 16×25                  | 1250                                              | 0.073                        | 0.27          |
|                        | 680                       | 12.5×40                | 1180                                              | 0.071                        | 0.30          |
|                        | 680                       | 18×20                  | 1240                                              | 0.080                        | 0.30          |
|                        | 820                       | 16×31.5                | 1570                                              | 0.054                        | 0.20          |
|                        | 820                       | 18×25                  | 1490                                              | 0.057                        | 0.21          |
|                        | 1000                      | 16×35.5                | 1790                                              | 0.045                        | 0.17          |
|                        | 1000                      | 18×31.5                | 1630                                              | 0.047                        | 0.17          |
|                        | 1200                      | 16×40                  | 2020                                              | 0.040                        | 0.15          |
|                        | 1200                      | 18×35.5                | 1790                                              | 0.040                        | 0.15          |
|                        | 1500                      | 18×40                  | 2330                                              | 0.036                        | 0.13          |
| 100                    | 6.8                       | 5×11                   | 55                                                | 2.3                          | 9.3           |
|                        | 15                        | 6.3×11                 | 115                                               | 1.2                          | 5.0           |
|                        | 27                        | 8×11.5                 | 232                                               | 0.63                         | 2.8           |
|                        | 39                        | 8×16                   | 300                                               | 0.45                         | 2.1           |
|                        | 47                        | 10×12.5                | 288                                               | 0.43                         | 1.8           |
|                        | 56                        | 8×20                   | 362                                               | 0.33                         | 1.6           |
|                        | 56                        | 10×12.5                | 1000                                              | 0.17                         | 0.66          |
|                        | 68                        | 10×16                  | 357                                               | 0.31                         | 1.5           |
|                        | 82                        | 10×20                  | 466                                               | 0.21                         | 0.94          |
|                        | 82                        | 12.5×16                | 466                                               | 0.23                         | 1.1           |
|                        | 100                       | 10×23                  | 531                                               | 0.20                         | 0.84          |
|                        | 120                       | 10×28                  | 663                                               | 0.15                         | 0.71          |
|                        | 120                       | 12.5×20                | 690                                               | 0.16                         | 0.64          |
|                        | 150                       | 16×16                  | 795                                               | 0.14                         | 0.66          |
|                        | 180                       | 12.5×25                | 784                                               | 0.12                         | 0.45          |
|                        | 180                       | 18×16                  | 920                                               | 0.12                         | 0.50          |
|                        | 220                       | 12.5×30                | 905                                               | 0.10                         | 0.42          |
|                        | 220                       | 16×20                  | 1040                                              | 0.091                        | 0.38          |
|                        | 270                       | 12.5×35                | 1050                                              | 0.083                        | 0.35          |
|                        | 270                       | 16×25                  | 1250                                              | 0.073                        | 0.27          |
|                        | 330                       | 12.5×40                | 1180                                              | 0.071                        | 0.30          |
|                        | 330                       | 18×20                  | 1240                                              | 0.080                        | 0.30          |
|                        | 390                       | 16×31.5                | 1570                                              | 0.054                        | 0.20          |
|                        | 390                       | 18×25                  | 1490                                              | 0.057                        | 0.21          |
|                        | 470                       | 16×35.5                | 1790                                              | 0.045                        | 0.17          |
|                        | 470                       | 18×31.5                | 1630                                              | 0.047                        | 0.17          |
|                        | 560                       | 16×40                  | 2020                                              | 0.040                        | 0.15          |
|                        | 680                       | 18×35.5                | 1790                                              | 0.040                        | 0.15          |
|                        | 820                       | 18×40                  | 2330                                              | 0.036                        | 0.13          |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Rubycon:

[100YXG100MEFC10X23](#) [100YXG120MEFC10X28](#) [100YXG120MEFC12.5X20](#) [100YXG150MEFC16X16](#)  
[63YXG680MEFC18X20](#) [63YXG820MEFC16X31.5](#) [63YXG820MEFC18X25](#) [63YXG82MEFC10X12.5](#)  
[63YXG82MEFC8X16](#) [63YXG470MEFC12.5X30](#) [63YXG470MEFC16X20](#) [63YXG560MEFC12.5X35](#)  
[63YXG560MEFC16X25](#) [63YXG56MEFC8X11.5](#) [63YXG680MEFC12.5X40](#) [63YXG270MEFC10X28](#)  
[63YXG270MEFC12.5X20](#) [63YXG270MEFC16X16](#) [63YXG330MEFC12.5X25](#) [63YXG33MEFC6.3X11](#)  
[63YXG390MEFC18X16](#) [63YXG120MEFC8X20](#) [63YXG1500MEFC18X40](#) [63YXG15MEFC5X11](#)  
[63YXG180MEFC10X20](#) [63YXG180MEFC12.5X16](#) [63YXG220MEFC10X23](#) [6.3YXG680MEFC8X11.5](#)  
[6.3YXG8200MEFC16X31.5](#) [6.3YXG820MEFC10X12.5](#) [63YXG1000MEFC16X35.5](#) [63YXG1200MEFC16X40](#)  
[63YXG120MEFC10X16](#) [6.3YXG4700MEFC12.5X30](#) [6.3YXG5600MEFC12.5X35](#) [6.3YXG5600MEFC16X20](#)  
[6.3YXG6800MEFC12.5X40](#) [6.3YXG6800MEFC16X25](#) [6.3YXG6800MEFC18X20](#) [6.3YXG2700MEFC10X28](#)  
[6.3YXG2700MEFC16X16](#) [6.3YXG3300MEFC12.5X20](#) [6.3YXG330MEFC6.3X11](#) [6.3YXG3900MEFC12.5X25](#)  
[6.3YXG3900MEFC18X16](#) [6.3YXG15000MEFC18X35.5](#) [6.3YXG1500MEFC10X20](#) [6.3YXG150MEFC5X11](#)  
[6.3YXG18000MEFC18X40](#) [6.3YXG1800MEFC12.5X16](#) [6.3YXG2200MEFC10X23](#) [6.3YXG10000MEFC18X25](#)  
[6.3YXG1000MEFC8X16](#) [6.3YXG12000MEFC16X40](#) [6.3YXG12000MEFC18X31.5](#) [6.3YXG1200MEFC10X16](#)  
[6.3YXG1200MEFC8X20](#) [50YXG560MEFC18X16](#) [50YXG56MEFC6.3X11](#) [50YXG680MEFC12.5X30](#)  
[50YXG820MEFC12.5X35](#) [50YXG820MEFC16X20](#) [6.3YXG10000MEFC16X35.5](#) [50YXG270MEFC12.5X16](#)  
[50YXG330MEFC10X23](#) [50YXG470MEFC10X28](#) [50YXG470MEFC12.5X20](#) [50YXG470MEFC16X16](#)  
[50YXG560MEFC12.5X25](#) [50YXG180MEFC8X20](#) [50YXG2200MEFC18X35.5](#) [50YXG220MEFC10X16](#)  
[50YXG22MEFC5X11](#) [50YXG2700MEFC18X40](#) [50YXG270MEFC10X20](#) [50YXG1200MEFC18X25](#)  
[50YXG120MEFC8X16](#) [50YXG1500MEFC16X35.5](#) [50YXG150MEFC10X12.5](#) [50YXG1800MEFC16X40](#)  
[50YXG1800MEFC18X31.5](#) [35YXG1200MEFC16X20](#) [50YXG1000MEFC12.5X40](#) [50YXG1000MEFC16X25](#)  
[50YXG1000MEFC18X20](#) [50YXG100MEFC8X11.5](#) [50YXG1200MEFC16X31.5](#) [35YXG56MEFC6.3X11](#)  
[35YXG680MEFC10X28](#) [35YXG680MEFC12.5X20](#) [35YXG680MEFC16X16](#) [35YXG1000MEFC18X16](#)  
[35YXG1200MEFC12.5X30](#) [35YXG330MEFC10X16](#) [35YXG33MEFC5X11](#) [35YXG3900MEFC18X40](#)  
[35YXG470MEFC10X20](#) [35YXG470MEFC12.5X16](#) [35YXG560MEFC10X23](#) [35YXG220MEFC8X16](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А