



## Main

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                               | TeSys                                                                                                                                                                                                                                               |
| Product name                        | TeSys U                                                                                                                                                                                                                                             |
| Device short name                   | LUCD                                                                                                                                                                                                                                                |
| Product or component type           | Advanced control unit                                                                                                                                                                                                                               |
| Product specific application        | Basic protection and advanced functions, communication                                                                                                                                                                                              |
| Product compatibility               | LUFC00<br>LUFDA01<br>LUFDA10<br>LUFDH11<br>LUFN..<br>LUFV2<br>LUFW10                                                                                                                                                                                |
| Utilisation category                | AC-41<br>AC-43<br>AC-44                                                                                                                                                                                                                             |
| Motor power kW                      | 0.25 kW at 400...440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Thermal protection adjustment range | 0.35...1.4 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uc] control circuit voltage        | 110...220 V DC<br>110...240 V AC                                                                                                                                                                                                                    |
| Thermal overload class              | Class 20 - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -13...158 °F (-25...70 °C) - conforming to IEC 60947-6-2<br>Class 20 - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -13...158 °F (-25...70 °C) - conforming to UL 508 |

## Complementary

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function available                     | Earth fault protection<br>Manual reset<br>Protection against overload and short-circuit<br>Protection against phase failure and phase imbalance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mounting mode                          | Plug-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mounting location                      | Front side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Control circuit voltage limits         | 88...242 V DC circuit 110...220 V in operation<br>88...264 V AC circuit 110...240 V in operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typical current consumption            | 25 mA at 110...240 V AC I rms sealed with LUB12<br>25 mA at 110...240 V AC I rms sealed with LUB32<br>280 mA at 110...220 V DC I maximum while closing with LUB12<br>280 mA at 110...220 V DC I maximum while closing with LUB32<br>280 mA at 110...240 V AC I maximum while closing with LUB12<br>280 mA at 110...240 V AC I maximum while closing with LUB32<br>35 mA at 110...220 V DC I rms sealed with LUB12<br>35 mA at 110...220 V DC I rms sealed with LUB32 |
| Operating time                         | 35 ms opening with LUB12 control circuit<br>35 ms opening with LUB32 control circuit<br>50 ms closing with LUB12 control circuit<br>50 ms closing with LUB32 control circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Load type                              | 3-phase motor - cooling: self-cooled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tripping threshold                     | 14.2 x Ir +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] rated insulation voltage          | 600 V conforming to UL 508<br>690 V conforming to IEC 60947-1<br>600 V conforming to CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to IEC 60947-6-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Safe separation of circuit             | 400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1<br>400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Environment

|                                       |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heat dissipation                      | 2 W control circuit with LUB12<br>3 W control circuit with LUB32                                                                                                                   |
| immunity to microbreaks               | 3 ms                                                                                                                                                                               |
| immunity to voltage dips              | 70 % 500 ms conforming to IEC 61000-4-11                                                                                                                                           |
| standards                             | EN 60947-6-2<br>IEC 60947-6-2<br>UL 508 type E with phase barrier<br>CSA C22.2 No 14 type E                                                                                        |
| product certifications                | ABS<br>ASEFA<br>ATEX<br>BV<br>CCC<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>GOST<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL                                                                          |
| IP degree of protection               | IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1<br>IP20 other faces conforming to IEC 60947-1<br>IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1 |
| protective treatment                  | TH conforming to IEC 60068                                                                                                                                                         |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C)                                                                                                                                                         |
| ambient air temperature for storage   | -40...185 °F (-40...85 °C)                                                                                                                                                         |
| operating altitude                    | 6561.68 ft (2000 m)                                                                                                                                                                |
| fire resistance                       | 1202 °F (650 °C) conforming to IEC 60695-2-12<br>1760 °F (960 °C) parts supporting live components conforming to IEC 60695-2-12                                                    |
| shock resistance                      | 10 gn power poles open conforming to IEC 60068-2-27<br>15 gn power poles closed conforming to IEC 60068-2-27                                                                       |
| vibration resistance                  | 2 gn 5...300 Hz power poles open conforming to IEC 60068-2-6<br>4 gn 5...300 Hz power poles closed conforming to IEC 60068-2-6                                                     |
| resistance to electrostatic discharge | 8 kV level 3 in open air conforming to IEC 61000-4-2<br>8 kV level 4 on contact conforming to IEC 61000-4-2                                                                        |
| non-dissipating shock wave            | 1 kV serial mode conforming to IEC 60947-6-2<br>2 kV common mode conforming to IEC 60947-6-2                                                                                       |
| resistance to radiated fields         | 9.14 V/yd (10 V/m) 3 conforming to IEC 61000-4-3                                                                                                                                   |
| resistance to fast transients         | 2 kV class 3 serial link conforming to IEC 61000-4-4<br>4 kV class 4 all circuits except for serial link conforming to IEC 61000-4-4                                               |
| immunity to radioelectric fields      | 10 V conforming to IEC 61000-4-6                                                                                                                                                   |

## Offer Sustainability

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Premium product                                                                                                            | Green Premium product                                                                                                            |
| Compliant - since 1015 - Schneider Electric declaration of conformity                                                            | Compliant - since 1015 - Schneider Electric declaration of conformity                                                            |
| Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                |
| Available                                                                                                                        | Available                                                                                                                        |
| Available                                                                                                                        | Available                                                                                                                        |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                                     | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                                     |
| Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. | Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                                    | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                                    |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А