

K-Nr.: 19823
 K-no.:

Zündübertrager / Trigger Transformer

 Datum: 30.05.2005
 Date:




 Kunde: Typenelement / Standard Type
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:


 Seite 1 von 1
 Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General Tolerances

 Toleranz der Stiftabstände ±0,2mm
 (Tolerances grid distance)

 DC=Date Code
 F=Factory

 Anschlüsse:
 Connections:

 Beschriftung:
 marking

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Nichtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

 $R_{Cu1} = 215 \text{ m}\Omega$ $R_{Cu2} = R_{Cu3} = 225 \text{ m}\Omega$
 $L_1 = 2 \dots 6 \text{ mH}$ ($f = 1 \text{ kHz}$)

 $L_{s2} \approx 0,3 \text{ }\mu\text{H}$ (N1+3 kurzgeschlossen/short circuited)($f = 100\text{kHz}$)

 $C_{k1-2} = 25 \text{ pF}$ ($f = 1 \text{ kHz}$)

 $\int U_{dt} \geq 150 \text{ }\mu\text{Vs}$; $U_{is, \text{eff}} = 400 \text{ V}$

 Umgebungstemperatur/ambient temperature: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

 Lagertemperatur/storage temperature: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
 Inspection

- | | | | | |
|---------------|--------|--|-------|--------------|
| 1) (V) | M3014: | $U_{p, \text{eff}} = 3,1 \text{ kV}$, | 2 s , | N gegen/to N |
| 2) (AQL 0,25) | M3024: | $U_{p, \text{eff}} = 3,1 \text{ kV}$, | 2 s , | N gegen/to N |
| | | $U_{TA, \text{eff}} \geq 0,5 \text{ kV}$ | | |

- | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|---|
| 3) (V) | | Polarität / Übersetzungsverhältnis: | Toleranz $\pm 5\%$ ($\pm 0\text{Wdg.}$) |
| | | Polarity / Turns ratio: | Tolerance |

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|--|
| 4) (AQL 1/S4) | M3011/4: | Einstellwerte/Settings (N1) | $U_E = 8 \text{ V}$, $t_d = 20 \text{ }\mu\text{s}$, $f_p = 1 \text{ kHz}$ |
| | | Prüfwert/Test value | $I_p \leq 115,4 \text{ mA}$ |

Typprüfung:	M3024:	$U_{p, \text{eff}} = 3,1 \text{ kV}$,	1 min,	N gegen/to N
Type test		$U_{TA, \text{eff}} \geq 0,5 \text{ kV}$		

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

 Weitere Vorschriften: Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften.
 Applicable documents: Verstärkte Isolierung N1 gegen N2 und N3
 Nennbezugsspannung: 400 V

Datum	Name	Index	Änderung
30.05.05	Ul.	81	Operational data: Extention of L-value. Inspection point2) and type test of UTA inserted..
			Remark of EN60950 deleted. ÄA-847

Hrsg.: KB-FB FT	Bearb.: Ul.	KB-PM B:Gör.	freig.: Ul.
-----------------	-------------	--------------	-------------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А