



Features

- Compact design, long life and high reliability
- Vertical and horizontal mount versions
- Momentary switch
- Dual LED design
- Flatted and knurled shaft styles
- Bushing and bushingless options



PEL12D - 12 mm Encoder with Switch and Illuminated Shaft

Electrical Characteristics

Output.....	2-bit quadrature code
Closed Circuit Resistance	3 ohms maximum
Contact Rating.....	0.5 mA @ 5 VDC
Insulation Resistance	100 megohms @ 250 VDC
Dielectric Withstanding Voltage	
Sea Level.....	300 VAC minimum
Electrical Travel	Continuous
Contact Bounce (15 RPM).....	2.0 ms. maximum**
RPM (Operating)	100 maximum**

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	-10 °C to +70 °C (+14 °F to +158 °F)
Storage Temperature Range	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Operating Humidity.....	25 % to 85 % R.H.
Rotational Life.....	30,000 cycles minimum
Switch Life	20,000 cycles minimum
IP Rating.....	IP 40

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle	360 ° continuous
Detent Torque	30 to 200 g-cm (0.42 to 2.77 oz.-in.)
Running Torque	50 g-cm (0.69 oz.-in.) maximum
Shaft Strength (Push).....	5 kgf (11.0 lbs.)
Shaft Strength (Pull)	10 kgf (22.0 lbs.)
Weight	3 gm (0.1 oz.) maximum
Terminals.....	Printed circuit board terminals
Soldering Condition	
Wave Soldering.....	Sn95.5/Ag2.8/Cu0.7 solder with no-clean flux: 260 °C max. for 5 ± 1 seconds
Hand Soldering	Not recommended
Hardware.....	One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder with bushing

Switch Characteristics

Switch Type	Contact Push ON Momentary SPST
Power Rating (Resistive Load)	10 mA at 5 V DC
Contact Resistance	100 milliohms
Switch Travel	0.5 +0.0/-0.3 mm
Switch Actuation Force.....	450 ± 200 gf (15.9 ± 7.0 oz.)

How To Order

PEL12D - 4 0 21 F - S 1 024

Model _____

Terminal Configuration _____

 2 = Vertical Mount/Side Exit PC Pin 4 = Horizontal Mount/Rear Exit PC Pin

Detent Option _____

 0 = No Detents 2 = 24 Detents

Standard Shaft Length _____

 Flatted: _____ Knurled: _____

 16 = 16.0 mm 26 = 26.0 mm 25 = 25.0 mm

 18 = 18.5 mm 31 = 31.0 mm

 21 = 21.0 mm

Shaft Style _____

 F = Insulated Flatted Shaft S = Insulated Knurled Shaft (18 Teeth)

 G = Insulated Flatted Shaft w/Bushing*** T = Insulated Knurled Shaft (18 Teeth) w/Bushing

Switch Configuration _____

 S = Push Momentary Switch

LED Color _____

 Dual: _____

 1 = Blue/Orange

 2 = Green/Red

 3 = Blue/Green

Resolution _____

 024 = 24 Pulses per 360 ° Rotation

*** Available in 18.5, 21 and 26 mm shaft lengths

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

** Devices are tested using standard noise reduction filters. For optimum performance, designers should use noise reduction filters in their circuits.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

PEL12D - 12 mm Encoder with Switch and Illuminated Shaft



Product Dimensions

PEL12D-2xxxS-Sxxxx (Vertical Mount w/Dual LED & Switch, Knurled Shaft)



PEL12D-2xxxF-Sxxxx (Vertical Mount w/Dual LED & Switch, Flatted Shaft)



L1	LM
3 (.118)	16 (.630)
5 (.197)	18.5 (.728)
7 (.276)	21 (.827)
12 (.472)	26 (1.024)
12 (.472)	31 (1.220)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES:
 UNDER $\frac{10.0}{(.394)} = \frac{\pm 0.3}{(\pm 0.012)}$ $\frac{10.0 - 100}{(.394 - 3.937)} = \frac{\pm 0.5}{(\pm 0.20)}$

Specifications are subject to change without notice.
 The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

PEL12D - 12 mm Encoder with Switch and Illuminated Shaft



Product Dimensions

PEL12D-4xxxT-Sxxxx (Horizontal Mount w/Dual LED & Switch, Knurled Shaft w/Bushing)



PEL12D-4xxxG-Sxxxx (Horizontal Mount w/Dual LED & Switch, Flatted Shaft w/Bushing)



L2	L1	LM
5 (.197)	11 (.433)	18.5 (.728)
7 (.276)	13.5 (.532)	21 (.827)
12 (.472)	18.5 (.728)	26 (1.024)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES:
 UNDER $\frac{10.0}{(.394)} = \frac{\pm 0.3}{(\pm .012)}$ $\frac{10.0 - 100}{(.394 - 3.937)} = \frac{\pm 0.5}{(\pm .020)}$

Quadrature Output Table



Suggested Filter Circuit



LED Terminal Decoder

Code	Color	Terminals
1	Blue / Orange	① ② / ① ③
2	Green / Red	① ② / ① ③
3	Blue / Green	① ② / ① ③

LED Characteristics (Dual)

LED Color		Power Dissipation (mW)	DC Forward Current (mA)	Forward Voltage (V)	
				Typ.	Max.
Blue/ Orange	Blue	105	30	3.3	4.0
	Orange	75	30	2.1	2.5
Green/ Red	Green	120	30	3.2	4.0
	Red	75	30	1.95	2.5
Blue/ Green	Blue	120	30	3.3	4.0
	Green	120	30	3.2	4.0
Red/ Green	Red	75	30	1.95	2.5
	Green	120	30	3.2	4.0

Notes:

Reverse Current: 10 μ A
 Reverse Voltage: 5 VDC
 Test Condition (IF): 20 mA

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.



Asia-Pacific:
 Tel: +886-2 2562-4117
 Fax: +886-2 2562-4116

EMEA:
 Tel: +36 88 520 390
 Fax: +36 88 520 211

The Americas:
 Tel: +1-951 781-5500
 Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А