



FCIconnect.com

Copyright FCI

D

1		2		3		4		5		6																	
11.43±0.1			DIMENSIONS			PCB DRILLING DETAILS																					
			SIZE	A±0.38	B±0.12				C±0.10	D ^{+0.25} ₋₀	E	F	G														
			14/15	30.81	24.99				16.96	16.21	7.68	8.19	2.285														
			26	39.14	33.32				25.18	24.54	7.02	8.01	2.285														
			44	53.03	47.04				39.12	38.25	7.01	8.02	2.285														
			62	69.32	63.50	55.68	54.71	7.03	8.21	2.41																	
NOTE-1. FOR 14 POSN.HOLE NO.9 IS BLOCKED.			3.18±0.3			TECHNICAL SPECIFICATIONS MATERIAL SHELL : STEEL TIN/Zinc Cr 3 PLATED. INSULATORS : SELF EXTINGUISHING BLACK POLYESTER UL CLASS 94V0 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260-265°C IF WE USE PROTECTIVE ADHESIVE (type Kapton or Teflon) OR PROTECTIVE METALLIC DEVICE CONTACTS PLATING : COPPER ALLOY ACTIVE ZONE : GOLD OVER NICKEL TERMINATION ZONE : SnPb over Ni FOR LEAD FREE PLATING : 2 µ MIN.MATTE TIN TOP OVER 1.27 µ MIN.NICKEL UNDER PLATE(ON TERMINATION ZONE) METAL BRACKET : BRASS,TIN /Zinc Cr3 PLATED. SCREW LOCK : BRASS,TIN /Zinc Cr3 PLATED. HARPOON : BRASS,TIN PLATED. CLINCH NUT : BRASS,TIN /Zinc Cr3 PLATED. ELECTRICAL DATA MAX.CURRENT RATING : 3A TEST VOLTAGE : 1000V RATED VOLTAGE : 300V CONTACT RESISTANCE : <25mΩ SHELL RESISTANCE : <5mΩ INSULATION RESISTANCE : >5000MΩ ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS. OPERATING TEMPERATURE RANGE : -55°C +125°C MECHANICAL CHARACTERISTICS MATING/UNMATING CYCLES (Min.) : 200 MATINGS FOR <0.40µ GOLD PLATING 500 MATINGS FOR >0.75µ GOLD PLATING INSERTION/EXTRACTION FORCE PER CONTACTS : 5 N Max./0.3 N Min.																					
									ORDERING INFORMATION																		
									<table border="1"><tr><td>I</td><td>C</td><td>D</td><td>X</td><td>X</td><td>S</td><td>1</td><td>3</td><td>E</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td><td>O</td><td>L</td><td>F</td></tr></table>			I	C	D	X	X	S	1	3	E	X	X	X	O	O	L	F
									I	C	D	X	X	S	1	3	E	X	X	X	O	O	L	F			
									SERIES																		
NO.OF CONTACTS																											
14,15,26,44 & 62																											
TYPE OF CONTACTS																											
S-SOCKET																											
TYPE OF TERMINATION																											
13-ANGLED SPILL																											
PITCH 2.54 USA																											
FOOT PRINT 8.89 USA																											
HEIGHT OF TERMINATION																											
E-3.18 US STANDARD																											
LEAD FREE																											
00-STANDARD																											
09->HIGH TEMP. IR or Vapor Reflow suitable																											
MOUNTING OPTIONS																											
PA->STANDARD HOLE																											
PL->THREADED INSERT M3																											
PX->THREADED INSERT UNC 4.40																											
PV->FEMALE SCREW LOCK UNC 4.40																											
GL->HARPOON+INSERTM3+METAL BRACKET																											
GX->HARPOON+INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET																											
GV->HARPOON+F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET																											
GA->HARPOON+METAL BRACKET+STANDARD HOLE																											
UL->INSERT M3+METAL BRACKET																											
UX->INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET																											
UV->F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET																											
PLATING																											
4->FLASH Au+SnPb/Sn																											
6->0.76 µAu+SnPb/Sn																											
"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"																											
The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.																											
Packaging as per GS-14-920																											
form: A3																											

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А