




Flyback Transformers

For Texas Instruments
LM5072 High Power PD



- Designed for 25 Watt PoE application
- Input range from 18 to 57 V
- Primary to secondary isolation: 1500 Vrms
- Auxiliary winding output: 11 V, 20 mA

Core material Ferrite

Terminations RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Weight 13.6 – 13.9 g

Ambient temperature –40°C to +125°C

Storage temperature Component: –40°C to +125°C.

Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 175 per 13" reel; Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth

PCB washing Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

Part number ¹	L at 0 A ² ±10% (µH)	L at I _{pk} ³ min (µH)	DCR max (mOhms) ⁴			Leakage L (µH) ⁵	Turns ratio ⁶		I _{pk} ³ (A)	Output ⁷
			pri	sec	aux		pri:sec	pri:aux		
FA2677-AL_	50	40.8	26	2.6	328	2.20	1:0.12	1:0.41	2.9	3.3 V, 7.5 A
FA2898-AL_	50	40.8	26	4.0	315	1.05	1:0.18	1:0.41	2.9	5 V, 5 A
FA2899-AL_	50	40.8	26	13	315	0.473	1:0.35	1:0.41	2.9	9 V, 2.8 A
FA2900-AL_	50	40.8	26	20	315	0.409	1:0.47	1:0.41	2.9	12 V, 2.1 A
FA2901-AL_	50	40.8	26	37	305	0.381	1:0.59	1:0.41	2.9	15 V, 1.7 A

1. When ordering, please specify a **packaging** code:

FA2898-ALD

Packaging: D = 13" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready.
To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.7 Vrms, 0 Adc.

3. I_{pk} is the peak current drawn at minimum input voltage.

4. DCR for the primary and the secondary is with windings connected in parallel.


5. Leakage inductance measured on the primary windings with all secondary pins shorted.

6. Turns ratios are with the primary windings and the secondary windings connected in parallel.

7. Output is with the secondary windings connected in parallel.



8. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.



Parts manufactured prior to September 2011 may be marked differently.

Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$



The primary windings and the secondary windings are to be connected in parallel on the PCB board.



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 592 Revised 09/16/11

© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А