



General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)


(non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours (B00/E00)

Characteristic Curves




Panel Cut-outs



Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL3385, AWG26, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
3615RL-04W-B30-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	0.80	9.60	5000	103.8	2.94	0.57	142	52.5	230
3615RL-04W-B40-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	1.15	13.80	5700	118.6	3.36	0.75	187	56.5	230
3615RL-04W-B50-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	1.46	17.52	6200	129.9	3.68	0.89	222	59.0	230
3615RL-04W-B60-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.8	2.00	24.00	6700	141.2	4.00	1.04	260	61.0	230
3615RL-04W-B70-	B/EXX	12	7.0 ~ 13.2	2.41	28.92	7200	152.5	4.32	1.20	300	62.5	230
3615RL-05W-B30-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.40	9.60	5000	103.8	2.94	0.57	142	52.5	230
3615RL-05W-B40-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.56	13.44	5700	118.6	3.36	0.75	187	56.5	230
3615RL-05W-B50-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.71	17.04	6200	129.9	3.68	0.89	222	59.0	230
3615RL-05W-B60-	B/EXX	24	14.0 ~ 27.6	0.92	22.08	6700	141.2	4.00	1.04	260	61.0	230
3615RL-05W-B70-	B/EXX	24	14.0 ~ 26.4	1.13	27.12	7200	152.5	4.32	1.20	300	62.5	230
3615RL-07W-B30-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.21	10.08	5000	103.8	2.94	0.57	142	52.5	230
3615RL-07W-B40-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.28	13.44	5700	118.6	3.36	0.75	187	56.5	230
3615RL-07W-B50-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.36	17.28	6200	129.9	3.68	0.89	222	59.0	230
3615RL-07W-B60-	B/EXX	48	36.0 ~ 55.2	0.47	22.56	6700	141.2	4.00	1.04	260	61.0	230
3615RL-07W-B70-	B/EXX	48	36.0 ~ 52.8	0.57	27.36	7200	152.5	4.32	1.20	300	62.5	230

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А