

**T820**


Powerex, Inc. Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

Phase Control SCR

500-600 Amperes Avg

2200-4200 Volts

**T82****Outline Drawing**

Dimensions	Inches		Millimeters	
	Min.	Max.	Min.	Max.
ϕD	2.250	2.290	57.15	58.17
ϕD_1	1.333	1.343	33.86	34.11
ϕD_2	2.030	2.090	51.56	53.09
H	1.020	1.060	25.91	26.92
ϕJ	.135	.145	3.43	3.68
L	11.50	12.50	292.10	317.50
N	.040	—	1.02	—

Creep Distance—1.00 in. min. (25.40 mm)


Strike Distance—.89 in. min. (17.53 mm).

(In accordance with NEMA standards.)

Finish—Nickel Plate.

Approx. Weight—8 oz. (227 g).

1. Dimension "H" is clamped dimension.

**T820****Phase Control SCR**

500-600 Amperes/2200-4200 Volts

Description

Powerex Silicon Controlled Rectifiers (SCR) are designed for phase control applications. These are all-diffused, Press-Pak (Pow-R-Disc) devices employing the field-proven amplifying (di/namic) gate.

Features:

- ☐ Low On-State Voltage
- ☐ High di/dt
- ☐ High dv/dt
- ☐ Hermetic Packaging
- ☐ Excellent Surge and I^2t Ratings

Applications:

- ☐ Power Supplies
- ☐ Battery Chargers
- ☐ Motor Control
- ☐ Light Dimmers
- ☐ VAR Generators

Ordering Information

Example: Select the complete eight digit part number you desire from the table – i.e. T8203050 is a 3000 Volt, 500 Ampere Phase Control SCR.

Type	Voltage*		Current	
	V _{ORM} V _{RRM}	Code	I _T (avg)	Code
T820	2200	22	500	50
	2400	24	600	60
	2600	26		
	2800	28		
	3000	30		
	3200	32		
	3400	34		
	3600	36		
	3800	38		
	4000	40		
	4200	42		

* All voltages not available in all current ratings.



T-25-20

Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T820

Phase Control SCR

500-600 Amperes Avg/2200-4200 Volts

Absolute Maximum Ratings

	Symbol	T820 - 50	T820 - 60	Units
Maximum Blocking Voltage	V_{DRM}, V_{RRM}	4200	3800	Volts
RMS On-State Current	$I_{T(RMS)}$	785	940	Amperes
Average On-State Current	$I_{T(av)}$	500	600	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (60Hz) ^①	I_{TSM}	6,000	10,500	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (50Hz) ^①	I_{TSM}	5,475	9,580	Amperes
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Non-Repetitive) ^{② ③}	di/dt	100	400	Amperes/ μ s
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Repetitive)	di/dt	30	150	Amperes/ μ s
I^2t (for Fusing), One Cycle at 60Hz	I^2t	150,000	459,000	A ² sec
Peak Gate Power Dissipation	P_{GM}	16	16	Watts
Average Gate Power Dissipation	$P_{G(av)}$	3	3	Watts
Storage Temperature	T_{STG}	-40 to 150	-40 to 150	°C
Operating Temperature	T_J	-40 to 125	-40 to 125	°C
Mounting Force ^④		3000 to 3500	3000 to 3500	lb.
Mounting Force ^④		1360 to 1590	1360 to 1590	kg

Electrical and Thermal Characteristics

	Symbol	Test Conditions	T820 - 50	T820 - 60	Units
Voltage—Blocking State Maximums^①					
Forward Leakage, Peak	I_{DRM}	$T_J = 125^\circ\text{C}, V_{DRM} = \text{rated}$	65	35	mA
Reverse Leakage, Peak	I_{RRM}	$T_J = 125^\circ\text{C}, V_{RRM} = \text{rated}$	65	35	mA
Current—Conducting State Maximums					
Peak On-State Voltage	V_{TM}	$I_{TM} = 1500\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$	2.3	2.0	Volts
Threshold Voltage	$V_{(TO)}$	$T_J = 125^\circ\text{C}$	.85	.74	Volts
Slope Resistance	r_T	$T_J = 125^\circ\text{C}$	1.1	1.06	mOhm
Switching					
T820					
Typical Turn-Off Time	t_q	$I_T = 250\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}, di_R/dt = 50\text{A}/\mu\text{sec},$ reapplied $dv/dt = 20\text{V}/\mu\text{sec}$ linear to $0.8V_{DRM}$	200		μsec
Typical Turn-On Time ^②	t_{on}	$I_{TM} = 1000\text{A}, V_O = 600\text{V}$	5.0		μsec
Min. Critical dv/dt exponential to V_{DRM} ^③	dv/dt	$T_J = 125^\circ\text{C}$	300		V/ μsec
Thermal					
Maximum Thermal Resistance, ^④ double sided cooling Junction to Case	$R_{\theta JC}$		.037		°C/Watt
Case to Sink, Lubricated	$R_{\theta CS}$		.020		°C/Watt
Gate—Maximum Parameters					
Gate Current to Trigger	I_{GT}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_D = 12\text{V}$	150		mA
Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_D = 12\text{V}$	3.0		Volts
Non-Triggering Gate Voltage	V_{GDM}	$T_J = 125^\circ\text{C}, \text{rated } V_{DRM}$	.15		Volts
Peak Forward Gate Current	I_{GTM}		4		Amperes
Peak Reverse Gate Voltage	V_{GRM}		5		Volts

① Consult recommended mounting procedures.

② Applies for zero or negative gate bias.

③ Per JEDEC RS-397, 5.2.2.1.

④ With recommended gate drive.

⑤ Higher dv/dt ratings available, consult factory.

⑥ Per JEDEC standard RS-397, 5.2.2.6.



T-25-20







Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T820

Phase Control SCR

500-600 Amperes Avg/2200-4200 Volts





T-25-20




Powerex, Inc., Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697 (412) 925-7272

Powerex Europe, S.A., 428 Ave. G. Durand, BP107, 72003 LeMans, France (43) 72.75.15

T820

Phase Control SCR

500-600 Amperes Avg/2200-4200 Volts



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А