



SEK 18 male standard solder and wire-wrap



General information

Design	IEC 60603-13		
No. of contacts	6, 10, 14, 16, 20, 24 (only for solder), 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64		
Contact spacing	2,54 mm x 2,54 mm		
Test voltage Ur.m.s	1 kV		
Working voltage	500 V for pollution degree 1		
Contact resistance	max. 20mOhm		
Insulation resistance	min. 10 ⁹ Ohm		
Working current acc. to IEC 60512-2	See derating diagram		
Temperature range	-55°C ... +125°C		
Termination technology	solder, wire wrap		
Clearance & creepage distance	min. 0,5 mm clearance, min. 0,56 creepage		
Insertion and withdrawal forces	6-pole max. 12N for PL1-2 / 18N for PL3	30-pole max. 60N for PL1-2 / 90N for PL3	
	10-pole max. 20N for PL1-2 / 30N for PL3	34-pole max. 68N for PL1-2 / 102N for PL3	
	14-pole max. 28N for PL1-2 / 42 for PL3	40-pole max. 80N for PL1-2 / 120N for PL3	
	16-pole max. 32N for PL1-2 / 48N for PL3	50-pole max. 100N for PL1-2 / 150N for PL3	
	20-pole max. 40N for PL1-2 / 60N for PL3	60-pole max. 120N for PL1-2 / 180N for PL3	
	24-pole max. 48N for PL1-2 / 72N for PL3 (only for solder)	64-pole max. 128N for PL1-2 / 192N for PL3	
	26-pole max. 52N for PL1-2 / 78N for PL3		
Mating cycles	S4 surface treatment	Au over PdNi (min. 0,76 µm)	
	PL 1 acc. to IEC 60603-13	500 mating cycles	10 days gas test
	PL 2 acc. to IEC 60603-13	250 mating cycles	4 days gas test
	PL 3 acc. to IEC 60603-13	50 mating cycles	No gas test
UL file	E 102079		
RoHS - compliant	Yes		
Leadfree	Yes		
Hot plugging	No		

Insulator material

Material	PBT (thermoplastics, glass fiber reinforcement 30%)
Color	Black (RAL 7001) or grey (RAL 7032)
UL classification	UL94-V0
Material group acc. IEC 60664-1	IIIa (175 < CTI < 400)
NF F 16-101 classification	I3, F3


Contact material

Contact material	Copper alloy
Plating termination zone	Sn over Ni
Plating contact zone	PL 1, 3: Au / PL 2, S4: Au over PdNi

Derating diagram acc to IEC 60512-2 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.
The current capacity-curve is valid for continuous, not interrupted current-loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given without exceeding the maximum temperature.
Control and test procedures according to DIN IEC 60512.

- 1) Temperature rise
- 2) Derating
- 3) Derating curve at I max x 0.8(IEC 60512-2)




Soldering instructions

The connectors should be protected when being soldered in a dip, flow or film soldering baths. Otherwise, they might become contaminated as a result of soldering operations or deformed as a result of overheating.


(1) For prototypes and short runs protect the connectors with an industrial adhesive tape, e.g. Tesaband 4331 (www.tesa.de). Cover the underside of the connector moulding and the adjacent parts of the pcb as well as the open sides of the connector. This will prevent heat and gases of the soldering apparatus from damaging the connector. About 140 + 5 mm of the tape should suffice.

(2) For large series a jig is recommended. Its protective cover with a fast action mechanical locking device shields the connectors from gas and heat generated by the soldering apparatus. As an additional protection a foil can be used for covering the parts that should not be soldered.

Cross section of solder terminations




Cross section of wire wrap terminations



Packaging material (only for plastic tray)

Material	Polystyrol
Color	Yellow
Standardization	acc. to DIN EN / IEC 61340-5-1 and ANSI / ESD S541-2003

- Safe protection for electronic components against electrostatic charges

		All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol.	Ref. Sub.		
 All rights reserved Department EC PD - DE		Created by STORCK		Inspected by TADJE	Standardisation HOFFMANN	Date 2018-01-18	State Final Release	
		Title SEK 18 male standard solder and wire-wrap						Doc-Key / ECM-Nr. 100554638/UGD/001/F 500000130127
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Type DS	Number 09181200001				Rev. F	Page 1/1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09185065906](#) [09185065916](#) [09185065917](#) [09185066906](#) [09185066917](#) [09185067907](#) [09185067917](#)
[09185105906](#) [09185105907](#) [09185105916](#) [09185106907](#) [09185107906](#) [09185107916](#) [09185145906](#) [09185145907](#)
[09185145917](#) [09185146907](#) [09185146916](#) [09185165907](#) [09185166917](#) [09185167906](#) [09185167907](#)
[09185167916](#) [09185167917](#) [09185205906](#) [09185205907](#) [09185206907](#) [09185207907](#) [09185265907](#) [09185265917](#)
[09185266906](#) [09185266917](#) [09185267906](#) [09185345906](#) [09185345907](#) [09185346906](#) [09185346907](#)
[09185346916](#) [09185346917](#) [09185347917](#) [09185405916](#) [09185405917](#) [09185406906](#) [09185406917](#) [09185407906](#)
[09185407916](#) [09185407917](#) [09185505906](#) [09185505907](#) [09185505916](#) [09185505917](#) [09185506906](#)
[09185506917](#) [09185507917](#) [09185605917](#) [09185606906](#) [09185606916](#) [09185606917](#) [09185607907](#) [09185645907](#)
[09185645916](#) [09185646916](#) [09185647906](#) [09185647916](#) [09185647917](#) [09185646907](#) [09185105917](#)
[09185145916](#) [09185205916](#) [09185206916](#) [09185206917](#) [09185265916](#) [09185345916](#) [09185067916](#) [09185106906](#)
[09185106917](#) [09185146917](#) [09185165917](#) [09185166906](#) [09185207906](#) [09185246805](#) [09185266916](#)
[09185267917](#) [09185345917](#) [09185407907](#) [09185506916](#) [09185606907](#) [09185066907](#) [09185066916](#) [09185106916](#)
[09185146906](#) [09185262903](#) [09185267907](#) [09185347906](#) [09185347907](#) [09185347916](#) [09185506907](#)
[09185605916](#) [09185607916](#) [09185065907](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А