

175 Watts

LPS170 Series

Total Power: 110-175 Watts
Input Voltage: 85-264 VAC
120-300 VDC
of Outputs: Single



Special Features

- Active power factor correction
- IEC EN61000-3-2 compliance
- Wide Range Adjustable output
- Remote sense on main output
- Single wire current sharing
- Power fail and remote inhibit
- Built-in EMI filter
- Low output ripple
- Overvoltage protection
- Overload protection
- Thermal overload protection
- DC power good
- 5 V standby output
- 12 V Aux output
- Optional cover (-C suffix)

Environmental

Operating temperature: 0° to 50°C ambient derate each output at 2.5% per degree from 50° to 70°C

Electromagnetic susceptibility: designed to meet IEC EN61000-4, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -11, Level 3

Humidity: Operating; non-condensing
5% to 95%

Vibration: Three orthogonal axes, sweep at
1 oct/min, 5 min. dwell at four major resonances
0.75 G peak 5 Hz to 500 Hz, operational

Storage temperature: -40° to 85°C

Temperature coefficient: $\pm .04\%$ per °C

MTBF demonstrated: >550,000 hours at full load and 25°C ambient conditions

Electrical Specs

Input

Input range	85-264 VAC, 120-300 VDC
Frequency	47-63 Hz
Inrush current	38 A max, cold start @ 25°C
Efficiency	75% typical at full load
EMI filter	Meets FCC Class B conducted CISPR 22 Class B conducted EN55022 Class B conducted VDE 0878 PT3 Class B conducted
Power factor	0.99 typical
Safety ground leakage current	1.0 mA @ 50/60 Hz, 264 VAC input

Output

Maximum power	110 W convection (75 W with cover) 175 W with 30 CFM forced air (130 W with cover)
Adjustment range	2:1 wide ratio minimum
Hold-up time	20 ms @ 175 W load at nominal line
Overload protection	Short circuit protection on all outputs. Case overload protected @ 110-145% above peak rating
Overvoltage protection	10% to 40% above nominal output
Standby output	5 V @ 2A regulated $\pm 5\%$
Aux output	12 V @ 1 A -5 %, +10%

Logic Control

Power failure	TTL logic signal goes high 100 - 500 msec after V1 output; It goes low at least 4 msec before loss of regulation
Remote inhibit	Requires contact closure to inhibit outputs
Remote sense	Compensates for 0.5 V lead drop min. Will operate without remote sense connected. Reverse connection protected.
DC Ok	TTL logic signal goes high after main output is in regulation. It goes low when there is a loss of regulation

Safety

VDE	0805/EN60950 (IEC950)
UL	UL1950
CB	Certificate and report
CSA	CSA 22.2-234 Level 3
CE	Mark (LVD)
NEMKO	EN 60950/EMKO-TUE

AMERICAS

5810 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008
Telephone: 760-930-4600
Facsimile: 760-930-0698

EUROPE

Astec House, Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX, UK
Telephone: 44 (1384) 842-211
Facsimile: 44 (1384) 843-355

ASIA

Units 2111-2116, Level 21
Tower 1, Metroplaza
223, Hing Fong Road
Fwai Fong, New Territories
Hong Kong
Telephone: 852-2437-9662
Facsimile: 852-2402-4426



Ordering Information

Model Number	Output Voltage	Minimum Load	Maximum Load with Convection Cooling	Maximum Load with 30 CFM Forced Air	Peak Load	Regulation ²	Ripple P/P(PARD) ³
LPS172	5 V (2.5-6V)	0 A	22 A	35 A	38 A	±2%	50 mV
LPS173	12 V (6-12 V)	0 A	9.1 A	15 A	16.5 A	±2%	120 mV
LPS174	15 V (12-24 V)	0 A	7.3 A	12 A	13.2 A	±2%	<1%
LPS175	24 V (24-54 V)	0 A	4.5 A	7.5 A	8.2 A	±2%	<1%

1. Peak current lasting <30 seconds with a maximum 10% duty cycle.
2. At 25°C including initial tolerance, line voltage, load currents and output voltages adjusted to factory settings.
3. Peak-to-peak with 20 MHz bandwidth and 10 μ F in parallel with a 0.1 μ F capacitor at rated line voltage and load ranges.
4. Remote inhibit resets OVP latch

Note: -C suffix added to the model number indicates cover option.

Ordering Information

Connector LPS17x

SK1	PIN 1	+12V
	PIN 2	5V Standby
	PIN 3	Common
	PIN 4	V1 SWP
	PIN 5	Common
	PIN 6	+V1 sense
	PIN 7	Sense common
	PIN 8	Remote inhibit
	PIN 9	DC power good
	PIN 10	POK
SK3	TB-1	COMMON
	TB-2	Main output
SK4	PIN 1	GROUND
	PIN 3	LINE
	PIN 5	NEUTRAL

Mating Connectors

(SK4) AC Input: Molex 09-50-8051 (USA)
Molex 09-91-0500 (UK)
PINS: 08-58-0111





(SK3) DC Output: Molex 19141-0058

(SK1) Control Signals: Molex 90142-0010 (USA)
PINS: 90119-2110 or
Amp: 87977-3
PINS: 87309-8

Astec connector kit #70-841-016

Notes:

1. Specifications subject to change without notice.
2. All dimensions in inches (mm), tolerance is ± 0.02 ".
3. Specifications are for convection rating at factory settings unless otherwise stated.
4. Mounting screw maximum insertion depth is 0.12".
5. Warranty: 1 year
6. Weight: 1.8 lb / 0.85 kg



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А