

- 1N4565AUR-1 THRU 1N4584AUR-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV AND JANS PER MIL-PRF-19500/452
- TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
- LEADLESS PACKAGE FOR SURFACE MOUNT
- LOW CURRENT OPERATING RANGE: 0.5 TO 4.0 mA
- METALLURGICALLY BONDED, DOUBLE PLUG CONSTRUCTION

1N4565AUR-1 thru 1N4584AUR-1
and
CDLL4565 thru CDLL4584A

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C
Storage Temperature: -65°C to +175°C
DC Power Dissipation: 500mW @ +50°C
Power Derating: 4 mW / °C above +50°C

REVERSE LEAKAGE CURRENT

IR = 2μA @ 25°C & VR = 3Vdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified.

CDI TYPE NUMBER	ZENER TEST CURRENT I _{ZT}	EFFECTIVE TEMPERATURE COEFFICIENT	VOLTAGE TEMPERATURE STABILITY ΔV _{ZT} MAX -55° to +100° (Note 1)	TEMPERATURE RANGE	MAX.DYNAMIC ZENER IMPEDANCE Z _{zt} (Note 2)
	mA	%/°C	mV	°C	OHMS
CDLL4565 CDLL4565A	.5 .5	.01 .01	48 100	0 to +75°C -55 to +100°C	200 200
CDLL4566 CDLL4566A	.5 .5	.005 .005	24 50	0 to +75°C -55 to +100°C	200 200
CDLL4567 CDLL4567A	.5 .5	.002 .002	10 20	0 to +75°C -55 to +100°C	200 200
CDLL4568 CDLL4568A	.5 .5	.001 .001	5 10	0 to +75°C -55 to +100°C	200 200
CDLL4569 CDLL4569A	.5 .5	.0005 .0005	2.5 5	0 to +75°C -55 to +100°C	200 200
CDLL4570 CDLL4570A	1.0 1.0	.01 .01	48 100	0 to +75°C -55 to +100°C	100 100
CDLL4571 CDLL4571A	1.0 1.0	.005 .005	24 50	0 to +75°C -55 to +100°C	100 100
CDLL4572 CDLL4572A	1.0 1.0	.002 .002	10 20	0 to +75°C -55 to +100°C	100 100
CDLL4573 CDLL4573A	1.0 1.0	.001 .001	5 10	0 to +75°C -55 to +100°C	100 100
CDLL4574 CDLL4574A	1.0 1.0	.0005 .0005	2.5 5	0 to +75°C -55 to +100°C	100 100
CDLL4575 CDLL4575A	2.0 2.0	.01 .01	48 100	0 to +75°C -55 to +100°C	50 50
CDLL4576 CDLL4576A	2.0 2.0	.005 .005	24 50	0 to +75°C -55 to +100°C	50 50
CDLL4577 CDLL4577A	2.0 2.0	.002 .002	10 20	0 to +75°C -55 to +100°C	50 50
CDLL4578 CDLL4578A	2.0 2.0	.001 .001	5 10	0 to +75°C -55 to +100°C	50 50
CDLL4579 CDLL4579A	2.0 2.0	.0005 .0005	2.5 5	0 to +75°C -55 to +100°C	50 50
CDLL4580 CDLL4580A	4.0 4.0	.01 .01	48 100	0 to +75°C -55 to +100°C	25 25
CDLL4581 CDLL4581A	4.0 4.0	.005 .005	24 50	0 to +75°C -55 to +100°C	25 25
CDLL4582 CDLL4582A	4.0 4.0	.002 .002	10 20	0 to +75°C -55 to +100°C	25 25
CDLL4583 CDLL4583A	4.0 4.0	.001 .001	5 10	0 to +75°C -55 to +100°C	25 25
CDLL4584 CDLL4584A	4.0 4.0	.0005 .0005	2.5 5	0 to +75°C -55 to +100°C	25 25

NOTE 1 The maximum allowable change observed over the entire temperature range i.e., the diode voltage will not exceed the specified mV at any discrete temperature between the established limits, per JEDEC standard No.5.

NOTE 2 Zener impedance is derived by superimposing on I_{ZT} A 60Hz rms a.c. current equal to 10% of I_{ZT}.




FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: DO-213AA, Hermetically sealed glass case. (MELF, SOD-80, LL34)

LEAD FINISH: Tin / Lead

POLARITY: Diode to be operated with the banded (cathode) end positive.

MOUNTING POSITION: Any.

MOUNTING SURFACE SELECTION:





The Axial Coefficient of Expansion (COE) Of this Device is Approximately +6PPM/°C. The COE of the Mounting Surface System Should Be Selected To Provide A Suitable Match With This Device.





6 LAKE STREET, LAWRENCE, MASSACHUSETTS 01841
PHONE (978) 620-2600
WEBSITE: <http://www.microsemi.com>

FAX (978) 689-0803

CDLL4565 thru CDLL4584A



TYPICAL CHANGE OF TEMPERATURE COEFFICIENT WITH CHANGE IN OPERATING CURRENT



ZENER IMPEDANCE VS. OPERATING CURRENT

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А