

1		2		3		4		5																																																																																						
						TECHNICAL CHARACTERISTICS MATERIAL INSULATOR MATERIAL: PET (WHITE) SUPPORT TAPE: PET (BLUE) CONTACT MATERIAL: COPPER CONTACT PLATING: TIN QUALITY CLASS: 20 MATING CYCLES MIN. PITCH: 1.00 MM ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -30°C UP TO 85°C HEAT RESISTANCE: 105°C x 95 HRS FLAMMABILITY RATING UL SUB.758 MOISTURE RESISTANCE: 40°C, 95% RH x 96 HRS COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS ELECTRICAL CURRENT RATING: 1.0 A MAX WORKING VOLTAGE: 60V INSULATION RESISTANCE: >1000 MOHM/M (500 VDC) DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC/MN NO BREAKDOWN CONDUCTOR RESISTANCE: <0.33 OHM/M CONTACT RESISTANCE: <20 mOHMS STANDARD CERTIFIED: E328849 MECHANICAL ELONGATION OF INSULATOR: > 60 % TENSIL STRENGTH OF INSULATION: >3.5KG/MM² FLEXING TEST: 180° >20 TIMES ABRASION: >10000 TIMES PULL/OUT: >20 TIMES PACKAGING BAG DIMENSION & TOLERANCE W= (N+1) x P Pt=(N-1) x P																																																																																								
Tolerance of Cutting Tilt																																																																																														
TOLERANCE: <table><tr><th>Abbr.</th><th colspan="5">TOLERANCE</th></tr><tr><th></th><th>P=0.5</th><th>P=0.8</th><th>P=1.0</th><th>P=1.25</th><th>P=2.54</th></tr><tr><td>P</td><td>±0.05</td><td>±0.08</td><td>±0.08</td><td>±0.10</td><td>±0.20</td></tr><tr><td>Pt</td><td>±0.08</td><td>±0.10</td><td>±0.10</td><td>±0.15</td><td>+0.2 -0.4</td></tr><tr><td>W</td><td>±0.08</td><td>±0.10</td><td>±0.10</td><td>±0.20</td><td>+0.2 -0.4</td></tr><tr><td>M</td><td>±0.08</td><td>±0.12</td><td>±0.12</td><td>±0.20</td><td>±0.30</td></tr><tr><td>Cw</td><td>±0.02</td><td>±0.03</td><td>±0.03</td><td>±0.03</td><td>±0.04</td></tr><tr><td>L</td><td colspan="5">(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm</td></tr></table>		Abbr.	TOLERANCE						P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54	P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20	Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	+0.2 -0.4	W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	+0.2 -0.4	M	±0.08	±0.12	±0.12	±0.20	±0.30	Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	L	(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm					<table><tr><th rowspan="2">No. of PIN</th><th colspan="13">Dimension</th></tr><tr><th>P</th><th>Pt</th><th>L</th><th>W</th><th>M</th><th>Cw</th><th>Ct±0.01</th><th>S±1.0</th><th>S±1.0</th><th>d1±2.0</th><th>d2±2.0</th><th>Ft±0.01</th><th>S±0.01</th></tr><tr><td>XX</td><td>1.0</td><td>(XX - 1) x P</td><td>LLL</td><td>(XX + 1) x P</td><td>1.0</td><td>0.70</td><td>0.035</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>0.043</td><td>0.225</td></tr></table>		No. of PIN	Dimension													P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S±1.0	S±1.0	d1±2.0	d2±2.0	Ft±0.01	S±0.01	XX	1.0	(XX - 1) x P	LLL	(XX + 1) x P	1.0	0.70	0.035	5.0	5.0	10.0	10.0	0.043	0.225		
Abbr.	TOLERANCE																																																																																													
	P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54																																																																																									
P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20																																																																																									
Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	+0.2 -0.4																																																																																									
W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	+0.2 -0.4																																																																																									
M	±0.08	±0.12	±0.12	±0.20	±0.30																																																																																									
Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04																																																																																									
L	(30~100)±3, (101~300)±5, (301~600)±10, (Length more than 601mm)±15mm																																																																																													
No. of PIN	Dimension																																																																																													
	P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S±1.0	S±1.0	d1±2.0	d2±2.0	Ft±0.01	S±0.01																																																																																	
XX	1.0	(XX - 1) x P	LLL	(XX + 1) x P	1.0	0.70	0.035	5.0	5.0	10.0	10.0	0.043	0.225																																																																																	
<table><tr><th colspan="4">RoHS Compliant</th></tr><tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td>27-FEB-12</td><td>OHMS</td><td>GG</td></tr><tr><td>D</td><td>28-SEP-10</td><td>TEMPERATURE</td><td>GG</td></tr><tr><td>C</td><td>27-OCT-09</td><td>STANDARD</td><td>JP</td></tr><tr><td>B</td><td>23-JUL-09</td><td>CT DIMENSION</td><td>CH</td></tr><tr><td>A</td><td>03-FEB-09</td><td>PDF</td><td>CH</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATE</td><td>FILE</td><td>BY</td></tr></table>		RoHS Compliant				G				F				E	27-FEB-12	OHMS	GG	D	28-SEP-10	TEMPERATURE	GG	C	27-OCT-09	STANDARD	JP	B	23-JUL-09	CT DIMENSION	CH	A	03-FEB-09	PDF	CH	REV	DATE	FILE	BY	PROJECTION:		GENERAL TOLERANCE .X = +/_ 0.2 .XX = +/_ 0.15																																																						
RoHS Compliant																																																																																														
G																																																																																														
F																																																																																														
E	27-FEB-12	OHMS	GG																																																																																											
D	28-SEP-10	TEMPERATURE	GG																																																																																											
C	27-OCT-09	STANDARD	JP																																																																																											
B	23-JUL-09	CT DIMENSION	CH																																																																																											
A	03-FEB-09	PDF	CH																																																																																											
REV	DATE	FILE	BY																																																																																											
		APPROVAL: RJ		UNIT: MM SCALE: SHEET: 1/1 DRAW: CH		DESCRIPTION: 1.00MM FLAT FLEXIBLE CABLE TYPE 2 XX NB OF PIN: / LLL OVERALL LENGTH: MM WERI PART NO: 686 7 001 XX LLL		SIZE A4																																																																																						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А