

1	2	3	4	5																																																																																			
Tolerance of Cutting Tilt			TECHNICAL CHARACTERISTICS MATERIAL INSULATOR MATERIAL: PET (WHITE) SUPPORT TAPE: PET (BLUE) CONTACT MATERIAL: COPPER CONTACT PLATING: TIN QUALITY CLASS: 20 MATING CYCLES MIN. PITCH: 1.00 MM ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -30°C UP TO 85°C HEAT RESISTANCE: 105°C x 95 HRS FLAMMABILITY RATING UL SUB.758 MOISTURE RESISTANCE: 40°C, 95% RH x 96 HRS COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS ELECTRICAL CURRENT RATING: 1.0 A MAX WORKING VOLTAGE: 60V INSULATION RESISTANCE: >1000 MOHM/M (500 VDC) DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC/MN NO BREAKDOWN CONDUCTOR RESISTANCE: <0.33 OHM/M CONTACT RESISTANCE: <20 MOHMS STANDARD CERTIFIED: E328849 MECHANICAL ELONGATION OF INSULATOR: > 60 % TENSIL STRENGTH OF INSULATION: >3.5KG/MM² FLEXING TEST: 180° >20 TIMES ABRASION: >10000 TIMES PULL/OUT: >20 TIMES PACKAGING BAG DIMENSION & TOLERANCE W= (N+1) x P Pt= (N-1) x P																																																																																				
TOLERANCE: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Abbr.</th> <th colspan="5">TOLERANCE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>P=0.5</th> <th>P=0.8</th> <th>P=1.0</th> <th>P=1.25</th> <th>P=2.54</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>±0.05</td> <td>±0.08</td> <td>±0.08</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> </tr> <tr> <td>Pt</td> <td>±0.08</td> <td>±0.10</td> <td>±0.10</td> <td>±0.15</td> <td>+0.2 -0.4</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>±0.08</td> <td>±0.10</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> <td>+0.2 -0.4</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>±0.08</td> <td>±0.12</td> <td>±0.12</td> <td>±0.20</td> <td>±0.30</td> </tr> <tr> <td>Cw</td> <td>±0.02</td> <td>±0.03</td> <td>±0.03</td> <td>±0.03</td> <td>±0.04</td> </tr> </tbody> </table>			Abbr.	TOLERANCE						P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54	P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20	Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	+0.2 -0.4	W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	+0.2 -0.4	M	±0.08	±0.12	±0.12	±0.20	±0.30	Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No. of PIN</th> <th colspan="13">Dimension</th> </tr> <tr> <th>P</th> <th>Pt</th> <th>L</th> <th>W</th> <th>M</th> <th>Cw</th> <th>Ct±0.01</th> <th>S±1.0</th> <th>S2±1.0</th> <th>d1±2.0</th> <th>d2±2.0</th> <th>Ft±0.01</th> <th>S±0.01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XX</td> <td>1.0</td> <td>(XX - 1) x P</td> <td>LLL</td> <td>(XX + 1) x P</td> <td>1.0</td> <td>0.70</td> <td>0.035</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>0.043</td> <td>0.225</td> </tr> </tbody> </table>		No. of PIN	Dimension													P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S±1.0	S2±1.0	d1±2.0	d2±2.0	Ft±0.01	S±0.01	XX	1.0	(XX - 1) x P	LLL	(XX + 1) x P	1.0	0.70	0.035	5.0	5.0	10.0	10.0	0.043	0.225
Abbr.	TOLERANCE																																																																																						
	P=0.5	P=0.8	P=1.0	P=1.25	P=2.54																																																																																		
P	±0.05	±0.08	±0.08	±0.10	±0.20																																																																																		
Pt	±0.08	±0.10	±0.10	±0.15	+0.2 -0.4																																																																																		
W	±0.08	±0.10	±0.10	±0.20	+0.2 -0.4																																																																																		
M	±0.08	±0.12	±0.12	±0.20	±0.30																																																																																		
Cw	±0.02	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04																																																																																		
No. of PIN	Dimension																																																																																						
	P	Pt	L	W	M	Cw	Ct±0.01	S±1.0	S2±1.0	d1±2.0	d2±2.0	Ft±0.01	S±0.01																																																																										
XX	1.0	(XX - 1) x P	LLL	(XX + 1) x P	1.0	0.70	0.035	5.0	5.0	10.0	10.0	0.043	0.225																																																																										
RoHS Compliant <table border="1"> <thead> <tr> <th>G</th> <th>F</th> <th>E</th> <th>D</th> <th>C</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>REV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>27-FEB-12</td> <td>28-SEP-10</td> <td>27-OCT-09</td> <td>23-JUL-09</td> <td>03-FEB-09</td> <td>DATE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TEMPERATURE</td> <td>STANDARD</td> <td>CT DIMENSION</td> <td>PDF</td> <td>FILE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BY</td> </tr> </tbody> </table>			G	F	E	D	C	B	A	REV			27-FEB-12	28-SEP-10	27-OCT-09	23-JUL-09	03-FEB-09	DATE				TEMPERATURE	STANDARD	CT DIMENSION	PDF	FILE								BY	PROJECTION: GENERAL TOLERANCE .X = +/_ 0.2 .XX = +/_ 0.15 APPROVAL: RJ UNIT: MM SCALE: SHEET: 1/1 DRAW: CH DESCRIPTION: 1.00MM FLAT FLEXIBLE CABLE TYPE 2 XX NB OF PIN: / LLL OVERALL LENGTH: MM WERI PART NO: 686 7 001 XX LLL SIZE A4																																																				
G	F	E	D	C	B	A	REV																																																																																
		27-FEB-12	28-SEP-10	27-OCT-09	23-JUL-09	03-FEB-09	DATE																																																																																
			TEMPERATURE	STANDARD	CT DIMENSION	PDF	FILE																																																																																
							BY																																																																																

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А