

3.3V CMOS Low Jitter XO

FD



5.0 x 3.2mm Ceramic SMD

Product Features

- 1 to 133MHz Frequency Range
- <1 ps RMS jitter with fundamental or overtone design
- Low power standby mode
- Pb-free and RoHS/Green compliant

Product Description

The FD Series 3.3V crystal clock oscillator achieves superb jitter and stability over a broad range of operating conditions and frequencies. The output clock signal, generated internally with a non-PLL oscillator design, is compatible with LVCMOS/LVTTL logic levels. The device, available on tape and reel, is contained in a 5.0 x 3.2mm surface-mount ceramic package.

Applications


The FD Series is ideal for compact, high-density applications requiring low jitter or tight stability, including:

- Ethernet
- EPON
- Fibre Channel
- Serial Attached SCSI (SAS)
- Server & Storage platforms
- SONET/SDH linecards
- T1/E1, T3/E3 linecards
- DSLAM
- 802.11a/b/g WiFi

Package:



Recommended Land Pattern:



Pin Functions:

Pin	Function
1	OE Function
2	Ground
3	Clock Output
4	V _{DD}

Part Ordering Information:



Following the above format, Saronix-eCera part numbers will be assigned upon confirmation of exact customer requirements.

Legacy Ordering Information - For Reference Only:



Electrical Performance

Parameter		Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Output Frequency		1		133	MHz	As specified
Supply Voltage		2.97	3.30	3.63	V	
Supply Current, Output Enabled				15	mA	1 to 50 MHz
				25		50 to 80 MHz
				45		80 to 133 MHz
Supply Current, Standby Mode				10	μA	Output Hi-Z
Frequency Stability				±20 to ±50	ppm	See Note 1 below
Operating Temperature Range		-20		+70	°C	Commercial (standard)
		-40		+85		Industrial (standard)
Output Logic 0, V _{OL}				10% V _{DD}	V	
Output Logic 1, V _{OH}		90% V _{DD}			V	
Output Load				15	pF	See Note 2 below
Duty Cycle		45		55	%	Measured 50% V _{DD}
Rise and Fall Time	up to 40 MHz			7	ns	Measured 20/80% of waveform
	40 to 80 MHz			5		
	80 to 133 MHz			2.5		
Jitter, Phase	1 to 133 MHz			1	ps RMS (1-σ)	10kHz to 20 MHz frequency band
Jitter, Accumulated	up to 80 MHz			5	ps RMS (1-σ)	20.000 adjacent periods
	80 to 133 MHz			3		
Jitter, Total	up to 80 MHz			50	ps pk-pk	100.000 random periods
	80 to 133 MHz			30		

Notes:

- Stability includes all combinations of operating temperature, load changes, rated input (supply) voltage changes, initial calibration tolerance (25°C), aging (1 year at 25°C average effective ambient temperature), shock and vibration.
- For specifications other than those listed, please contact sales.

Output Enable / Disable Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Input Voltage (pin 1), Output Enable	2.0			V	or open
Input Voltage (pin 1), Output Disable (low power standby)			0.5	V	Output is Hi-Z
Internal Pullup Resistance	50			kΩ	
Output Disable Delay			100	ns	
Output Enable Delay			10	ms	

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Storage Temperature	-55		+125	°C	

Test Circuit



Reflow Soldering Profile

As per IPC/JEDEC J-STD-020C



Reliability Test Ratings

This product is rated to meet the following test conditions:

Type	Parameter	Test Condition
Mechanical	Shock	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Mechanical	Solderability	JESD22-B102-D Method 2 (Preconditioning E)
Mechanical	Terminal strength	MIL-STD-883, Method 2004, Condition D
Mechanical	Gross leak	MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
Mechanical	Fine leak	MIL-STD-883, Method 1014, Condition A2 ($R_1 = 2 \times 10^{-8}$ atm cc/s)
Mechanical	Solvent resistance	MIL-STD-202, Method 215
Environmental	Thermal shock	MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Environmental	Moisture resistance	MIL-STD-883, Method 1004
Environmental	Vibration	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Environmental	Resistance to soldering heat	J-STD-020C Table 5-2 Pb-free devices (2 cycles max)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А