

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0424108936](#)
Status: **Active**
Overview: [modular_plugs_jacks](#)
Description: Modular Jack, Vertical, 8/4, Keyed, Panel Stops

Documents:
[3D Model](#) [Product Specification PS-42410 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
UL E107635

General

Product Family Modular Jacks/Plugs
Series [42410](#)
Component Type PCB Jack
Magnetic No
Overview [modular_plugs_jacks](#)
Performance Category 3
Power over Ethernet (PoE) N/A
Product Name RJ45

Physical

Boot Color N/A
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 500
Flammability 94V-0
Inverted / Top Latch N/A
Keying to Mating Part Yes
Lightpipes/LEDs None
Material - Metal Phosphor Bronze
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin Polyester
Orientation Vertical (Top Entry)
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness Recommended (in) 0.062 In
PCB Thickness Recommended (mm) 1.57 mm
Packaging Type Tray
Panel Mount With Flange
Pitch - Mating Interface (in) 0.040 In
Pitch - Mating Interface (mm) 1.02 mm
Pitch - Term. Interface (in) 0.050 In
Pitch - Term. Interface (mm) 1.27 mm
Ports 1
Positions / Loaded Contacts 8/4
Surface Mount Compatible (SMC) No
Temperature Range - Operating -40°C to +85°C
Termination Interface: Style Through Hole
Waterproof / Dustproof No
Wire/Cable Type N/A

Electrical

Current - Maximum per Contact 1.5A




image - Reference only

Series

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
REACH SVHC
Not Reviewed
**Halogen-Free
Status**

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[42410Series](#)

Grounding to PCB	No
Grounding to Panel	None
Shielded	No
Voltage - Maximum	150V AC (RMS)
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	5
Lead-free Process Capability	Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	235
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	PK-42410-492
Product Specification	PS-42410
Sales Drawing	SDA-42410-****
Test Summary	TS-42878-001

This document was generated on 06/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

42410

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOTES:


- 1) MATERIALS: HOUSING PARTS ARE MADE OF POLYESTER, RATED UL, 94 V-0, COLOR IS BLACK; TERMINALS ARE .015/(0.38) THICK PHOSPHOR BRONZE.
- 2) TERMINAL PLATING OPTIONS PER ES-88-***:
 - A - SELECT GOLD IN CONTACT AREA; 50 MICROINCHES MIN.,
 - *SELECT TIN IN PC TAIL AREA; 100 MICROINCHES MIN.,
 - WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE; 50 MICROINCHES MIN.
 - *THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED "COMPLIANT TO RoHS DIRECTIVE 2002/95/EC AND ELV ANNEX II OF DIRECTIVE 2000/53/EC". CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH TIN-LEAD IN THE PC TAIL.
- 3) THESE MODULAR JACKS MEET THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-42410.
- 4) CONNECTORS ARE TO BE PACKED IN THERMOFORMED TRAYS, PER PACKAGING SPECIFICATION PK-42410-492.
- 5) ALL JACKS ARE DESIGNED TO BE USED WITH .062/(1.57) OR .125/(3.18) THICK P.C. BOARDS.
- 6) ALL JACKS CONFORM TO AND ACCEPT PLUGS WHICH CONFORM TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F, WHEN PLATED WITH 50 MICROINCHES GOLD.
- 7) ALL JACKS MUST BE CAPABLE OF FITTING INTO MOLEX GAGE G-42410 (CONNECTOR SIZE 4).
- 8) SEE SHEETS 1 & 4 FOR CONNECTOR SIZE 4.
- 9) SEE SHEETS 2 & 4 FOR CONNECTOR SIZE 6.
- 10) SEE SHEET 4 FOR ASSEMBLY ITEM NUMBERS.
- 11) THIS MODULAR JACK ASSEMBLY IS ALSO AVAILABLE IN A UL 94V-0 RATED, GLASS-FILLED NYLON. (SEE MOLEX DRAWING SDA-43576)
- 12) ENGRAVED NUMBERS ON HOUSING BODY ARE FOR HOLDING IDENTIFICATION ONLY. THEY ARE NOT INTENDED FOR ASSEMBLY IDENTIFICATION PURPOSES.
- 13) ALL UNTOLERANCED DIMENSIONS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY.

P.C. BOARD THICKNESS	DIM. "D" (MTG. PEGS)	DIM. "F" (P.C. TAILS)
.062/(1.57)	.128 (3.25)	.120 +.015/- .025 (3.05 +.38/- .63)
.125/(3.18)	.191 (4.85)	.205 +.015/- .025 (5.21 +.38/- .63)

CONNECTOR SIZE	CIRCUIT SIZE	DIM. "G"
8	8	.350 (8.89)
8	6	.250 (6.35)
8	4	.150 (3.81)
8	2	.050 (1.27)



PANEL CUT-OUT FOR CONNECTOR SIZE 8



P.C. BOARD LAYOUT FOR CONNECTOR SIZE 8



SIZE 8 MODULAR JACK LOADED WITH 8 TERMINALS SHOWN ABOVE

(SEE SHEET 4 FOR PART NUMBER AVAILABILITY)

SEE SHEET ONE EC NO. UFP2004-667 DRAWN: SCHMIDT 2004/03/03 CHKD: SCHMIDT 2004/03/03 APPR: F. SMITH 2004/03/03 REV	QUALITY SYMBOLS 0 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) 4 PLACES ± 3 PLACES ± 2 PLACES ± 1 PLACE ± ANGULAR ±1/2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SCALE 4:1 DESIGN UNITS INCH DIMENSION STYLE IN/MM	THIRD ANGLE PROJECTION REVISE ON CAD ONLY	TITLE ASSEMBLY, VERTICAL MODULAR JACKS (CONNECTOR SIZE 8) MOLEX MOLEX INCORPORATED	MATERIAL NO. DOCUMENT NO. SHEET NO. 3 OF 4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А