




Description

The 265/266/267 Series are high-reliability PICO® Fuses, that are very fast-acting, with an insulating sleeve. These fuses provide supplemental protection in end-use equipment to provide protection for components or internal circuits. They are not suitable for branch or feeder circuit use. The Military version of the 265 Series (except 1/16 ampere rating) is available in FM08A on QPL for MIL-PRF-23419/8. To order, change 265 to 267.

Features

- Military grade available
- RoHS compliant
- Available from 62mA to 15A
- Available in axial and radial leaded
- Available in miniature and subminiature formats


Electrical Characteristics

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	1/16–15	4 Hours, Min.
200%	1/16–7	1 Second, Max.
	10	3 Second, Max.
	15	10 Second, Max.

Electrical Characteristics

Ampere Rating (A)	Amp Code	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Agency Approvals		
							
0.062	.062	125	300 amperes at rated voltage V_{DC} 50 amperes at rated voltage V_{AC}	7.0000	X	X	X
0.125	.125	125		2.1000	X	X	X
0.250	.250	125		0.7100	X	X	X
0.375	.375	125		0.4200	X	X	X
0.500	.500	125		0.2800	X	X	X
0.750	.750	125		0.1700	X	X	X
1.00	001.	125		0.1250	X	X	X
1.50	01.5	125		0.0800	X	X	X
2.00	002.	125		0.0550	X	X	X
2.50	02.5	125		0.0420	X	X	X
3.00	003.	125		0.03515	X	X	X
4.00	004.	125		0.0230	X	X	X
5.00	005.	125		0.0140	X	X	X
7.00	007.	125		0.0100	X	X	X
10.0	010.	125		0.00645	X	X	X
15.0	015.	32		0.0040	X	X	X


Temperature Derating Curve




Note:

1. Derating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Soldering Parameters



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	280° C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C
Heating Time: 5 seconds max.


Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics


Materials	Body: White Thermoplastic Gold-Plated Copper Leads, Type II
Weight	.32 Grams
Solderability	MIL-STD-202, Method 208
Lead Pull Force	MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A (will withstand a 5 lbs. axial pull test) AQL (Electrical Characteristics): Certified to 1% AQL
Sampling	Per MIL-STD-105, Inspection Level II. Traceability and Identification Records: Controlled by lot number and retained on file for a minimum of three years. Copies of Lot Certification Test data available when requested with order
Options	Special screening tests, burn-in, etc. can be supplied on special order to meet specific requirements. For information on higher current ratings, contact Littelfuse. 267 series fuses are offered with optional solder coated leads. To order, enter XT as the end suffix (see Part Numbering System section)

Operating Temperature	-55°C to +125°C
Shock	MIL-STD-202, Method 213, Test Condition I (100 G's peak for 6 milliseconds).
Vibration	MIL-STD-202, Method 201 (10–55 Hz); MIL-STD-202, Method 204, Test Condition C (55–2000 Hz at 10 G's Peak)
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B
Seal Test	MIL-STD-202, Method 112, Test Condition A
Insulation Resistance (After Opening)	MIL-STD-202, Method 302, Test Condition A (1/2 Megohm minimum)
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B (-65°C to 125°C).
Moisture Resistance	MIL-STD-202, Method 106
Fuses To MIL SPEC	265 Series (except 1/16 ampere rating) is available in FM08A on QPL for MIL-PRF-23419/8. To order, change 265 to 267

Dimensions



Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Quantity	Quantity & Packaging Code
Bulk Pack	5	V

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А