

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20 BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	18DEC2014	DW	CW
	B	ECR-15-015267	19OCT2015	DW	CW

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
 INSULATION MATERIAL: PC  
 RATED VOLTAGE: 400V  
 RATED CURRENT: 16A  
 INSULATION RESISTANCE:  $\geq 400M\Omega$   
 RATED IMPULSE VOLTAGE: 6KV  
 POLLUTION DEGREE: 3  
 FLAMMABILITY: UL94V-0  
 MATING CYCLES: 500 CYCLES  
 OPERATION TEMPERATURE:  $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$   
 WIRE RANGE:  $0.14mm^2 \sim 4mm^2$  (AWG26-AWG12)  
 CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT

2. CONTACTS NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.  
 (ORDER No. REFER TO DRAWING: T20300X20XX000)

注释:

1. 技术参数:  
 绝缘材料: PC  
 额定电压: 400V  
 额定电流: 16A  
 绝缘电阻:  $\geq 400M\Omega$   
 脉冲电压: 6KV  
 污染等级: 3  
 阻燃等级: UL94V-0  
 插拔次数: 500次  
 工作温度:  $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$   
 接线范围:  $0.14mm^2 \sim 4mm^2$  (AWG26-AWG12)  
 接线类型: 冷压接

2. 端子需要单独订购.  
 (订货号参考图面: T20300X20XX000)

PANEL CUT FOR INSERTS FOR USE  
 WITHOUT HOODS/ HOUSINGS

HEEE-032-F	T2050323201-000
DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 18DEC2014 RAGHAVENDRA H M		
DIMENSIONS: mm		CHK 18DEC2014 CHRIS WANG		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD 18DEC2014 XU XIANG	NAME HEEE-032-F	
0 PLC $\pm$		PRODUCT SPEC 108-137068	SIZE	
1 PLC $\pm$		APPLICATION SPEC 114-137068	CAGE CODE	
2 PLC $\pm$		WEIGHT -	DRAWING NO A300779	
3 PLC $\pm$			RESTRICTED TO -	
4 PLC $\pm$			SCALE 1:1	
ANGLES $\pm$			SHEET 1 OF 1	
FINISH			REV B	
MATERIAL			Customer Drawing	

1470-19 (3/13)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А