

## 2A, 20V - 150V Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers

### FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- Ideal for automated placement
- Guard ring for over-voltage protection
- High surge current capability
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21



### MECHANICAL DATA

**Case:** DO-214AC (SMA)

Molding compound, UL flammability classification rating 94V-0

Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020

Part No. with suffix "H" means AEC-Q101 qualified

Packing code with suffix "G" means green compound (halogen-free)

**Terminal:** Matte tin plated leads, solderable per JESD22-B102

Meet JESD 201 class 2 whisker test

**Polarity:** Indicated by cathode band

**Weight:** 0.07 g (approximately)

**DO-214AC (SMA)**

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T <sub>A</sub> =25°C unless otherwise noted)												
PARAMETER	SYMBOL	SK 22A	SK 23A	SK 24A	SK 25A	SK 26A	SK 29A	SK 210A	SK 215A	UNIT		
Maximum repetitive peak reverse voltage	V <sub>RRM</sub>	20	30	40	50	60	90	100	150	V		
Maximum RMS voltage	V <sub>RMS</sub>	14	21	28	35	42	63	70	105	V		
Maximum DC blocking voltage	V <sub>DC</sub>	20	30	40	50	60	90	100	150	V		
Maximum average forward rectified current	I <sub>F(AV)</sub>	2								A		
Peak forward surge current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I <sub>FSM</sub>	50								A		
Maximum instantaneous forward voltage (Note 1) @ 2 A	V <sub>F</sub>	0.50		0.70		0.85		0.95		V		
Maximum reverse current @ rated V <sub>R</sub>	I <sub>R</sub>	T <sub>J</sub> =25°C				0.5				0.1		mA
		T <sub>J</sub> =100°C				10				5		
		T <sub>J</sub> =125°C				-				2.0		
Voltage Rate of Change (Rated V <sub>R</sub> )	dV/dt	10000								V/μs		
Non-repetitive peak reverse avalanche energy L=40mH max prior to surge, Inductive load switched off	E <sub>RSM</sub>	20								mJ		
Typical thermal resistance	R <sub>θJA</sub>	88								°C/W		
Operating junction temperature range	T <sub>J</sub>	- 55 to +125				- 55 to +150				°C		
Storage temperature range	T <sub>STG</sub>	- 55 to +150								°C		

Note 1: Pulse test with PW=300μs, 1% duty cycle

ORDERING INFORMATION					
PART NO.	PART NO. SUFFIX	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX (*)	PACKAGE	PACKING
SK2xxA (Note 1)	H	R3	G	SMA	1,800 / 7" Plastic reel
		R2		SMA	7,500 / 13" Paper reel
		M2		SMA	7,500 / 13" Plastic reel
		F3		Folded SMA	1,800 / 7" Plastic reel
		F2		Folded SMA	7,500 / 13" Paper reel
		F4		Folded SMA	7,500 / 13" Plastic reel
		E3		Clip SMA	1,800 / 7" Plastic reel
		E2		Clip SMA	7,500 / 13" Plastic reel

Note 1: "xx" defines voltage from 20V (SK22A) to 150V (SK215A)

\*: Optional available

EXAMPLE					
EXAMPLE PART NO.	PART NO.	PART NO. SUFFIX	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX	DESCRIPTION
SK26AHR3G	SK26A	H	R3	G	AEC-Q101 qualified Green compound

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted)

FIG. 1 MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE



FIG. 2 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT



FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS



Fig. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



FIG. 6 TYPICAL TRANSIENT THERMAL CHARACTERISTICS



PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS  
**DO-214AC (SMA)**



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	1.27	1.58	0.050	0.062
B	4.06	4.60	0.160	0.181
C	2.29	2.83	0.090	0.111
D	1.99	2.50	0.078	0.098
E	0.90	1.41	0.035	0.056
F	4.95	5.33	0.195	0.210
G	0.10	0.20	0.004	0.008
H	0.15	0.31	0.006	0.012

SUGGESTED PAD LAYOUT



Symbol	Unit (mm)	Unit (inch)
A	1.68	0.066
B	1.52	0.060
C	3.93	0.155
D	2.41	0.095
E	5.45	0.215

MARKING DIAGRAM



- P/N = Specific Device Code
- G = Green Compound
- YW = Date Code
- F = Factory Code

## Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А