

USC SERIES

85°C Standard

*Load Life : 85°C 3000 hours.



◆SPECIFICATIONS

| Items | Characteristics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Category Temperature Range | -40~+85°C | -25~+85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rated Voltage Range | 10~250Vdc | 315~450Vdc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitance Tolerance | ±20% (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leakage Current(MAX) | $I=3\sqrt{CV}$ (After 5 minutes application of rated voltage) I=Leakage Current(µA) C=Capacitance(µF) V=Rated Voltage(Vdc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor(MAX) (tanδ) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rated Voltage (Vdc)</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>160~400</th> <th>420~450</th> <th>(20°C, 120Hz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tanδ</td> <td>0.55</td> <td>0.50</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.35</td> <td>0.30</td> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Rated Voltage (Vdc) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~400 | 420~450 | (20°C, 120Hz) | tanδ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | |
| Rated Voltage (Vdc) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~400 | 420~450 | (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | |
| tanδ | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endurance | After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 85°C, the capacitors shall meet the following requirements. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capacitance Change</td> <td>Within ±20% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor</td> <td>Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current</td> <td>Not more than the specified value.</td> </tr> </tbody> </table> | | Capacitance Change | Within ±20% of the initial value. | Dissipation Factor | Not more than 200% of the specified value. | Leakage Current | Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitance Change | Within ±20% of the initial value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor | Not more than 200% of the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leakage Current | Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Low Temperature Stability Impedance Ratio(MAX) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rated Voltage (Vdc)</th> <th>10~250</th> <th>315~400</th> <th>420~450</th> <th>(120Hz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Rated Voltage (Vdc) | 10~250 | 315~400 | 420~450 | (120Hz) | Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 8 | 12 | | Z(-40°C)/Z(20°C) | 12 | - | - | | | | | | | | | | |
| Rated Voltage (Vdc) | 10~250 | 315~400 | 420~450 | (120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-40°C)/Z(20°C) | 12 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

| Frequency (Hz) | | 60(50) | 120(100) | 300 | 500 | 1k | 10k≦ |
|----------------|------------|--------|----------|------|------|------|------|
| Coefficient | 10~100Vdc | 0.90 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| | 160~250Vdc | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
| | 315~450Vdc | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |

◆OPTION

| | Code |
|--------------------------|------|
| PET Sleeve without plate | EFC |

◆PART NUMBER

□□□ USC □□□□□ M □□□ SN DXL
 Rated Voltage Series Capacitance Capacitance Tolerance Option Terminal Code Case Size

◆DIMENSIONS

(mm)



◆ STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 10 | | | | | 16 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 8200 | | | | | | | 20x25 | 2.56 | | | | |
| 10000 | | 20x25 | 2.22 | | | | 20x30 | 2.85 | 22x25 | 2.85 | | |
| 12000 | | 20x30 | 2.44 | 22x25 | 2.41 | | 20x35 | 3.20 | 22x30 | 3.20 | | |
| 15000 | | 20x35 | 2.90 | 22x30 | 2.88 | 25x25 | 2.88 | | | | | |
| 18000 | | 20x40 | 3.31 | 22x35 | 3.22 | 25x30 | 3.08 | | | | | |
| 22000 | | | | 22x40 | 3.79 | 25x30 | 3.66 | 30x25 | 3.58 | | | |
| 27000 | | | | 22x45 | 4.04 | 25x35 | 4.04 | 30x30 | 3.99 | | | |
| 33000 | | | | 22x50 | 4.58 | 25x40 | 4.56 | 30x30 | 4.58 | | | |
| 39000 | | | | | | 25x45 | 5.29 | 30x35 | 5.21 | 35x30 | 5.05 | |
| 47000 | | | | | | 25x50 | 5.78 | 30x40 | 5.78 | 35x35 | 5.55 | |
| 56000 | | | | | | | | 30x45 | 6.59 | 35x35 | 6.40 | |
| 68000 | | | | | | | | 30x50 | 7.50 | 35x40 | 7.48 | |
| 82000 | | | | | | | | | | 35x50 | 8.50 | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 25 | | | | | 35 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 3300 | | | | | | | 20x25 | 2.14 | | | | |
| 3900 | | | | | | | 20x30 | 2.28 | | | | |
| 4700 | | | | | | | 20x35 | 2.46 | 22x25 | 2.46 | | |
| 5600 | | 20x25 | 2.33 | | | | 20x40 | 2.79 | 22x30 | 2.79 | 25x25 | 2.79 |
| 6800 | | 20x30 | 2.56 | 22x25 | 2.56 | | | | 22x35 | 2.89 | 25x30 | 2.89 |
| 8200 | | 20x35 | 2.91 | 22x30 | 2.91 | | | | 22x40 | 3.47 | 25x30 | 3.47 |
| 10000 | | 20x40 | 3.18 | 22x35 | 3.18 | 25x25 | 3.18 | | 22x45 | 3.59 | 25x35 | 3.59 |
| 12000 | | | | 22x40 | 3.53 | 25x30 | 3.53 | | 22x50 | 4.51 | 25x40 | 4.51 |
| 15000 | | | | 22x45 | 4.08 | 25x35 | 4.08 | 30x25 | 4.08 | | 25x45 | 4.80 |
| 18000 | | | | 22x50 | 4.68 | 25x40 | 4.68 | 30x30 | 4.68 | | 30x35 | 4.80 |
| 22000 | | | | | | 25x45 | 5.19 | 30x35 | 5.19 | 35x30 | 5.19 | |
| 27000 | | | | | | 25x50 | 6.02 | 30x40 | 6.02 | 35x35 | 6.02 | |
| 33000 | | | | | | | | 30x45 | 6.75 | 35x40 | 6.75 | |
| 39000 | | | | | | | | 30x50 | 7.56 | 35x45 | 7.56 | |
| 47000 | | | | | | | | | | 35x50 | 8.30 | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 50 | | | | | 63 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 1500 | | | | | | | 20x25 | 1.69 | | | | |
| 1800 | | | | | | | 20x30 | 2.04 | 22x25 | 2.04 | | |
| 2200 | | 20x25 | 2.07 | | | | 20x35 | 2.40 | 22x30 | 2.40 | | |
| 2700 | | 20x30 | 2.21 | 22x25 | 2.21 | | | | 22x40 | 2.52 | 25x25 | 2.52 |
| 3300 | | 20x35 | 2.41 | 22x30 | 2.41 | | | | 22x45 | 2.69 | 25x30 | 2.69 |
| 3900 | | 20x40 | 2.72 | 22x35 | 2.72 | 25x25 | 2.72 | | 22x50 | 3.10 | 25x35 | 3.10 |
| 4700 | | | | 22x40 | 3.01 | 25x30 | 3.01 | | 22x55 | 3.49 | 25x40 | 3.49 |
| 5600 | | | | 22x45 | 3.43 | 25x35 | 3.43 | 30x25 | 3.43 | | 25x45 | 3.81 |
| 6800 | | | | 22x50 | 3.94 | 25x40 | 3.94 | 30x30 | 3.94 | | 25x50 | 4.41 |
| 8200 | | | | | | 25x45 | 4.37 | 30x35 | 4.37 | | 30x45 | 4.90 |
| 10000 | | | | | | 25x50 | 5.02 | 30x40 | 5.02 | 35x30 | 5.02 | |
| 12000 | | | | | | | | 30x45 | 5.60 | 35x35 | 5.60 | |
| 15000 | | | | | | | | 30x50 | 6.44 | 35x40 | 6.44 | |
| 18000 | | | | | | | | | | 35x45 | 6.71 | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 80 | | | | | 100 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 680 | | | | | | | 20x25 | 1.66 | | | | |
| 820 | | | | | | | 20x30 | 1.86 | 22x25 | 1.86 | | |
| 1000 | | 20x25 | 1.56 | | | | 20x30 | 2.02 | 22x30 | 2.02 | | |
| 1200 | | 20x30 | 1.80 | 22x25 | 1.80 | | | | 22x35 | 2.12 | 25x25 | 2.12 |
| 1500 | | 20x30 | 2.10 | 22x30 | 2.10 | | | | 22x40 | 2.45 | 25x30 | 2.45 |
| 1800 | | 20x35 | 2.30 | 22x30 | 2.30 | 25x25 | 2.30 | | 22x45 | 2.77 | 25x30 | 2.77 |
| 2200 | | 20x40 | 2.53 | 22x35 | 2.53 | 25x30 | 2.53 | | 22x50 | 3.12 | 25x35 | 3.12 |
| 2700 | | | | 22x40 | 2.93 | 25x35 | 2.93 | 30x25 | 2.93 | | 25x40 | 3.61 |
| 3300 | | | | 22x45 | 3.25 | 25x35 | 3.25 | 30x30 | 3.25 | | 25x50 | 4.06 |
| 3900 | | | | | | 25x40 | 3.62 | 30x35 | 3.62 | | 30x40 | 4.60 |
| 4700 | | | | | | 25x45 | 4.28 | 30x40 | 4.28 | 35x30 | 4.28 | |
| 5600 | | | | | | | | 30x45 | 4.55 | 35x35 | 4.55 | |
| 6800 | | | | | | | | 30x45 | 5.83 | 35x40 | 5.83 | |
| 8200 | | | | | | | | | | 35x45 | 6.40 | |
| 10000 | | | | | | | | | | 35x50 | 7.03 | |

↑ Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ Case Size ϕ D×L(mm)

◆ STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 160 | | | | | 180 | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 270 | | 20x25:1.28 | | | | | 20x25:1.29 | | | | |
| 330 | | 20x25:1.55 | | | | | 20x30:1.77 | 22x25:1.49 | | | |
| 390 | | 20x30:1.63 | 22x25:1.63 | | | | 20x30:1.84 | 22x25:1.84 | | | |
| 470 | | 20x30:1.90 | 22x30:1.86 | 25x25:1.86 | | | 20x35:1.91 | 22x30:1.91 | 25x25:2.08 | | |
| 560 | | 20x35:2.14 | 22x30:2.15 | 25x25:2.15 | | | 20x40:2.15 | 22x35:2.25 | 25x25:2.25 | | |
| 680 | | 20x40:2.35 | 22x35:2.35 | 25x30:2.33 | 30x25:2.33 | | | 22x35:2.48 | 25x30:2.50 | 30x25:2.46 | |
| 820 | | | 22x40:2.68 | 25x30:2.65 | 30x25:2.64 | | | 22x40:2.86 | 25x35:2.75 | 30x25:2.69 | |
| 1000 | | | 22x45:3.02 | 25x35:3.00 | 30x30:2.96 | | | 22x50:3.10 | 25x40:3.06 | 30x30:3.10 | |
| 1200 | | | | 25x40:3.43 | 30x30:3.41 | 35x30:3.40 | | | 25x45:3.63 | 30x35:3.55 | 35x30:3.49 |
| 1500 | | | | 25x50:3.96 | 30x35:3.96 | 35x30:3.94 | | | | 30x40:4.10 | 35x35:4.02 |
| 1800 | | | | | 30x40:4.31 | 35x35:4.28 | | | | 30x45:4.55 | 35x35:4.54 |
| 2200 | | | | | 30x50:4.96 | 35x40:4.96 | | | | | 35x40:4.83 |
| 2700 | | | | | | 35x45:5.57 | | | | | 35x50:5.30 |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 200 | | | | | 220 | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 220 | | 20x25:1.19 | | | | | 20x25:1.23 | | | | |
| 270 | | 20x25:1.39 | 22x25:1.37 | | | | 20x30:1.46 | 22x25:1.42 | | | |
| 330 | | 20x30:1.56 | 22x25:1.51 | | | | 20x35:1.64 | 22x30:1.59 | | | |
| 390 | | 20x35:1.74 | 22x30:1.73 | 25x25:1.71 | | | 20x35:1.79 | 22x30:1.80 | 25x25:1.75 | | |
| 470 | | 20x35:2.03 | 22x30:1.97 | 25x25:1.95 | | | 20x40:2.12 | 22x35:2.06 | 25x30:2.08 | | |
| 560 | | 20x40:2.18 | 22x35:2.18 | 25x30:2.15 | 30x25:2.15 | | | 22x40:2.22 | 25x35:2.38 | 30x25:2.18 | |
| 680 | | | 22x40:2.48 | 25x30:2.48 | 30x25:2.48 | | | 22x45:2.62 | 25x35:2.56 | 30x30:2.52 | |
| 820 | | | 22x45:2.81 | 25x35:2.79 | 30x30:2.75 | | | | 25x45:2.91 | 30x35:2.84 | 35x30:2.79 |
| 1000 | | | 22x50:3.28 | 25x40:3.28 | 30x35:3.15 | | | | | 30x35:3.36 | 35x30:3.29 |
| 1200 | | | | 25x45:3.61 | 30x35:3.61 | 35x30:3.57 | | | | 30x40:3.72 | 35x35:3.68 |
| 1500 | | | | | 30x45:4.13 | 35x35:4.06 | | | | 30x50:4.18 | 35x40:4.10 |
| 1800 | | | | | 30x50:4.60 | 35x40:4.59 | | | | | 35x45:4.52 |
| 2200 | | | | | | 35x45:5.25 | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 250 | | | | | 315 | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 150 | | | | | | | 20x30:1.00 | | | | |
| 180 | | 20x25:1.20 | | | | | 20x35:1.13 | 22x30:1.29 | 25x25:1.38 | | |
| 220 | | 20x25:1.26 | 22x25:1.24 | | | | 20x35:1.29 | 22x30:1.41 | 25x25:1.47 | | |
| 270 | | 20x30:1.42 | 22x25:1.50 | | | | | 22x35:1.68 | 25x30:1.70 | | |
| 330 | | 20x35:1.68 | 22x30:1.66 | 25x25:1.61 | | | | 22x40:1.91 | 25x35:1.94 | 30x25:1.98 | |
| 390 | | 20x40:1.92 | 22x35:1.88 | 25x30:1.88 | | | | 22x45:2.07 | 25x40:2.11 | 30x30:2.15 | |
| 470 | | | 22x35:2.15 | 25x35:2.15 | 30x25:2.04 | | | | 25x50:2.31 | 30x35:2.38 | 35x30:2.36 |
| 560 | | | 22x40:2.48 | 25x35:2.35 | 30x25:2.35 | | | | | 30x35:2.63 | 35x30:2.69 |
| 680 | | | | 25x40:2.67 | 30x30:2.71 | | | | | 30x45:2.80 | 35x35:3.05 |
| 820 | | | | 25x45:3.01 | 30x35:2.98 | 35x30:2.96 | | | | 30x50:3.28 | 35x40:3.45 |
| 1000 | | | | | 30x40:3.56 | 35x35:3.48 | | | | | 35x45:3.57 |
| 1200 | | | | | 30x45:3.99 | 35x35:3.84 | | | | | |
| 1500 | | | | | | 35x40:4.33 | | | | | |
| 1800 | | | | | | 35x50:4.54 | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 350 | | | | | 385 | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 68 | | | | | | | 20x25:0.68 | | | | | |
| 82 | | | | | | | 20x30:0.74 | 22x25:0.76 | | | | |
| 100 | | | | | | | 20x30:0.86 | 22x30:0.89 | | | | |
| 120 | | 20x30:0.96 | 22x25:1.04 | | | | | 20x35:0.96 | 22x30:0.98 | 25x25:1.02 | | |
| 150 | | 20x30:1.10 | 22x30:1.20 | 25x25:1.22 | | | | 20x35:1.10 | 22x35:1.12 | 25x30:1.14 | | |
| 180 | | 20x35:1.24 | 22x30:1.34 | 25x25:1.37 | | | | 20x40:1.27 | 22x35:1.27 | 25x30:1.30 | 30x25:1.37 | |
| 220 | | | 22x35:1.47 | 25x30:1.53 | 30x25:1.54 | | | | 22x40:1.42 | 25x35:1.48 | 30x30:1.49 | |
| 270 | | | 22x40:1.70 | 25x35:1.73 | 30x25:1.80 | | | | 22x50:1.60 | 25x40:1.61 | 30x30:1.64 | |
| 330 | | | 22x45:1.87 | 25x35:1.97 | 30x30:2.03 | | | | | 25x45:1.80 | 30x35:1.85 | 35x30:1.87 |
| 390 | | | | 25x40:2.14 | 30x35:2.23 | 35x30:2.30 | | | | 25x50:2.04 | 30x40:2.05 | 35x35:2.07 |
| 470 | | | | 25x50:2.55 | 30x35:2.53 | 35x30:2.55 | | | | | 30x45:2.26 | 35x35:2.26 |
| 560 | | | | | 30x40:2.73 | 35x35:2.75 | | | | | 30x50:2.57 | 35x40:2.59 |
| 680 | | | | | 30x50:3.15 | 35x40:3.15 | | | | | | 35x45:2.80 |
| 820 | | | | | | 35x45:3.47 | | | | | | |
| 1000 | | | | | | 35x50:3.60 | | | | | | |

↑ Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ Case Size ϕ D×L(mm)

◆ STANDARD SIZE

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 400 | | | | | 420 | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 | |
| 68 | | 20x25; 0.75 | | | | | 20x25; 0.70 | | | | | |
| 82 | | 20x30; 0.82 | 22x25; 0.84 | | | | 20x30; 0.80 | 22x25; 0.85 | | | | |
| 100 | | 20x30; 0.95 | 22x30; 0.99 | | | | 20x35; 0.90 | 22x30; 0.97 | 25x25; 0.98 | | | |
| 120 | | 20x35; 1.07 | 22x30; 1.09 | 25x25; 1.13 | | | 20x35; 1.04 | 22x30; 1.07 | 25x25; 1.08 | | | |
| 150 | | 20x40; 1.22 | 22x35; 1.24 | 25x30; 1.27 | | | 20x40; 1.17 | 22x35; 1.21 | 25x30; 1.26 | 30x25; 1.30 | | |
| 180 | | | 22x40; 1.41 | 25x30; 1.44 | 30x25; 1.52 | | | 22x40; 1.33 | 25x35; 1.42 | 30x25; 1.48 | | |
| 220 | | | 22x45; 1.58 | 25x35; 1.64 | 30x30; 1.66 | | | 22x45; 1.55 | 25x35; 1.58 | 30x30; 1.65 | | |
| 270 | | | | 25x40; 1.79 | 30x30; 1.82 | | | | 25x40; 1.74 | 30x35; 1.90 | 35x30; 1.94 | |
| 330 | | | | 25x45; 2.00 | 30x35; 2.05 | 35x30; 2.05 | | | 25x50; 2.20 | 30x35; 1.98 | 35x35; 2.17 | |
| 390 | | | | | 30x40; 2.26 | 35x35; 2.28 | | | | 30x40; 2.22 | 35x35; 2.27 | |
| 470 | | | | | 30x45; 2.51 | 35x40; 2.54 | | | | 30x45; 2.50 | 35x40; 2.61 | |
| 560 | | | | | 30x50; 2.85 | 35x40; 2.85 | | | | | 35x45; 2.95 | |
| 680 | | | | | | 35x50; 3.10 | | | | | | |

| Cap (μ F) | Vdc ϕ D | 450 | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ϕ 20 | ϕ 22 | ϕ 25 | ϕ 30 | ϕ 35 |
| 56 | | 20x25; 0.61 | | | | |
| 68 | | 20x30; 0.70 | 22x25; 0.71 | | | |
| 82 | | 20x35; 0.80 | 22x25; 0.86 | | | |
| 100 | | 20x35; 0.88 | 22x30; 0.95 | 25x25; 0.97 | | |
| 120 | | 20x40; 0.99 | 22x35; 1.07 | 25x30; 1.09 | 30x25; 1.12 | |
| 150 | | | 22x40; 1.18 | 25x30; 1.25 | 30x25; 1.29 | |
| 180 | | | 22x45; 1.32 | 25x35; 1.40 | 30x30; 1.45 | |
| 220 | | | | 25x40; 1.59 | 30x30; 1.64 | 35x30; 1.66 |
| 270 | | | | 25x45; 1.73 | 30x35; 1.89 | 35x30; 1.90 |
| 330 | | | | 25x50; 2.12 | 30x40; 2.12 | 35x35; 2.15 |
| 390 | | | | | 30x45; 2.35 | 35x40; 2.38 |
| 470 | | | | | 30x50; 2.65 | 35x45; 2.68 |
| 560 | | | | | | 35x50; 2.88 |

↑ Ripple Current (A r.m.s./120Hz, 85°C)
 ↑ Case Size ϕ D×L(mm)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[180USC470MEFCSN22X30](#) [63USC5600MEFCSN25X45](#) [250USC180MEFCSN20X25](#) [16USC68000MEFCSN35X45](#)
[25USC10000MEFCSN25X25](#) [100USC2200MEFCSN25X35](#) [80USC10000MEFCSN35X50](#)
[315USC390MEFCSN30X30](#) [35USC22000MEFCSN30X45](#) [385USC560MEFCSN35X40](#) [315USC150MEFCSN20X30](#)
[160USC1000MEFCSN22X45](#) [385USC120MEFCSN20X35](#) [10USC12000MEFCSN22X25](#) [385USC330MEFCSN30X35](#)
[450USC180MEFCSN22X45](#) [250USC820MEFCSN30X35](#) [385USC120MEFCSN22X30](#) [450USC180MEFCSN25X35](#)
[180USC820MEFCSN22X40](#) [100USC4700MEFCSN30X45](#) [80USC2700MEFCSN30X25](#) [10USC47000MEFCSN35X35](#)
[80USC3300MEFCSN30X30](#) [315USC270MEFCSN25X30](#) [10USC39000MEFCSN35X30](#) [450USC560MEFCSN35X50](#)
[385USC270MEFCSN30X30](#) [80USC5600MEFCSN35X35](#) [315USC220MEFCSN22X30](#) [250USC220MEFCSN22X25](#)
[350USC220MEFCSN30X25](#) [400USC100MEFCSN20X30](#) [35USC8200MEFCSN30X25](#) [315USC220MEFCSN25X25](#)
[160USC1200MEFCSN25X40](#) [35USC10000MEFCSN25X35](#) [350USC680MEFCSN30X50](#) [385USC390MEFCSN25X50](#)
[100USC4700MEFCSN35X40](#) [385USC270MEFCSN22X50](#) [450USC68MEFCSN22X25](#) [250USC560MEFCSN25X35](#)
[25USC33000MEFCSN30X45](#) [220USC470MEFCSN22X35](#) [10USC33000MEFCSN30X30](#) [315USC560MEFCSN35X30](#)
[100USC820MEFCSN22X25](#) [80USC2200MEFCSN20X40](#) [25USC22000MEFCSN25X45](#) [250USC390MEFCSN22X35](#)
[385USC470MEFCSN30X45](#) [160USC1800MEFCSN30X40](#) [25USC8200MEFCSN22X30](#) [250USC680MEFCSN30X30](#)
[220USC680MEFCSN30X30](#) [160USC1000MEFCSN25X35](#) [350USC180MEFCSN25X25](#) [385USC180MEFCSN30X25](#)
[250USC390MEFCSN25X30](#) [450USC100MEFCSN25X25](#) [350USC330MEFCSN25X35](#) [100USC1800MEFCSN30X25](#)
[350USC150MEFCSN20X30](#) [10USC18000MEFCSN22X35](#) [420USC100MEFCSN25X25](#) [350USC470MEFCSN35X30](#)
[160USC2700MEFCSN35X45](#) [160USC1200MEFCSN30X30](#) [35USC12000MEFCSN22X50](#)
[10USC47000MEFCSN30X40](#) [220USC680MEFCSN25X35](#) [220USC330MEFCSN20X35](#) [315USC180MEFCSN22X30](#)
[450USC68MEFCSN20X30](#) [180USC680MEFCSN22X35](#) [63USC3900MEFCSN22X45](#) [100USC1800MEFCSN22X40](#)
[50USC4700MEFCSN25X30](#) [25USC15000MEFCSN30X25](#) [350USC390MEFCSN30X35](#) [10USC56000MEFCSN30X45](#)
[220USC820MEFCSN25X45](#) [100USC1500MEFCSN20X40](#) [10USC47000MEFCSN25X50](#)
[450USC150MEFCSN22X40](#) [63USC4700MEFCSN30X30](#) [385USC150MEFCSN25X30](#) [63USC1800MEFCSN22X25](#)
[80USC2700MEFCSN22X40](#) [350USC220MEFCSN22X35](#) [250USC680MEFCSN25X40](#) [315USC330MEFCSN25X35](#)
[10USC39000MEFCSN30X35](#) [10USC22000MEFCSN25X30](#) [50USC5600MEFCSN22X40](#) [350USC470MEFCSN30X35](#)
[385USC560MEFCSN30X50](#) [63USC8200MEFCSN35X35](#) [220USC560MEFCSN25X35](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А