

Features

- ◆ Small SMD package with standard footprint
- ◆ I/O isolation voltage 1500 VDC
- ◆ Single and dual output models
- ◆ Input voltage 5, 12 and 24 VDC
- ◆ High efficiency up to 80 %
- ◆ Operating temperature range -40 to +85°C
- ◆ High accuracy of pin co-planarity
- ◆ Qualified for leadfree reflow solder process according IPC/JEDEC J-STD-020D
- ◆ Available in tape and reel package
- ◆ 3-year product warranty



With their small footprint these 2 Watt DC/DC converters are an ideal and economical solution for many applications where an isolated voltage is required. Typical applications are ground loop elimination, noise reduction, voltage isolation in digital interfaces and voltage conversion in distributed power systems. With a new package design these converters are qualified for the higher temperatures requested by lead-free reflow solder processes. For automated SMD production lines the devices can be supplied in standard tape and reel package.

Models

Ordercode	Input voltage	Output voltage	Output current max.	Efficiency typ.
TES 2-0510H	5 VDC ±10% (5 VDC nominal)	3.3 VDC	500 mA	70 %
TES 2-0511H		5 VDC	400 mA	73 %
TES 2-0512H		12 VDC	165 mA	77 %
TES 2-0521H		±5 VDC	±200 mA	74 %
TES 2-0522H		±12 VDC	±83 mA	76 %
TES 2-0523H		±15 VDC	±66 mA	76 %
TES 2-1210H	12 VDC ±10% (12 VDC nominal)	3.3 VDC	500 mA	72 %
TES 2-1211H		5 VDC	400 mA	75 %
TES 2-1212H		12 VDC	165 mA	79 %
TES 2-1222H		±12 VDC	±83 mA	80 %
TES 2-1223H		±15 VDC	±66 mA	80 %
TES 2-2410H	24 VDC ±10% (24 VDC nominal)	3.3 VDC	500 mA	72 %
TES 2-2411H		5 VDC	400 mA	75 %
TES 2-2412H		12 VDC	165 mA	79 %
TES 2-2422H		±12 VDC	±83 mA	79 %
TES 2-2423H		±15 VDC	±66 mA	79 %

Input Specifications

Input current no load / full load	5 Vin; 3.3 VDC model: 60 mA / 470 mA typ. 5 Vin; other models: 60 mA / 540 mA typ. 12 Vin; 3.3 VDC model: 30 mA / 190 mA typ. 12 Vin; other models: 30 mA / 210 mA typ. 24 Vin; 3.3 VDC model: 15 mA / 95 mA typ. 24 Vin; other models: 15 mA / 110 mA typ.
Surge voltage (1 sec. max.)	5 Vin models: 9 V max. 12 Vin models: 18 V max. 24 Vin models: 30 V max.
Reverse voltage protection	0.3 A max.
Input filter	internal capacitor

Output Specifications


Voltage set accuracy	see graphs below
Voltage balance (dual output models, balanced load)	1 % max.
Regulation - Input variation - Load variation	1.2 % / 1 % change Vin see graphs below
Ripple and noise (20 MHz Bandwidth)	120 mVpp max.
Temperature coefficient	±0.02 %/K max.
Short circuit protection	limited 0.5 sec. max.
Capacitive load	3.3 & 5.0 VDC models: 47 µF max. 12 & ±5 VDC models: 10 µF max. (each output) ±12 & ±15 VDC models: 4.7 µF max. (each output)

General Specifications


Temperature ranges - Operating - Storage - Case	-40°C to +85°C -40°C to +125°C 95°C max.
Derating (convection cooling)	4 %/K above 75°C
Humidity (non condensing)	95 % rel. H max.
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F, at +25°C, ground benign)	>2'000'000 h
Isolation voltage (60 sec)	1500 VDC
Isolation capacitance (100 kHz, 1 V)	60 pF typ.
Isolation resistance (500 VDC)	>10 Gohm
Switching frequency	50 to 120 kHz (depending on load)

Output voltage variation dependent on load (at nominal input voltage)

3.3 & 5.0 VDC models:



other models:



All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.


Physical Specifications

Casing material	plastic (UL94V-0 rated)	
Weight	single output models: 1.5 g (0.05 oz)	dual output models: 2.2 g (0.08 oz)
Lead-free reflow solder process	as per J-STD-020D.1 (to find at: www.jedec.org - free registration required)	
Moisture sensitivity level (MSL)	level 2 as per J-STD-033B.1 (to find at: www.jedec.org - free registration required)	
Washing process	www.tracopower.com/products/smd-wash.pdf	
Packaging	www.tracopower.com/products/tes2h-pack.pdf	
Environmental compliance	- Reach - RoHS www.tracopower.com/products/reach-declaration.pdf RoHS directive 2011/65/EU	

Application note: www.tracopower.com/products/tes2h-application.pdf

Outline Dimensions

Single Output Models



Pin-Out	
Pin	Single
1	-Vin (GND)
2	+Vin (Vcc)
4	-Vout
5	+Vout
8	No con.





No con. = Pin to be isolated from circuitry

Dimensions in [mm], () = Inch
 Pin pitch tolerances: ±0.13 (±0.005)
 Other tolerances: ±0.25 (±0.01)

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

Outline Dimensions

Dual Output Models



Pin-Out	
Pin	Dual
1	-Vin (GND)
2	+Vin (Vcc)
4	Common
5	-Vout
7	+Vout
10	No con.

No con. = Pin to be isolated from circuitry

Dimensions in [mm], () = Inch
Pin pitch tolerances: ± 0.13 (± 0.005)
Other tolerances: ± 0.25 (± 0.01)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А