



Customer drawing

Nb OF CONTACTS	Dimension				
	A	B	C	D	E
9	30.84	24.99	16.92	11.09	19.28
15	39.24	33.32	24.70	19.39	27.51
25	53.04	47.04	38.96	33.24	41.30
37	69.32	63.50	55.42	49.86	57.71

REVISIONS			
SYM	EDN	DESCRIPTION	DATE
1			06/10/09

D-SUB TECHNICAL DATA

- SHELL : Steel 100u"min tin over 50u" min nickel
- BODY : Glass filled thermoplastic.
- CONTACTS : Brass
- Flame retardant to UL94 V-0 Color Black
- Gold flash over 50u" min nickel on mating area.
- 100u" min tin over 50u" min nickel on solder area
- SCREWLOCK :Steel,100u" min nickel plated.
- REAR NUT : Brass,100u" min nickel plated.
- ELECTRICAL: Voltage rating : 250 V Rms to 50 Hz
- Current rating : 3A
- Withstanding Voltage >1000 V Rms to 50 Hz for one minute
- Insulation resistance >5000 M Ohms
- Contact resistance 20 mOhms max.
- CLIMATIC : Temperature range -55 °C up to 125°C
- MARKING : Amphenol...(Series No.)
- Commercial reference
- Manufacturing date

PRODUCT CODE

L 717 SD X H XX P VF

L: RoHS Compliance

717: tinned shell + dimples for plug

SD: standard density

Shell Size: E,A,B,C

VF=Front screwlock 4-40

Contact type: P=pin

Configuration: 09,15,25,37

H=Rear insert #4-40

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APPROVAL		DATE	
TOLERANCES		DRAWN		Checked and/or	
U.S.		METRIC		10/09/09	
.X	+/-	0.50			
.XX	+/-	0.30			
.XXX	+/-	0.20			
FRACTIONS					
ANGLES					
+/-		2			
FOR MATERIALS AND FINISHES		DRAWING FILE :			
SEE NOTES					
REMOVE SHARP EDGES		ANGLE OF PROJECTION			
DIMENSIONS					
THIS	INCHES				
METRIC	MM				
SIZE		DRAWING NO.		REV.	
A4		C L717SDXHXXPVF		1	
SCALE		NONE		SHEET 1 OF 1	

Amphenol

Stamped and Formed contacts, SD series

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А