


THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON ARE THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS AND ARE TO BE HELD IN TRUST AND CONFIDENCE. PUBLICATION, DUPLICATION, DISCLOSURE, OR USE FOR ANY PURPOSE NOT EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING BY TYCO ELECTRONICS IS PROHIBITED.

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	INITIAL RELEASE PER ECO-11-022898	11/14/11	B. WONG



SPIN-LOCK ADAPTER, HEAT SHRINKABLE MOLDED PART, SEALED



NOTES:

- THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A BRAIDED CABLE SHIELD AND A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
- SEE DRAWING "TR" FOR DETAIL ON TINEL-LOCK RING. RINGS ARE DESIGNED TO BE HEATED ELECTRICALLY. ALL RINGS ARE MARKED WITH THERMOCHROMIC PAINT WHICH CHANGES COLOR WHEN INSTALLATION TEMPERATURE IS REACHED.
- ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. LESS RING DESIGNATOR (E.G.: 06090-XXXXXXX-XXXXX).
- ADAPTER MATES TO MIL-C-38999, SERIES III & IV, CLASS C, F, K, & W; D38999 /20, /24, /26, /40, /46, /47 CONNECTORS, WHEN SO MATED SHALL PROVIDE WATER-TIGHT SEAL MEETING THE REQUIREMENTS OF MIL-C-85049, PAR. 3.5.7.
- INSTALLATION PROCEDURE MIP-104.
- PERFORMANCE SPECIFICATION MPS-103.
- FOR ADDITIONAL ORDERING INFORMATION SEE CH00-0250-019

©2011 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem Adapters
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE: .XXX ± .06 .XX ± .03 ± 2°	DRAWN D JAIN	DATE 12OCT2011		TE Connectivity	
	CHECKED BERT W	DATE 12OCT2011			
	APPROVED	DATE			
MATERIAL SEE NOTES	THIRD ANGLE PROJECTION 		TITLE SPIN-LOCK ADAPTER, HEAT SHRINKABLE MOLDED PART, SEALED, CODE 40		
FINISH -	CAD NAME SLM40_a.dwg	SIZE A	CAGE CODE: 06090	DWG. NO. SLM40	REV A
	RPN: -	SCALE: NONE		SHEET 1 OF 3	

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	INITIAL RELEASE PER ECO-11-022898	11/14/11	B. WONG



Raychem Adapters
CUSTOMER DRAWING

SIZE A	CAGE CODE: 06090	DWG. NO. SLM40	REV A
SCALE: NONE		SHEET 2 OF 3	

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	INITIAL RELEASE PER ECO-11-022898	11/14/11	B. WONG

TABLE I


ORDER NO.	SHELL SIZE 		AVAILABLE ENTRY SIZES SEE TABLE III		A METRIC THD CLASS 6H	B MAX DIA	C MAX DIM
	COM'L	MIL	SMALL	LARGE			
08	09	A	04	-	M12 x 1.0	.67 [17.02]	.61 [15.49]
10	11	B	04	06	M15 x 1.0	.81 [20.57]	.66 [16.76]
12	13	C	06	08	M18 x 1.0	.96 [24.38]	.73 [18.54]
14	15	D	08	10	M22 x 1.0	1.14 [28.96]	.86 [21.84]
16	17	E	10	12	M25 x 1.0	1.25 [31.75]	.92 [23.37]
18	19	F	10	14	M28 x 1.0	1.40 [35.56]	.98 [24.89]
20	21	G	12	16	M31 x 1.0	1.48 [37.59]	.99 [25.15]
22	23	H	14	18	M34 x 1.0	1.61 [40.89]	1.06 [26.92]
24	25	J	16	20	M37 x 1.0	1.75 [44.45]	1.12 [28.45]

TABLE II

ORDER NO.	D MAX DIM	E MAX DIM	F MAX DIM	G MAX DIM	H MAX DIM	I MAX DIA	J MAX DIM
08	1.93 [49.02]	2.45 [62.23]	1.46 [37.08]	1.84 [46.74]	1.03 [26.16]	.55 [13.97]	1.18 [29.97]
10	2.28 [57.91]	2.99 [75.95]	1.65 [41.91]	2.33 [59.18]	1.37 [34.80]	.68 [17.27]	1.39 [35.31]
12	2.35 [59.69]	3.06 [77.72]	1.72 [43.69]	2.33 [59.18]	1.37 [34.80]	.68 [17.27]	1.47 [37.34]
14	2.63 [66.80]	3.41 [86.61]	1.97 [50.04]	2.55 [64.77]	1.52 [38.61]	.90 [22.86]	1.68 [42.67]
16	2.69 [68.33]	3.47 [88.14]	2.03 [51.56]	2.55 [64.77]	1.52 [38.61]	.90 [22.86]	1.74 [44.20]
18	2.97 [75.44]	3.87 [98.30]	2.23 [56.64]	2.90 [73.66]	1.77 [44.96]	1.11 [28.19]	1.95 [49.53]
20	2.98 [75.69]	3.89 [98.81]	2.24 [56.90]	2.90 [73.66]	1.77 [44.96]	1.11 [28.19]	1.99 [50.55]
22	3.43 [87.12]	4.43 [112.52]	2.52 [64.01]	3.36 [85.34]	2.16 [54.86]	1.35 [34.29]	2.27 [57.66]
24	3.49 [88.65]	4.48 [113.79]	2.58 [65.53]	3.36 [85.34]	2.16 [54.86]	1.35 [34.29]	2.33 [59.18]

TABLE III

ENTRY SIZE	MOLDED PART DESCRIPTION	S DIA	Z +.010 -.020
04	245W032	.376 [9.55] .370 [9.40]	.250 [6.35]
06	245W042	.501 [12.73] .495 [12.57]	.375 [9.53]
08	245W042	.626 [15.90] .619 [15.72]	.500 [12.70]
10	245W053	.752 [19.10] .742 [18.85]	.625 [15.88]
12	245W053	.877 [22.28] .867 [22.02]	.750 [19.05]
14	245W063	1.002 [25.45] .991 [25.17]	.875 [22.23]
16	245W063	1.127 [28.63] 1.116 [28.35]	1.000 [25.40]
18	245W074	1.252 [31.80] 1.241 [31.52]	1.125 [28.58]
20	245W074	1.377 [34.98] 1.366 [34.70]	1.250 [31.75]

Raychem Adapters

CUSTOMER DRAWING

SIZE A	CAGE CODE: 06090	DWG. NO. SLM40	REV A
			SHEET 3 OF 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А