

SLR-37 series


LED, reflecting, high brightness, 3.0 mm

The SLR-37 series LEDs are small, reflecting, high brightness single color LEDs.

Dimensions (Units : mm)

Features

- single LED per package
- diameter of lens = 3.1 mm
- height as low as 4.7 mm
- mounting pitch as small as 2.5 mm
- available in red, orange, yellow, and green with a choice of tinted diffused or tinted non-diffused lens
- available on tape for mounting by an automatic machine



Selection guide

Part no	SLR-37VR	SLR-37DU	SLR-37YY	SLR-37MG
Color & wavelength	Red, 650 nm	Orange, 610 nm	Yellow, 585 nm	Green, 563 nm
Lens	Tinted diffused	Tinted diffused	Tinted diffused	Tinted diffused
Availability	semi-std	semi-std	semi-std	semi-std
Part no	SLR-37VC			SLR-37MC
Color & wavelength	Red, 650 nm			Green, 563 nm
Lens	Tinted non-diffused			Tinted non-diffused
Availability	semi-std			semi-std

Absolute maximum ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)


Parameter	Symbol	Red	Orange	Yellow	Green	Unit	Conditions
		SLR-37VR SLR-37VC	SLR-37DU	SLR-37YY	SLR-37MG SLR-37MC		
Power dissipation	P_d	60	60	60	75	mW	
Forward current	I_F	20	20	20	25	mA	
Peak forward current	I_{FP}	60	60	60	60	mA	Pulse width 1 ms, duty 20%
Reverse voltage	V_R	3	3	3	3	V	
Operating temperature	T_{opr}	-25 ~ +85				$^\circ\text{C}$	
Storage temperature	T_{stg}	-30 ~ +100				$^\circ\text{C}$	

SLR-37 series Direct-mount LED lamps, high brightness, reflector type

Electro-optical characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Red		Orange		Yellow		Green		Unit	Conditions
		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max		
Forward voltage	V_F	2.0	3.0	2.0	3.0	2.1	3.0	2.1	3.0	V	$I_F = 10\text{ mA}$
Reverse current	I_R		10		10		10		10	μA	$V_R = 3\text{ V}$
Peak wavelength	λ_p	650		610		585		563		nm	$I_F = 10\text{ mA}$
Spectral half-width	$\Delta\lambda$	40		40		40		40		nm	$I_F = 10\text{ mA}$
Emission power half angle	$2\theta_{1/2}$	50		55		55		50		deg	Non-diffused
		55		55		55		55			Diffused

Luminous intensity



Luminous intensity

Part no.	Color	λ_p	Min	Typical	Max	Unit	Conditions
SLR-37VR	Red	650	3.6	10		mcd	$I_F = 10\text{ mA}$
SLR-37VC			5.6	16		mcd	
SLR-37DU	Orange	610	3.6	10		mcd	
SLR-37YY	Yellow	585	3.6	10		mcd	
SLR-37MG	Green	563	5.6	16		mcd	
SLR-37MC			9.0	25		mcd	

Electrical characteristic curves 1 (Red)




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6




Figure 7 Directional pattern (red)

Electrical characteristic curves 2 (Orange)




Figure 8




Figure 9




Figure 10




Figure 11

Direct-mount LED lamps, high brightness, reflector type **SLR-37 series**




Figure 12




Figure 13




Figure 14 Directional pattern (orange)

Electrical characteristic curves 3 (Yellow)




Figure 15




Figure 16




Figure 17




Figure 18




Figure 19




Figure 20




Figure 21 Directional pattern (yellow)

Electrical characteristic curves 4 (Green)




Figure 22




Figure 23




Figure 24




Figure 25




Figure 26




Figure 27




Figure 28 Directional pattern (green)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А