

C4D15120D **Silicon Carbide Schottky Diode** **Z-REC[®] RECTIFIER**

V_{RRM}	=	1200 V
$I_F(T_C=135^{\circ}\text{C})$	=	24 A**
Q_c	=	74 nC**

Features

- 1.2-KVolt Schottky Rectifier
- Zero Reverse Recovery Current
- High-Frequency Operation
- Temperature-Independent Switching Behavior
- Positive Temperature Coefficient on V_F

Benefits

- Replace Bipolar with Unipolar Rectifiers
- Essentially No Switching Losses
- Higher Efficiency
- Reduction of Heat Sink Requirements
- Parallel Devices Without Thermal Runaway


Applications

- Switch Mode Power Supplies (SMPS)
- Boost diodes in PFC or DC/DC stages
- Free Wheeling Diodes in Inverter stages
- AC/DC converters

Package



TO-247-3



Part Number	Package	Marking
C4D15120D	TO-247-3	C4D15120

Maximum Ratings ($T_C=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Value		Test Conditions	Note
V_{RRM}	Repetitive Peak Reverse Voltage	1200	V		
V_{RSM}	Surge Peak Reverse Voltage	1300	V		
V_{DC}	DC Blocking Voltage	1200	V		
I_F	Continuous Forward Current (Per Leg/Device)	24.5/49 12/24 7.5/15	A	$T_C=25^{\circ}\text{C}$ $T_C=135^{\circ}\text{C}$ $T_C=157^{\circ}\text{C}$	Fig. 3
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Surge Current	38* 25*	A	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, $t_p=10$ ms, Half Sine Pulse $T_C=110^{\circ}\text{C}$, $t_p=10$ ms, Half Sine Pulse	
I_{FSM}	Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	66* 49.5*	A	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, $t_p=10$ ms, Half Sine Pulse $T_C=110^{\circ}\text{C}$, $t_p=10$ ms, Half Sine Pulse	Fig. 8
I_{FMax}	Non-Repetitive Peak Forward Current	600* 480*	A	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, $t_p=10$ μs , Pulse $T_C=110^{\circ}\text{C}$, $t_p=10$ μs , Pulse	Fig. 8
P_{tot}	Power Dissipation(Per Leg/Device)	135/270 58.5/117	W	$T_C=25^{\circ}\text{C}$ $T_C=110^{\circ}\text{C}$	Fig. 4
T_J	Operating Junction Range	-55 to +175	$^{\circ}\text{C}$		
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55 to +135	$^{\circ}\text{C}$		
	TO-247 Mounting Torque	1 8.8	Nm lbf-in	M3 Screw 6-32 Screw	

* Per Leg, ** Per Device

Electrical Characteristics (Per Leg)

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Unit	Test Conditions	Note
V_F	Forward Voltage	1.5 2.2	1.8 3	V	$I_F = 8\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 8\text{ A}$ $T_J = 175^\circ\text{C}$	Fig. 1
I_R	Reverse Current	35 100	250 350	μA	$V_R = 1200\text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 1200\text{ V}$ $T_J = 175^\circ\text{C}$	Fig. 2
Q_C	Total Capacitive Charge	37		nC	$V_R = 800\text{ V}$, $I_F = 8\text{ A}$ $di/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	Fig. 5
C	Total Capacitance	560 37 27		pF	$V_R = 0\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 400\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 800\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$	Fig. 6
E_C	Capacitance Stored Energy	10.5		μJ	$V_R = 800\text{ V}$	Fig. 7

Note: This is a majority carrier diode, so there is no reverse recovery charge.

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Unit	Note
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance from Junction to Case	1.11* 0.56**		$^\circ\text{C}/\text{W}$	Fig. 9

* Per Leg, ** Per Device

Typical Performance




Figure 1. Forward Characteristics




Figure 2. Reverse Characteristics

Typical Performance (Per Leg)




Figure 3. Current Derating




Figure 4. Power Derating




Figure 5. Recovery Charge vs. Reverse Voltage




Figure 6. Capacitance vs. Reverse Voltage

Typical Performance




Figure 7. Typical Capacitance Stored Energy, per leg




Figure 8. Non-repetitive Peak Forward Surge Current vs. Pulse Duration (sinusoidal waveform), per leg





Figure 9. Device Transient Thermal Impedance

Diode Model



$$V_{fT} = V_T + I_f \cdot R_T$$

$$V_T = 0.96 + (T_J \cdot -2.1 \cdot 10^{-3})$$

$$R_T = 0.06 + (T_J \cdot 8.0 \cdot 10^{-4})$$

Note: T_J = Diode Junction Temperature In Degrees Celsius,
valid from 25°C to 175°C

Notes

- RoHS Compliance**
 The levels of RoHS restricted materials in this product are below the maximum concentration values (also referred to as the threshold limits) permitted for such substances, or are used in an exempted application, in accordance with EU Directive 2011/65/EC (RoHS2), as implemented January 2, 2013. RoHS Declarations for this product can be obtained from your Wolfspeed representative or from the Product Ecology section of our website at <http://www.wolfspeed.com/power/tools-and-support/product-ecology>.
- REACH Compliance**
 REACH substances of high concern (SVHCs) information is available for this product. Since the European Chemical Agency (ECHA) has published notice of their intent to frequently revise the SVHC listing for the foreseeable future, please contact a Cree representative to insure you get the most up-to-date REACH SVHC Declaration. REACH banned substance information (REACH Article 67) is also available upon request.
- This product has not been designed or tested for use in, and is not intended for use in, applications implanted into the human body nor in applications in which failure of the product could lead to death, personal injury or property damage, including but not limited to equipment used in the operation of nuclear facilities, life-support machines, cardiac defibrillators or similar emergency medical equipment, aircraft navigation or communication or control systems, or air traffic control systems.

Related Links

- Cree SiC Schottky diode portfolio: <http://www.wolfspeed.com/SiCSchottkydiodes>
- Schottky diode Spice models: <http://www.wolfspeed.com/Schottky-diode-model-request>
- SiC MOSFET and diode reference designs: <http://www.wolfspeed.com/Power-reference-designs>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А