

PCB terminal block - FRONT 4-V-7,62-11-SO-B - 1703254


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 11, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90°. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Your advantages

- ✓ Well-known connection principle allows worldwide use
- ✓ Low temperature rise, thanks to maximum contact force
- ✓ Allows connection of two conductors
- ✓ Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device



Key Commercial Data

Packing unit	5 pc
GTIN	 4 017918 257248
GTIN	4017918257248

Technical data

Item properties

Brief article description	PCB terminal block
Range of articles	FRONT 4-V
Pitch	7.62 mm
Number of positions	11
Connection method	Front screw connection
Screw thread	M3
Mounting type	Wave soldering
Pin layout	Linear pinning
Number of levels	1

Electrical parameters

Rated current	32 A
Rated insulation voltage (III/2)	630 V

PCB terminal block - FRONT 4-V-7,62-11-SO-B - 1703254

Technical data

Electrical parameters

Rated surge voltage (III/2)	6 kV
-----------------------------	------

Connection capacity

Conductor cross section solid	0.5 mm ² ... 6 mm ²
Conductor cross section flexible	0.5 mm ² ... 6 mm ²
Conductor cross section AWG / kcmil	20 ... 10
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve	0.5 mm ² ... 4 mm ²
Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, flexible	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve	0.25 mm ² ... 1 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, with TWIN ferrules with plastic sleeve	0.5 mm ² ... 1 mm ²
Stripping length	14 mm
Torque	0.5 Nm ... 0.6 Nm

Material data - contact

Note	WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/ JEDEC JESD 201
Contact material	Cu alloy
Surface characteristics	hot-dip tin-plated
Metal surface terminal point (top layer)	Tin (5 - 7 µm Sn)
Metal surface soldering area (top layer)	Tin (5 - 7 µm Sn)

Material data - housing

Insulating material	PA
Insulating material group	I
CTI according to IEC 60112	600
Flammability rating according to UL 94	V0
Glow wire flammability index GWFI according to EN 60695-2-12	850
Glow wire ignition temperature GWIT according to EN 60695-2-13	775
Temperature for the ball pressure test according to EN 60695-10-2	125 °C

Dimensions for the product

Length [L]	27 mm
Pitch	7.62 mm
Height (without solder pin)	26 mm
Solder pin [P]	5 mm
Pin dimensions	1 x 0.8 mm
Dimension a	76.2 mm

Dimensions for PCB design

Hole diameter	1.3 mm
---------------	--------

PCB terminal block - FRONT 4-V-7,62-11-SO-B - 1703254

Technical data

Packaging information

Type of packaging	packed in cardboard
Pieces per package	5
Denomination packing units	Pcs.

Electrical tests

Rated current	32 A
Rated insulation voltage (III/2)	630 V
Rated surge voltage (III/2)	6 kV

Air clearances and creepage distances

Insulating material group	I
Voltage	500 V
Rated insulation voltage (III/3)	500 V
Rated insulation voltage (III/2)	630 V
Rated insulation voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CSA
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

DNV GL / CSA / RS / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001EV
--------	---	------------

PCB terminal block - FRONT 4-V-7,62-11-SO-B - 1703254

Approvals

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	
Nominal voltage UN	300 V	300 V	
Nominal current IN	10 A	30 A	
mm ² /AWG/kcmil	22-10	22-10	

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00014.272
----	---	---	--------------

EAC			B.01742
-----	---	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19860303
	D	B	
Nominal voltage UN	300 V	300 V	
Nominal current IN	10 A	30 A	
mm ² /AWG/kcmil	24-10	24-10	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А