

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

44A9647

TITLE WIRE, ELECTRIC, RADIATION-CROSSLINKED, TIN-COATED COPPER, LIGHTWEIGHT, GENERAL PURPOSE

Date 06-21-04

Revision H

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 44 and MIL-W-81044 as applicable.




TABLE I. CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER 1/	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	DIAMETER OF STRANDED CONDUCTOR (in.)		FINISHED WIRE		
			MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft)	DIAMETER (in.)	MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
44A9647-26-*	26	19 x 38	.018	.021	41.3	.034 ± .002	1.4
44A9647-24-*	24	19 x 36	.023	.026	26.2	.040 ± .002	2.0
44A9647-22-*	22	19 x 34	.029	.033	16.2	.047 ± .002	3.0
44A9647-20-*	20	19 x 32	.037	.041	9.88	.055 ± .002	4.5
44A9647-18-*	18	19 x 30	.046	.051	6.23	.065 ± .002	6.8
44A9647-16-*	16	19 x 29	.052	.058	4.81	.072 ± .003	8.6
44A9647-14-*	14	19 x 27	.065	.073	3.06	.089 ± .004	13.2
44A9647-12-*	12	37 x 28	.084	.090	2.02	.108 ± .004	20.2

TABLE II. PERFORMANCE DETAILS

PART NUMBER 1/	BEND TESTING				
	MANDREL DIAMETER (inch) (± 3%)			WEIGHT (lb) (± 3%)	
	LIFE CYCLE AND ACCELERATED AGING	COLD BEND	WRAP	LIFE CYCLE AND ACCELERATED AGING	COLD BEND
44A9647-26-*	.500	.500	.250	.250	.500
44A9647-24-*	.500	.500	.250	.375	.500
44A9647-22-*	.750	.750	.250	.375	1.00
44A9647-20-*	.750	.750	.250	.375	1.00
44A9647-18-*	1.00	1.00	.375	.500	1.00
44A9647-16-*	1.00	1.00	.375	.500	1.00
44A9647-14-*	1.50	1.50	.500	1.00	3.00
44A9647-12-*	2.00	2.00	.500	1.00	3.00

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE ADDED TO THE PART NUMBER, AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.



Raychem Wire & Cable
 501 Oaks Avenue
 Redwood City, CA 94063-3800
 Phone: 1-800-227-8816
 Fax: 1-650-361-6297

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C,
 Maximum continuous conductor temperature
 VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level
 ACCELERATED AGING: 300 ± 2°C for 6 hours
 FLAMMABILITY: 30 seconds (maximum); 3 in. (maximum); no flaming of facial tissue
 HUMIDITY RESISTANCE: Insulation Resistance, 5000 Megohms for 1000 ft. (minimum)
 IDENTIFICATION, STRIPING, OR BAND DURABILITY: 125 cycles (250 strokes) (minimum), 150 g weight
 IMMERSION: Diameter increase 5% (maximum); no cracking, no dielectric breakdown
 INSULATION ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:
 Primary Insulation,
 Tensile strength, 2500 lbf/in² (minimum)
 Elongation, 150% (minimum)
 INSULATION FLAWS:
 Primary Insulation,
 Spark test, 1.5 kV (rms)
 Impulse Dielectric test, 6.0 kV (peak)
 Finished Wire,
 Spark test, 3.0 kV (rms) at 3 kHz
 Impulse Dielectric test, 8.0 kV (peak)
 INSULATION RESISTANCE (Qualification Test Only): 5000 Megohms for 1000 ft. (minimum)
 LIFE CYCLE: 200 ± 2°C for 168 hours
 LOW TEMPERATURE-COLD BEND (Qualification Test Only): -55 ± 2°C for 4 hours
 SHRINKAGE: 300 ± 2°C, 0.125 in. (maximum) in 12 in.
 SMOKE TEST: 200 ± 2°C. No visible smoke
 SOLDERABILITY (95% minimum coverage):
 per MIL-STD-202, Method 208, except without steam-aging, Type RMA Flux
 SURFACE RESISTANCE: 500 Megohms-in. (minimum), both readings
 THERMAL SHOCK RESISTANCE: 150 ± 2°C, 0.060 in. (maximum)
 VOLTAGE WITHSTAND TEST (POST ENVIRONMENTAL): 2500 volts (rms), 60 Hz, 5 minutes
 WICKING: 2.25 in. (maximum)

PART NUMBER:

The "*" in the part numbers on page 1 shall be replaced by a color code designator.
 1/ Example: AWG 18, white: 44A9647-18-9

JACKET IDENTIFICATION: Mark outer surface of jacket in contrasting color at 12 inch (nominal) intervals as follows:

- For AWG 18 - "600V 44A AWG18 0.96mm² Raychem Year of Manufacture"
- For AWG 16 - "600V 44A AWG16 1.23mm² Raychem Year of Manufacture"
- For AWG 14 - "600V 44A AWG14 1.94mm² Raychem Year of Manufacture"
- For AWG 12 - "600V 44A AWG12 2.97mm² Raychem Year of Manufacture"

(Marks for other AWG sizes will be added to SCD as required)

Example: AWG 16 manufactured in year 1995 will be marked as follows:

600V 44A AWG16 1.23mm² Raychem 1995

1/ See footer section on page 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[44A9647-12-0](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А