


### Small-sized Side-operational SMD Light Touch Switches

Type: **EVQPU**




#### ■ Features

- External dimensions : 4.7 mm×3.5 mm(Excluding the push plate), Height 1.65mm
- A wide range of terminal type : J-bent, Straight

#### ■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipment  
(Mobile phones, Digital still cameras, Camcorders,  
Portable audio players, etc.)

#### ■ Explanation of Part Numbers







#### ■ Specifications

Type		Snap action / Push-on type SPST
Electrical	Rating	10 $\mu$ A 2 V DC to 50 mA 12 V DC (Resistive load)
	Contact Resistance	500 m $\Omega$ max.
	Insulation Resistance	100 M $\Omega$ min. (at 100 V DC)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	1.6 N <sup>+0.7</sup> <sub>-0.4</sub> N      2.2 N <sup>+0.8</sup> <sub>-0.7</sub> N
	Travel	0.3 mm <sup>+0.1</sup> <sub>-0.2</sub> mm
	Push Strength	30 N (1 minute)
Endurance	Operating Life	100,000 cycles min.
Operating Temperature		-20 °C to +70 °C
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		4,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		20,000 pcs.

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

### ■ Dimensions in mm (not to scale)

<p>No. 1</p> <p><b>EVQPUJ</b> <b>EVQPUA</b></p> <p>(Embossed Taping)</p> <p>With straight terminals Without boss</p> 	<p>General dimension tolerance : <math>\pm 0.2</math> ( ) dimensions are reference dimensions.</p> 			
<p>Part Numbers</p> <p>EVQPUJ02K</p> <p>EVQPUA02K</p>	<p>Operating Force</p> <p>1.6 N</p> <p>2.2 N</p>	<p>Height</p> <p>1.65 mm</p> <p>1.65 mm</p>	<p>Push Plate Color</p> <p>Black</p> <p>Black</p>	<p>Operating Life</p> <p>100,000 cycles</p> <p>100,000 cycles</p>
<p>No. 2</p> <p><b>EVQPUL</b> <b>EVQPUC</b></p> <p>(Embossed Taping)</p> <p>With straight terminals With boss</p> 	<p>General dimension tolerance : <math>\pm 0.2</math> ( ) dimensions are reference dimensions.</p> 			
<p>Part Numbers</p> <p>EVQPUL02K</p> <p>EVQPUC02K</p>	<p>Operating Force</p> <p>1.6 N</p> <p>2.2 N</p>	<p>Height</p> <p>1.65 mm</p> <p>1.65 mm</p>	<p>Push Plate Color</p> <p>Black</p> <p>Black</p>	<p>Operating Life</p> <p>100,000 cycles</p> <p>100,000 cycles</p>

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

### ■ Dimensions in mm (not to scale)

<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">No. 3</p>	<div style="text-align: right; font-size: small;">General dimension tolerance : ± 0.2 ( ) dimensions are reference dimensions.</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>EVQPUK</b> <b>EVQPUB</b></p> <p>(Embossed Taping)</p> <p>With J-bent terminals Without boss</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">Circuit diagram</p> <p style="text-align: center;">PWB land pattern for reference</p> </div> </div>
--	---


Part Numbers	Operating Force	Height	Push Plate Color	Operating Life
EVQPUK02K	1.6 N	1.65 mm	Black	100,000 cycles
EVQPUB02K	2.2 N	1.65 mm	Black	100,000 cycles

<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">No. 4</p>	<div style="text-align: right; font-size: small;">General dimension tolerance : ± 0.2 ( ) dimensions are reference dimensions.</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>EVQPUM</b> <b>EVQPUD</b></p> <p>(Embossed Taping)</p> <p>With J-bent terminals With boss</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">Circuit diagram</p> <p style="text-align: center;">PWB land pattern for reference</p> </div> </div>
--	--

Part Numbers	Operating Force	Height	Push Plate Color	Operating Life
EVQPUM02K	1.6 N	1.65 mm	Black	100,000 cycles
EVQPUD02K	2.2 N	1.65 mm	Black	100,000 cycles


Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

## ■ Recommended Reflow Soldering Conditions



## ● Embossed Carrier Taping

Tape width=12.0 mm



Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.  
Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.  
Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	W	F	E	$P_1$	$P_2$	$P_0$	$D_0$ Dia.	$t_1$	$t_2$
EVQPU	1.65	7.0±0.2	5.75±0.20	12.0±0.3	5.78±0.20	1.75±0.10	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.35±0.05	2.4±0.2

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[EVQ-PUJ02K](#) [EVQ-PUB02K](#) [EVQ-PUL02K](#) [EVQ-PUK02K](#) [EVQ-PUA02K](#) [EVQ-PUC02K](#) [EVQ-PUD02K](#) [EVQ-PUM02K](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А