

# Supercapacitors

## PM Series



### Description

Cooper Bussmann PowerStor supercapacitors are unique, ultra-high capacitance devices utilizing electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction combined with new, high performance materials. This combination of advanced technologies allows Cooper Bussmann to offer a wide variety of capacitor solutions tailored to specific applications that range from a few micro-amps for several days to several amps for milliseconds.


### Features & Benefits

- Low ESR with high energy density
- 5.0 Volts
- High capacitance
- Long cycle life
- Low leakage currents
- UL Recognized



### Applications

- Pulse power
- Bridge or hold-up power



**Cylindrical Device**


Specifications	
Working Voltage	5.0V
Surge Voltage	5.5V
Nominal Capacitance	0.47F to 3.0F
Capacitance Tolerance	-20% to +80% (20°C)
Operating Temperature Range	-40°C to 60°C
Extended Operating Temperature Range	-40°C to 85°C (Max. working voltage: 3.9V)

Standard Product							
Nominal Capacitance (F)	Part Number		Nominal ESR ( $\Omega$ ) (Equivalent Series Resistance) Measured @		Nominal Leakage Current ( $\mu$ A) After 100 Hrs. @ 5V, 20°C	Nominal Dimensions (mm)	Typical Mass (grams/piece)
	Vertical	Horizontal	1kHz	100Hz			
0.47	PM-5R0V474-R	PM-5R0H474-R	0.42	0.50	8	8.5 x 16.8 x 14.0	2.4
1.0	PM-5R0V105-R	PM-5R0H105-R	0.15	0.20	10	8.5 x 16.8 x 21.5	3.5
1.5	PM-5R0V155-R	PM-5R0H155-R	0.07	0.10	15	10.5 x 20.8 x 22.5	5.4
3.0	PM-5R0V305-R	PM-5R0H305-R	0.05	0.07	20	10.5 x 20.8 x 32	7.8

Performance		
Parameter	Capacitance Change (% of specified value)	ESR (% of specified value)
Life (1000 hrs @ 60°C @ 5Vdc)	$\leq 30\%$	$\leq 200\%$
Storage - Low and High Temperature (1000 hrs @ -40°C and 60°C)	$\leq 30\%$	$\leq 200\%$

Dimensions (mm)											
Vertical Part#	Horizontal Part#	A	B	C	d'	D	D'	E	E'	F	P
PM-5ROV474-R	PM-5ROH474-R	9.0	17.3	14.5	0.5	20	15	25	20	2.0	11.8
PM-5ROV105-R	PM-5ROH105-R	9.0	17.3	22.0	0.5	20	15	25	20	2.0	11.8
PM-5ROV155-R	PM-5ROH155-R	11.0	21.3	23.0	0.6	20	15	25	20	2.0	5.3
PM-5ROV305-R	PM-5ROH305-R	11.0	21.3	32.5	0.6	20	15	25	20	2.0	5.3
<b>Tolerances</b>		<b>Maximum</b>			<b>± 0.02</b>	<b>Minimum</b>			<b>± 0.5</b>		

Note: Longer lead is positive.



Part Numbering System										
P	M	-	5	R	0	□	□	□	-	R
Series Code	Version		Voltage (V) R = Decimal			Configuration	Capacitance (μF)			RoHS Compliant
P = Pack			5R0 = 5.0V			V = Vertical H = Horizontal	Value	Multiplier		
							Example: 474 = 47 x 10 <sup>4</sup> μF or 0.47F			

### Packaging Information

Standard packaging: Bulk, 100 units per package.

Large, bulk packaging available upon request.

### Part Marking

Manufacturer  
Capacitance (F)  
Max. Operating Voltage (V)  
Series Code (or part number)  
Polarity

#### North America

Cooper Bussmann  
1225 Broken Sound Parkway NW  
Suite F  
Boca Raton, FL 33487-3533  
Tel: 1-561-998-4100  
Fax: 1-561-241-6640  
Toll Free: 1-888-414-2645

Cooper Bussmann  
P.O. Box 14460  
St. Louis, MO 63178-4460  
Tel: 1-636-394-2877  
Fax: 1-636-527-1607

#### Europe

Cooper Bussmann  
Cooper (UK) Limited  
Burton-on-the-Wolds  
Leicestershire • LE12 5TH UK  
Tel: +44 (0) 1509 882 737  
Fax: +44 (0) 1509 882 786

Cooper Bussmann  
Avda. Santa Eulalia, 290  
08223  
Terrassa, (Barcelona), Spain  
Tel: +34 937 362 812  
+34 937 362 813  
Fax: +34 937 362 719

#### Asia Pacific

Cooper Bussmann  
1 Jalan Kilang Timor  
#06-01 Pacific Tech Centre  
Singapore 159303  
Tel: +65 278 6151  
Fax: +65 270 4160

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Life Support Policy: Cooper Bussmann does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

© 2011 Cooper Bussmann  
www.cooperbussmann.com



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А