


## Ground modular terminal block - BSLK 16 - 0810012

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Ground modular terminal block, Connection method: Screw connection, Number of positions: 1, Cross section: 0.5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 6, Width: 8 mm, Color: silver, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

### Key commercial data

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Packing unit                         | 1 1   |
| GTIN                                 | <br>4 017918 007935 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 13.51 GRM   |
| Custom tariff number                 | 85369010  |
| Country of origin                    | Germany   |

### Technical data

#### General

|   |               |
|---|---------------|
| Number of levels                        | 1             |
| Number of connections                   | 2             |
| Color                                   | silver        |
| Inflammability class according to UL 94 | V0            |
| Rated surge voltage                     | 8 kV          |
| Pollution degree                        | 3             |
| Surge voltage category                  | III           |
| Insulating material group               | I             |
| Connection in acc. with standard        | IEC 60947-7-2 |
| Nominal current I <sub>N</sub>          | 82 A          |
| Open side panel                         | ja            |
| Number of positions                     | 1             |

#### Dimensions

|        |       |
|--------|-------|
| Width  | 8 mm  |
| Length | 50 mm |

## Ground modular terminal block - BSLK 16 - 0810012

### Technical data

#### Dimensions

|                  |         |
|------------------|---------|
| Height NS 35/7,5 | 34 mm   |
| Height NS 35/15  | 41.5 mm |

#### Connection data

|   |                     |
|---|---------------------|
| Conductor cross section solid min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section AWG/kcmil min.  | 20                  |
| Conductor cross section AWG/kcmil max.  | 6                   |
| Conductor cross section stranded min.   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded max.   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Min. AWG conductor cross section, stranded  | 20                  |
| Max. AWG conductor cross section, stranded  | 8                   |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.              | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.                 | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, solid min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, solid max.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductors with same cross section, stranded min.                                     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded max.                                     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Connection method   | Screw connection    |
| Stripping length  | 7 mm                |
| Screw thread  | M4                  |
| Tightening torque, min  | 1.5 Nm              |
| Tightening torque max   | 1.8 Nm              |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141118 |
| eCl@ss 4.1 | 27141118 |

# Ground modular terminal block - BSLK 16 - 0810012

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27141118 |
| eCl@ss 5.1 | 27141118 |
| eCl@ss 6.0 | 27141141 |
| eCl@ss 7.0 | 27141141 |
| eCl@ss 8.0 | 27141141 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000901 |
| ETIM 3.0 | EC000901 |
| ETIM 4.0 | EC000901 |
| ETIM 5.0 | EC000901 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

## Approvals

### Approvals

---

Approvals

GOST / GOST

---


Ex Approvals

---

Approvals submitted

---

Approval details



## Ground modular terminal block - BSLK 16 - 0810012

### Approvals

GOST 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А