

PITTB 2,5-LA 60 RD

Order No.: 3211469

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3211469>

Feed-through modular terminal block, Connection type: Leg spring connection, Cross section: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nominal current: 22 A, Nominal voltage: 60 V, Length: 68 mm, Width: 5.2 mm, Color: gray, Assembly: NS 35/7,5, NS 35/15

Commercial data

EAN	4046356433778
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.01327 KG
Catalog page information	Page 199 (CL-2009)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of connections	4
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	5.2 mm
Length	68 mm
Height NS 35/7,5	47.5 mm
Height NS 35/15	55 mm

Technical data

Rated surge voltage	4 kV
---------------------	------

Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Nominal current I_N	22 A
Nominal voltage U_N	60 V

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²
Type of connection	Leg spring connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A3

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly

3030747	ATP-STTB 4	Partition plate, Length: 88.7 mm, Width: 2 mm, Height: 53 mm, Color: gray
3022276	CLIPFIX 35-5	Snap-on end bracket, for NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 5 and ZBF 5, terminal strip marker KLM 2 and KLM, parking facility for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5,15 mm, color: gray
3030459	D-STTB 2,5	End cover, Length: 67.5 mm, Width: 2.2 mm, Height: 47.5 mm, Color: gray
3036725	DP PS-5	Spacer plate, Color: red

0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Aluminum, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	NS 35 DIN rail, height 7.5 mm, length 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	NS35 DIN rail, height 7.5 mm, length 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	NS 35 DIN rail, height 7.5 mm, length 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1208131	NS 35/ 7,5 PERF/...	DIN rail, Color: silver
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1208115	NS 35/ 7,5 UNPERF/...	DIN rail, Color: silver
1208128	NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/...	DIN rail, Color: silver
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	DIN rail, Width: 35 mm, Height: 7.5 mm, Length: 2000 mm, Color: silver
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	DIN rail, material: Galvanized, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Galvanized, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1208144	NS 35/15 UNPERF/...	DIN rail, Color: silver
1208157	NS 35/15 UNPERF/SO/...	DIN rail, Color: silver
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Galvanized, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

Bridges

3030161	FBS 2-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: red
3030174	FBS 3-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030187	FBS 4-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 4, Color: red
3030190	FBS 5-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 5, Color: red
3030213	FBS 10-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: red
3030226	FBS 20-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 20, Color: red
3038930	FBS 50-5	Cross connector/bridge, Number of positions: 50, Color: red

Marking

0800967	STP 5-2	Double marker carrier, snaps onto the double-level spring-cage terminal block STTB 2.5 and STTB 4, labeled with ZB 5 or ZBF 5
0800970	STP 5-2/S	Double marker carrier, snaps onto the double-level spring-cage terminal block ZFKK 1,5, with MSTBV or ICV pick-off
0818108	UC-TM 5	UniCard sheets, for labeling terminal blocks using Zack marker strip groove, 96-section, labeling with BLUEMARK X1 and CMS-P1-PLOTTER, color: White
0824581	UC-TM 5 CUS	UniCard sheets, for labeling terminal blocks with a zack marker strip groove, can be printed as per customer requirements
0819796	UC-TMF 5L	UniCard sheets, for labeling terminal blocks using a flat Zack marker strip groove, 192-section, can be labeled with CMS-P1-PLOTTER, color: White
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted, 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, pack is sufficient for 100 terminal blocks, for a terminal width of 5.2 mm, color: White
1050295	ZB 5:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements

Plug/Adapter

3002843	ISH 2,5/0,2	Insulation stop sleeve, Color: white
3002856	ISH 2,5/0,5	Insulation stop sleeve, Color: gray
3002869	ISH 2,5/1,0	Insulation stop sleeve, Color: black
3030925	PAI-4	Test adapter, Color: gray
3030983	PS-5	Test adapter, Color: red

Tools

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Screwdriver, blade: 0.6 x 3.5 x 100 mm, length 180 mm
---------	---------------	---

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А