

**B100, #B100 Series, One-Piece Blocks, 600 V — Phenolic**

**Material & Finish**

**Housing Material**—Phenolic, filled flame retardant

**Flammability**—UL94V-1

**Color**—Black

**Contacts**

**Standard Material**—Electrical grade copper or copper alloy conductor. Steel screws plated to resist corrosion in most industrial applications.

**Brass Material**—For Corrosive Environment (2B100, 4B100 Series) Nickel plated brass straps and screws. Meets specification QQ-N-290A Class 1, Grade G

**Wire Range**—Strap Screw: #18-8 AWG solid or stranded; Tubular Clamp: #14-6 AWG solid or stranded

**Screw Type**—Strap Screw: #10-32 Binding Head; Tubular Clamp: #1/4"[6.35]-28 Set Screw

**Strap Screw**—7/16" [11.11] max. lug width

**Mechanical Properties**

**Pitch (terminal spacing)**— .63" [16.00]

**Wire Strip Length**—Strap Screw: as needed for lugging; Tubular Clamp: 1/2" [12.1]

**Electrical Properties**

**Maximum Current**—70A for a single #6 AWG wire

**Operating Voltage**—Blocks meet 600V creepage and clearance requirements for general industrial control equipment and panelboards; greatly exceeds IEEE switchgear standards for 750 volts.

**Dielectric Strength (RH 40% @ sea level)**—300 Volts/mil thickness per ASTM D149

**UL High Voltage Arc Tracking (in./min.)**—.49-.58 [12.45-14.73]

**Environmental Properties**

**Max. Continuous Temperature**—150°C (302°F)

**Water Absorption (24hrs. % wt. gain)**—.45% per ASTM D570


**Chemical Resistance**—Resistant to acids, alkalis, and aliphatic hydrocarbons and ketones per ASTM D543




**Radiation Resistance (ergs G<sup>-1</sup> (C))**—2.7 x 10<sup>8</sup> min

**UL Independent Testing Service Recognitions**

**Wire Sizes**—Solid or Stranded, Tubular Clamp

1—#6 AWG, 1—#8 AWG, 1or 2—#10 AWG, 1or 2—#12 AWG, 1 to 3—#14 AWG, 1—#10 & 1—#12 AWG  
1—#12 & 1—#14 AWG



Circuits	Steel Screw w/Strap		Tubular Clamp		Brass Screw w/Strap	
	Part Number	Catalog Number	Part Number	Catalog Number	Part Number	Catalog Number
<b>Contact Type</b>						
						
<b>AMPACITY</b>						
	50A		65A		50A	
<b>Standard</b>						
2	2-1437382-6	B102	2-1437382-8	B102S	2-1437381-0	2B102
4	3-1437382-0	B104	3-1437382-6	B104S	2-1437381-2	2B104
6	4-1437382-0	B106-BU	4-1437382-5	B106S	2-1437381-6	2B106
8	4-1437382-9	B108	5-1437382-5	B108S	3-1437381-0	2B108
12	5-1437382-9	B112-BU	6-1437382-7	B112S	3-1437381-3	2B112
<b>Shorting*</b>						
2	4-1437381-0	3B102P	—	—	5-1437381-6	4B102P
4	4-1437381-1	3B104P	—	—	5-1437381-7	4B104P
6	4-1437381-3	3B106P	—	—	5-1437381-8	4B106P
8	4-1437381-5	3B108P	—	—	5-1437381-9	4B108P
12	4-1437381-7	3B112P	—	—	6-1437381-0	4B112P

Circuits	Strap Screw #8 & Smaller		Threaded Post & Nut	
<b>Removable Link</b>				
2	8-1437381-4	5B102	—	—
4	8-1437381-5	5B104	—	—
6	8-1437381-7	5B106	—	—
8	8-1437381-8	5B108	—	—
12	9-1437381-0	5B112	—	—
<b>Stud, #10-32</b>				
2	—	—	1-1437382-8	7B102
4	—	—	2-1437382-0	7B104
6	—	—	2-1437382-1	7B106
8	—	—	2-1437382-2	7B108
12	—	—	2-1437382-3	7B112

**Notes:**

For prenumbered marking strip, add suffix "N" to Catalog Number. Cannot be used on 3B or 4B series.

For factory assembled hinged cover, add suffix "H" to Catalog Number. Cannot be used on 3B or 4B series.

For factory assembled thumbscrew-fastened cover, add suffix "T" to Catalog Number. Cannot be used on 3B or 4B series.

Screws and removable links shipped unassembled.

\*Shorting blocks are supplied with 2 shorting screws each.

Except for 3B and 4B Series



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А