

Nominal input current at U_{IN}	4.5 mA (at $U_N = 230$ V AC)
	4.3 mA (at $U_N = 220$ V DC)
Typical response time	7 ms
Typical release time	10 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Protective circuit	Bridge rectifier Bridge rectifier

Contact side

Contact type	Single contact, 2-PDT
Contact material	AgNi, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
	36 V DC
Minimum switching voltage	100 mV (at 10 mA)
Maximum inrush current	50 mA
Min. switching current	1 mA (at 24 V)
Limiting continuous current	50 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	1.2 W (at 24 V DC)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V AC/DC
Limiting continuous current	6 A
Maximum inrush current	15 A (300 ms)
Min. switching current	10 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	140 W (at 24 V DC)
	85 W (for 48 V DC)
	60 W (for 60 V DC)
	44 W (for 110 V DC)
	60 W (for 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)

General data

Width	14 mm
Height	80 mm
Depth	94 mm
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Test voltage PDT/PDT	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	3 x 10 ⁷ cycles
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Name	Standards/regulations
Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Rated surge voltage / insulation	6 kV / Basic isolation
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Connection data

Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

Certificates / Approvals



Certification

CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed

Accessories		
Item	Designation	Description
Assembly		
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	DIN rail, Width: 35 mm, Height: 7.5 mm, Length: 2000 mm, Color: silver
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, deep drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
2966841	PLC-ATP BK	Separating plate, 2 mm thick, required at the start and end of a PLC terminal strip. Furthermore, it is used for: visual separation of groups, safe isolation of different voltages of neighboring PLC relays in acc. with DIN VDE 0106-101, isolation
Bridges		
2966812	FBST 6-PLC BU	Single plug-in bridge, Length: 6 mm, Number of positions: 2, Color: blue
2966825	FBST 6-PLC GY	Single plug-in bridge, Length: 6 mm, Number of positions: 2, Color: gray
2966236	FBST 6-PLC RD	Single plug-in bridge, Length: 6 mm, Number of positions: 2, Color: red
2967688	FBST 8-PLC GY	Single plug-in bridge, Length: 8 mm, Number of positions: 2, Color: gray
2967691	FBST 14-PLC BK	Single plug-in bridge, Length: 14 mm, Number of positions: 2, Color: black
2966692	FBST 500-PLC BU	Continuous plug-in bridge, Length: 500 mm, Color: blue
2966838	FBST 500-PLC GY	Continuous plug-in bridge, Length: 500 mm, Color: gray
2966786	FBST 500-PLC RD	Continuous plug-in bridge, Length: 500 mm, Color: red

General

2967044	PLC-BSC-230UC/21-21	14 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 230 V AC/DC(without relay or optocoupler)
2966508	PLC-ESK GY	Power terminal block, for the input of up to four potentials, for mounting on NS 35/7.5
2961228	REL-MR-110DC/21-21AU	Pluggable miniature relays, with multi-layer contact, 2 PDT, input voltage 110 V DC

Marking


1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, sufficient for 100 terminal blocks, for a terminal width of 10.2 mm, color: White
1053014	ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zack strip, 10-section, printed horizontally: with the numbers, 1-10, 11-20 etc. up to 991-1000, color: white
5060883	ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, for a terminal width of 10.2 mm, color: White

Tools


1204517	SZF 1-0,6X3,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
---------	---------------	---

Diagrams/Drawings

Diagram



Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А