


6.2 mm×2.5 mm Side-operational Edge Mount

Light Touch Switches

Type: **EVQP4**




■ Features

- External dimensions : 6.2 mm×2.55 mm (Excluding the push plate), Height 3.5 mm (Printed circuit board being as low as 1.35 mm)
- Side-operational Middle Travel (0.7 mm) with a high operating force (5.0 N)
- Improved soldering strength in the operating direction when mounted on PC board edge

■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipment (Mobile phones, Digital still cameras, Camcorders, Portable audio players, etc.)
- Keyless entry (car electronics)
- Car audio equipment

■ Explanation of Part Numbers



■ Specifications


Travel Type		Middle Travel	Short Travel
Type		Snap action / Push-on type SPST	
Electrical	Rating	10 μA 2 V DC to 20 mA 15 V DC (Resistive load)	
	Contact Resistance	100 mΩ max.	
	Insulation Resistance	100 MΩ min. (at 100 V DC)	
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute	
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)	
Mechanical	Operating Force	2.5 N, 3.5 N, 5.0 N	1.0 N, 1.6 N, 2.4 N, 3.5 N
	Travel	0.70 mm±0.2 mm	0.25 mm ^{+0.05} _{-0.15} mm
	Push Strength	50 N (1 minute)	
Endurance	Operating Life	2.5 N:1,000,000 cycles min. 3.5 N: 500,000 cycles min. 5.0 N: 200,000 cycles min.	1.0 N, 1.6 N:1,000,000 cycles min. 2.4 N: 500,000 cycles min. 3.5 N: 200,000 cycles min.
Operating Temperature		-40 °C to +85 °C	
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping)	
Minimum Quantity/Packing Unit		2,500 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)	
Quantity/Cartron		12,500 pcs.	

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

No. 1				
EVQP4	Middle travel			General dimension tolerance : ± 0.2 () dimensions are reference dimensions. ① ——— ② Circuit diagram PWB land pattern for reference
		* Height from surface of PCB : 1.35 mm		
Part Numbers	Operating Force	Height	Push Plate Color	Operating Life
EVQP4HB3B	2.5 N	3.5 mm	Blue	1,000,000 cycles
EVQP4KB3Q	3.5 N	3.5 mm	Gray	500,000 cycles
EVQP4MB3K	5.0 N	3.5 mm	Black	200,000 cycles
No. 2				
EVQP4	Short travel			General dimension tolerance : ± 0.2 () dimensions are reference dimensions. ① ——— ② Circuit diagram PWB land pattern for reference
		* Height from surface of PCB : 1.35 mm		
Part Numbers	Operating Force	Height	Push Plate Color	Operating Life
EVQP40B3M	1.0 N	3.5 mm	Natural	1,000,000 cycles
EVQP42B3M	1.6 N	3.5 mm	Natural	1,000,000 cycles
EVQP44B3M	2.4 N	3.5 mm	Natural	500,000 cycles
EVQP46B3M	3.5 N	3.5 mm	Natural	200,000 cycles


ANCTB27E 201703-Fd

■ Recommended Reflow Soldering Conditions



● Embossed Carrier Taping

Tape width=12.0 mm



Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.

Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.

Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀ Dia.	t ₁	t ₂
EVQP4	3.5	6.5±0.2	3.9±0.2	12.0±0.3	5.5±0.1	1.75±0.10	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 ^{+0.1} ₋₀	0.4±0.1	3.75±0.20

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EVQ-P4203M](#) [EVQ-P4603M](#) [EVQ-P40B3M](#) [EVQ-P42B3M](#) [EVQ-P44B3M](#) [EVQ-P46B3M](#) [EVQ-P4HB3B](#) [EVQ-P4KB3Q](#) [EVQ-P4MB3K](#) [EVQ-P4003M](#) [EVQ-P4403M](#) [EVQ-P4H03B](#) [EVQ-P4K03Q](#) [EVQ-P4M03K](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А