



Product: [1839AC](#) 



DBS Cable, RG6, 18 AWG BC, Foil + Braid, Messenger

## Product Description

Series 6, 18 AWG solid .040" bare copper conductor, gas-injected foam polyethylene insulation, Duobond® II plus an aluminum braid shield (60% coverage), .045" bare copper-covered steel static ground, PVC jacket.

## Technical Specifications

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG	Stranding	Material	Nominal Diameter	No. of Coax
18	Solid	BC - Bare Copper	0.04 in	1

Table Notes:	Corrosion Resistance
Conductor Count:	1

#### Insulation

Material	Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam)	0.18 in

Table Notes:	Gas Injected
--------------	--------------

#### Outer Shield Material

Type	Layer	Material	Material Trade Name	Coverage [%]
Tape	1	Alum / Poly / Alum	Bonded Duofoil®	100%
Braid	2	Aluminum		60%

#### Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride	0.27 x 0.405 in

### Construction and Dimensions

Static Ground:	BCCS - Bare Copper Covered Steel
Static Ground Diameter:	0.045 in

### Electrical Characteristics

#### Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR	Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft	9 Ohm/1000ft	9 Ohm/1000ft

#### Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

#### Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

#### Impedance

**Nominal Characteristic Impedance**

75 Ohm

**Return Loss (RL)**

Frequency [MHz]	Min. Structural Return Loss (SRL)
950 - 2250 MHz	15 dB
2250 - 3000 MHz	10 dB

**High Frequency (Nominal/Typical)**

Frequency [MHz]	Nom. Insertion Loss
5 MHz	0.5 dB/100ft
55 MHz	1.4 dB/100ft
211 MHz	2.6 dB/100ft
500 MHz	4.1 dB/100ft
750 MHz	5.1 dB/100ft
862 MHz	5.5 dB/100ft
1000 MHz	6 dB/100ft
1450 MHz	7.8 dB/100ft
1800 MHz	8.6 dB/100ft
2250 MHz	9.8 dB/100ft
3000 MHz	11.3 dB/100ft

**Delay**

Nominal Delay	Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft	83%

**High Freq**

Frequency [MHz]	Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz	0.58 dB/100ft
55 MHz	1.6 dB/100ft
211 MHz	3.05 dB/100ft
500 MHz	4.66 dB/100ft
750 MHz	5.65 dB/100ft
862 MHz	6.1 dB/100ft
1000 MHz	6.55 dB/100ft
1450 MHz	8 dB/100ft
1800 MHz	8.8 dB/100ft
2250 MHz	10 dB/100ft
3000 MHz	11.9 dB/100ft

**Voltage****Non-UL Voltage Rating**

300 V RMS

**Temperature Range**

Non-UL Temp Rating:	80°C
Operating Temp Range:	-40°C To +80°C

**Mechanical Characteristics**

Bulk Cable Weight:	42 lbs/1000ft
Max. Pull Tension:	160 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	3 in

**Standards**

RG Type:	6/U Type
Series Type:	Series 6

**Applicable Environmental and Other Programs**

Environmental Space:	Indoor (Not Riser or Plenum)
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes

EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	No
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2004-01-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

## Suitability

Suitability - Indoor:	Yes
-----------------------	-----

## Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

## Part Number

### Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
1839AC 0101000	Black	Reel	1,000 ft	612825124290
1839AC 0081000	Gray	Reel	1,000 ft	612825124283

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

## History

Update and Revision:	Revision Number: 0.295 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А