


PCB Relay G4W

Impulse Withstand Voltage as High as 10 kV with 4-kV Dielectric Strength: Ideal for Power Supply Switching

- Creepage distance of 8 mm min. meets VDE C250.
- Dielectric strength of 4,000 VAC min.
- SPST-NO types conform to TV-8 rating.
- DPST-NO types conform to TV-5 rating.
- International 2.54-mm terminal pitch.
- RoHS Compliant



Ordering Information

Mounting style	Terminals	SPST-NO	DPST-NO
General purpose	PCB (straight)	G4W-1112P-US-TV8	G4W-2212P-US-TV5

Note: When ordering, add the rated coil voltage to the model number.
Example: G4W-1112P-US-TV8 DC12

Rated coil voltage

Model Number Legend

G4W - - - DC
 1 2 3 4 5 6 7

1. Contact Form

11: SPST-NO
22: DPST-NO

2. Contact Type

1: Single button

3. Enclosure Ratings

2: Unsealed

4. Terminals

P: Straight PCB

5. Approved Standards

US: UL, CSA certified

6. TV Ratings

TV5: TV-5
TV8: TV-8

7. Rated Coil Voltage

12, 24, 100 VDC

Specifications

■ Coil Ratings

Rated voltage		12 VDC	24 VDC	100 VDC
Rated current		66.7 mA	33.3 mA	8 mA
Coil resistance		180 Ω	720 Ω	12,500 Ω
Coil inductance (H) (ref. value)	Armature OFF	0.93	3.7	61.8
	Armature ON	1.65	6.4	106
Must operate voltage		80% max. of rated voltage		
Must release voltage		10% min. of rated voltage		
Max. voltage		130% of rated voltage (at 23°C)		
Power consumption		Approx. 800 mW		

- Note:** 1. The rated current and coil resistance are measured at a coil temperature of 23°C with a tolerance of ±15%.
 2. Operating characteristics are measured at a coil temperature of 23°C.
 3. The Max. Voltage refers to the maximum value in a varying range of operating power voltages, not a continuous voltage.

■ Contact Ratings

Item	SPST-NO		DPST-NO	
Load	Resistive load (cosφ = 1)	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)	Resistive load (cosφ = 1)	Inductive load (cosφ = 0.4; L/R = 7 ms)
Rated load	15 A at 250 VAC; 15 A at 24 VDC	10 A at 250 VAC; 7.5 A at 24 VDC	10 A at 250 VAC; 10 A at 24 VDC	7.5 A at 250 VAC; 5 A at 24 VDC
Contact material	Ag Alloy			
Rated carry current	15 A		10 A	
Max. switching voltage	250 VAC, 125 VDC			
Max. switching current	15 A		10 A	
Max. switching power	3,750 VA, 375 W	2,500 VA, 255 W	2,500 VA, 240 W	1,850 VA, 120 W
Min. Permissible Load (reference value - see note)	100 mA at 5 VDC			

Note: P level: $\lambda_{60} = 0.1 \times 10^{-6}$ operations

■ Characteristics

Contact resistance	30 mΩ max.
Operate time	20 ms max. (mean value: approx. 13 ms)
Release time	5 ms max. (mean value: approx. 2.5 ms)
Bounce time	Operate: approx. 3 ms
Max. operating frequency	Mechanical: 18,000 operations/hr Electrical: 1,800 operations/hr (under rated load)
Insulation resistance	100 MΩ max. (at 500 VDC)
Dielectric strength	4,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between coil and contacts 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between contacts of different polarities (DPST-NO) 1,500 VAC, 50/60 Hz for 1 min between contacts of same polarity
Impulse withstand voltage	10,000 V (1.2 x 50 μs) between coil and contacts
Vibration resistance	Destruction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.75-mm single amplitude (1.5-mm double amplitude) Malfunction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.75-mm single amplitude (1.5-mm double amplitude)
Shock resistance	Destruction: 1,000 m/s ² Malfunction: 150 m/s ²
Service Life	Mechanical: 5,000,000 operations min. (at 18,000 operations/hr) Electrical: 100,000 operations min. (at 1,800 operations/hr)
Ambient temperature	Operating: -25°C to 55°C (with no icing)
Ambient humidity	Operating: 5% to 85% RH
Weight	Approx. 29 g

■ Approved Standards

UL508 (File No. E41643)/CSA C22.2 No.14 (File No.LR31928)

Model	Contact form	Coil ratings	Contact ratings
G4W-1112P-US-TV8	SPST-NO	6 to 120 VDC	15 A, 250 VAC (general use) 15 A, 24 VDC TV-8 1/2 hp, 125 VAC 1 hp, 250 VAC 3/4 hp, 240 VAC
G4W-2212P-US-TV5	DPST-NO		15 A, 250 VAC (general use) 10 A, 250 VAC (general use) 15 A, 24 VDC TV-5 1/2 hp, 250 VAC 1/3 hp, 125/250 VAC

SEMKO (File No. 204772)

Contact form	Coil ratings	Contact ratings
SPST-NO	6-100 VDC	15/120 A, 250 VAC
DPST	6-120 VDC	10/80 A, 250 VAC


VDE0435 (File No.1907)

Contact form	Coil ratings	Contact ratings
SPST-NO	6, 12, 24, 48, 100 VDC	15 A, 250 VAC ($\cos\phi = 1.0$) 10 A, 250 VAC ($\cos\phi = 0.4$) 15 A, 24 VDC (0 ms) 7.5 A, 24 VDC (40 ms)
DPST-NO		10 A, 250 VAC ($\cos\phi = 1.0$) 7.5 A, 250 VAC ($\cos\phi = 0.4$) 10 A, 24 VDC (0 ms) 5 A, 24 VDC (40 ms)


Engineering Data

Maximum Switching Power

G4W-1112P-US-TV8




G4W-2212P-US-TV5




Service Life


G4W-1112P-US-TV8



G4W-2212P-US-TV5



Ambient Temperature vs. Maximum Coil Voltage




Note: The maximum coil voltage refers to the maximum value in a varying range of operating power voltage, not a continuous voltage.


Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.


G4W-□12P-US-TV





Mounting Holes (Bottom View) G4W-1112P-US-TV-8



Terminal Arrangement/Internal Connections (Bottom View)



G4W-2212P-US-TV-5



All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html

ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.

To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

OMRON[®]

**OMRON ELECTRONIC
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B
Schaumburg, IL 60173

847-882-2288

OMRON ON-LINE

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.components.omron.com>

Cat. No. X301-E-1b

09/11

Specifications subject to change without notice

Printed in USA

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А