


SF2378E

**925.2 MHz
SAW Filter**



- **RF Filter for Mobile Communication Applications**
- **Low Insertion Loss**
- **3.0 x 3.0 x 1.3 mm Surface-Mount Case**

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+15	dBm
Maximum DC Voltage Between any 2 Terminals	3	VDC
Operating Temperature Range	-30 to +85	°C
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Terminating Source Impedance (single) Z_S	50	Ω
Terminating Load Impedance (single) Z_L	50	Ω
Maximum Soldering Profile	260 °C for 10 s	

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_C			925.2		MHz
Minimum Insertion Loss, 922.3 - 928.1 MHz	IL			2.5	3.5	dB
Amplitude Ripple, 922.3 - 928.1 MHz				0.6	1.5	dB
VSWR						
Input (922.3 - 928.1 MHz)				1.4	2.0	
Output (922.3 - 928.1 MHz)				1.4	2.0	
Attenuation Referenced to 0 dB:						
10 to 815 MHz			42	45		dB
815 to 875 MHz			40	45		
875 to 905 MHz			35	40		
905 to 915 MHz			11	15		
945 to 950 MHz			35	40		
950 to 1150 MHz			50	55		
1150 to 1856 MHz			32	35		
1856 to 2500 MHz			32	35		

Case Style	SM3030-6 3 x 3 mm Nominal Footprint
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift)	6F <u>Y</u> <u>WW</u> <u>S</u>


 **CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.**

NOTES:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_C .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.
9. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


Electrical Connections

Connection	Terminals
Input	2
Output	5
Ground	All others




Frequency Characteristics


S21 Response: Span 200 MHz





S21 Response: Span 5 MHz



S21 Response: Span 5 MHz




S21 Response: Span 5 MHz




SM3030-6 Case


6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint




PCB Footprint, Top View



TOP VIEW




BOTTOM VIEW




Case Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.85	3.0	3.15-	0.151	0.118	0.124
B	2.85	3.0	3.15-	0.151	0.118	0.124
C	-		1.4	-	-	0.055
D	0.55	0.60	0.65	0.021	0.023	0.025
E	-	0.45	-	-	0.110	-
F	-	0.15	-	-	0.063	-
G	1.05	1.20	1.35	0.041	0.047	0.053
H	0.38	0.53	0.68	0.014	0.020	0.026
I	0.60	0.75	0.90	0.023	0.029	0.035
J	-	1.70	-	-	0.066	-
K	-	3.20	-	-	0.125	-
L	-	1.05	-	-	0.041	-
M	-	1.10	-	-	0.043	-
N	-	0.90	-	-	0.035	-
O	-	0.30	-	-	0.011	-

Tape and Reel Specifications




"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	4.25 mm
Bo	4.25 mm
Ko	1.3 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Murata:](#)

[SF2378E](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А