

# Feed-through modular terminal block - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Feed-through terminal block, connection method: screw connection, cross section: 0.2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, 24 - 12 AWG, width: 6.2 mm, color: white, mounting type: NS 32, insulation material: ceramic

## Product description

Feed-through terminal block, connection method: screw connection, cross section: 0.2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, 24 - 12 AWG, width: 6.2 mm, color: white, mounting type: NS 32, insulation material: ceramic

## Why buy this product

- Compact design
- Mounting on NS 32 G DIN rail
- Easy potential distribution thanks to chain bridging



## Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	50
Catalog page	Page 503 (CL1-2011)
GTIN	 4 017918 002480
Weight per piece (including packing)	0.0 GRM
Weight per Piece (excluding packing)	18.78 GRM
Country of origin	GERMANY

## Technical data

### General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	white
Insulating material	Keramik

### Dimensions

Width	6.2 mm
Length	38 mm

# Feed-through modular terminal block - SSK 0525 KER-EX - 0501059

## Technical data

### Dimensions

Height NS 32	48 mm
--------------	-------

### Technical data

Maximum load current	32 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I <sub>N</sub>	24 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	690 V
Open side panel	ja

### Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Connection method	Screw connection
Stripping length	9 mm
Internal cylindrical gage	A3
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.6 Nm

# Feed-through modular terminal block - SSK 0525 KER-EX - 0501059

## Technical data

### Connection data

Tightening torque max	0.8 Nm
-----------------------	--------

## Classifications

### eClass

eClass 4.0	27141120
eClass 4.1	27141120
eClass 5.0	27141120
eClass 5.1	27141120
eClass 6.0	27141120

### etim

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897

### unspsc

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approvals

### Certificates

---

#### Certification

CSA / GOST

---

#### Certification EX

IECEX / ATEX / GL

---

Certification submitted

---

### Approval details

# Feed-through modular terminal block - SSK 0525 KER-EX - 0501059

## Approvals

CSA	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	22-12
Nominal current I <sub>N</sub>	20 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V

GOST
------

## Accessories

Accessories

Assembly

End cover - D-SSK 0525 KER - 0201061

End cover, length: 38 mm, width: 4.2 mm, color: gray, insulation material: ceramic



DIN rail - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028



G rail 32 mm (NS 32)

DIN rail - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358



G-profile DIN rail, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280



G-profile DIN rail, deep-drawn, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

# Feed-through modular terminal block - SSK 0525 KER-EX - 0501059

## Accessories

DIN rail - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m



DIN rail - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m



## Bridges

Chain bridge - KB- 6 - 0201472

Chain bridge, Number of positions: 1, Color: silver



End clamp - E/1 - 1201044

End clamp, width: 8 mm



## Drawings

Circuit diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А